# Gazowe wiszące jedno- i dwufunkcyjne kotły c.o. termet

PREZENTACJA

## GDZIE SIĘ STOSUJE?

Dzięki różnorodności odmian znajdują zastosowanie do ogrzewania zarówno małych mieszkań, jak i jedno- i wielorodzinnych domów oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy (wymiennik ciepła wbudowany w kotle) lub zasobnikowy (współpraca z dodatkowym zasobnikiem c.w.u.)

## JAKIE MAJĄ ZALETY?

- elektroniczny zapłon z jonizacyjną kontrolą płomienia, funkcja łagodnego zapłonu
- wyświetlacz LCD z indykacją parametrów dot.: stanów pracy kotła, temperatury wody użytkowej, temperatury wody grzewczej, ciśnienia w układzie c.o. itd.
- nowoczesny zespół gazowy z płynną regulacją mocy
- pełny komfort c.w.u. związany z utrzymaniem temperatury wody na zadanym poziomie, niezależnym od wielkości jej przepływu
- płytowy wymiennik ciepła woda-woda ze stali szlachetnej (MINIMAX)
- unikatowa pompa o zmiennych kierunkach obrotu eliminująca zawór trójdrożny (MINIMAX)
- nowej generacji bitermiczny wymiennik ciepła wykonany z miedzi (MINITERM)
- kompaktowe gabaryty oraz łatwy dostęp do wszystkich podzespołów
- kompletny system zabezpieczeń
- wysoki stopień ochrony IP 44

3 LATA GWARANCJI*

**Aprobaty i certyfikaty:** CE
**Usługi:** szkolenia dla instalatorów, handlowców, projektantów, doradztwo techniczne
**Pozostała oferta:** gazowe podgrzewacze wody przepływowej, gazowe kondensacyjne kotły c.o., gazowe stojące żeliwne kotły c.o., zasobniki c.w.u.

* dot. kotłów: MINIMAX, MINIMAX turbo, MINITERM/MINITERM turbo; pozostałe modele 2 lata

## CHARAKTERYSTYKA

| NAZWA | TYP | KOMORA SPALANIA | MOC [kW] | PRZYGOTOWANIE C.W.U. | PALIWO | WYMIARY (wys./szer./gł.) [mm] | CENA KATALOGOWA NETTO [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UniCO-13/K | jednofunkcyjny | otwarta | 4-13,5 | zasobnik wolno stojący o pojemności 120, 150 i 200 l | Gaz: GZ-50 GZ-41,5 GZ-35, skroplony B i C | 660/350/302 | 2289,34 |
| UniCO-22 | | | 6,6-22 | | | 750/430/350 | 2539,34 |
| UniCO-29 | | | 10-29 | | | 715/495/330 | 2739,34 |
| MINIMAX turbo | | zamknięta | 7-21 | | | 764/350/292 | 3188,52 |
| MINIMAX | dwufunkcyjny | otwarta | 7-13 c.o. 7-21 c.w.u. | płytowy wymiennik ze stali szlachetnej | | 750/420/330 | 2799,18 |
| MINITERM | | | 7-24 | główny wymiennik ciepła, bitermiczny z miedzi | | | 2549,18 |
| MINIMAX turbo | | zamknięta | 7-21 | płytowy wymiennik ze stali szlachetnej | | | 3499,18 |
| MINIMAX turbo | | | 7-24 | | | | 3499,18 |
| MINITERM turbo | | | 7-21 | główny bitermiczny wymiennik ciepła z miedzi | | | 2699,18 |
| MINITERM turbo | | | 7-24 | | | | 2699,18 |
| MicroTerm | | otwarta | 4,5-14 | | | 660/350/292 | 2399,18 |
| MaxiTerm | | | 10-29 | | | 700/460/300 | 3199,18 |

## INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska
**Dystrybucja:** sieć Autoryzowanych Dystrybutorów na terenie całego kraju
**Gwarancja:** 3 lata*

**TERMET S.A.**
**ul. Wałbrzyska 33, 58-160 Świebodzice**
**tel. 074 854 25 49, faks 074 854 07 03**
**www.termet.com.pl**
**e-mail: termet@termet.com.pl**