Przeciekające tarasy – historia z happy endem

Wielu z Państwa z pewnością wielokrotnie zastanawiało się, czy w naszych warunkach klimatycznych charakteryzujących się dużymi amplitudami temperaturowymi w różnych porach roku możliwe jest zbudowanie tarasu zapewniającego wieloletnie jego użytkowanie bez konieczności wykonywania napraw i remontów.

Odpowiedzią jednoznacznie twierdzącą jest zastosowanie płytek tarasowych PROBET-DASAG montowanych według poniższych zaleceń.

Płytki i sposób ich montażu zapewniają nie tylko bezpieczeństwo użytkowania, nadając indywidualny charakter powierzchni, ale co najważniejsze, nie dopuszczą do przeciekania tarasu, odspajania się płytek, czy nawet wykruszania fug.

Wybór metody układania tarasu

TARASY DACHOWE, BALKONY, LOGGIE

Układanie na podkładkach dystansowych

Jest to najprostsza technika ułożenia płytek minimalizująca nakłady pracy. Dystanse na podkładkach tworzą idealnie równą spoinę, a podkładki niwelują nierówności podłoża. Układanie występuje bezpośrednio na warstwie wodoszczelnej lub jastrychu betonowym.

Płytki układane są na podstawkach dystansowych „na sucho" – bez zastosowania zaprawy. Wyposażone są w prowadnice zapobiegające przesuwaniu się płytek na skutek ruchu pieszego i rozszerzalności termicznej.

Układanie na woreczkach foliowych z zaprawą

Jest to technika alternatywna wobec poprzedniej. Woreczek foliowy napełniony wilgotną zaprawą cementową należy ułożyć w miejscu, gdzie stykają się narożniki czterech płytek. Zaprawa cementowa powinna mieć półsuchą konsystencję, aby utrzymała ciężar płytki. Koniecznie należy użyć krzyżyka, by spoina między płytkami zachowała jednakową szerokość. Do czasu stwardnienia zaprawy można korygować ewentualne nierówności poprzez dobijanie płytek młotkiem gumowym. Przy zastosowaniu ww. metod układania spoiny pozostawia się niewypełnione.

TARASY ZIEMNE I INNE MOGĄCE PRZYJĄĆ WIĘKSZE OBCIĄŻENIA

Układanie na warstwie żwiru

Jest to technika alternatywna do poprzednich, stosowana przy powierzchniach przeznaczonych do ruchu pieszego. Na wodoszczelną warstwę nanosimy żwir łamany o uziarnieniu 2–8 mm (grubość warstwy min. 5 cm). Po zagęszczeniu i wyrównaniu go do żądanego poziomu tarasu układamy na nim płytki. Przy zastosowaniu ww. metod układania spoiny wypełnia się specjalnym kruszywem. Dla uzyskania większej stabilności powierzchni należy zostawić między płytkami krzyżyki. Woda opadowa przedostaje się spoinami do warstwy wodoszczelnej, po której jest odprowadzana.

Układanie na płycie betonowej

Ten rodzaj powierzchni wykonany metodą kamieniarską nadaje się również do ruchu samochodowego lekkiego do 3,5 tony.

Na zwilżoną płytę betonową nanosimy warstwę zaprawy cementowej o grubości min. 4 cm (konsystencja gęstoplastyczna). Na wyrównaną zaprawę wylewamy mleczko cementowe i układamy płytki dobijając je gumowym młotkiem. Spoinowanie wykonuje się zaprawą cementową nanoszoną bezpośrednio na spoinę.

Wszystkie metody wymagają spoiny o szerokości 3–5 mm. Powierzchnie o wymiarach ponad 50 m² wymagają dylatowania. Niezbędne jest również wykonanie dylatacji pomiędzy tarasem i ścianami budynku.

WYBÓR KOLORU PŁYTEK, SPOSOBU ICH OBRÓBKI, ZAKOŃCZENIA TARASU, WEJŚĆ NA TARAS

Na stronie internetowej znajdą Państwo wszystkie dostępne w sprzedaży wzory i formaty płytek. Od najbardziej popularnych formatów 40 x 40 cm poprzez podłużne prostokąty 60 x 40 cm do wielkoformatowych płyt 60 x 60 cm.

Ze względu na charakter tarasu, który może pełnić zarówno funkcję tylko rekreacyjną, jak i wejściową do budynku, należy wybrać odpowiednią obróbkę powierzchni płyt tarasowych.

W ofercie PROBET-DASAG znajdują się zarówno płyty szlifowane o niezwykle gładkiej strukturze, bardzo łatwe w utrzymaniu czystości, jak i płyty poddane obróbce strumieniowej, posiadające bardzo wysokie właściwości antypoślizgowe. Wszystkie wyroby PROBET-DASAG są wewnętrznie impregnowane w procesie produkcji, natomiast serie oznaczone pieczęcią DASAG TOP SEAL® otrzymują dodatkową zewnętrzną warstwę ochronną.

Dostępne obróbki powierzchni tj. LAGO, BELLO, PRATO, LAVE i GRAVITA szczegółowo opisane znajdą Państwo naszej stronie internetowej.

Bardzo ważnym aspektem jest wybór sposobu zakończenia tarasu. W ofercie dostępne są zarówno elementy kątowe, jak i płyty krawędziowe płaskie (np. posiadające kapinos), mogące stanowić również okładziny stopni – lub jako elementy blokowe – budować schody terenowe.

DASAG
JAKOŚĆ W KAMIENIU

PROBET-DASAG Sp. z o.o.
ul. Przeładunkowa 1
68-200 Żary
tel. 68 363 16 20
www.dasag.pl