



YORK®

BY JOHNSON CONTROLS



KLIMATYZATORY MARKI YORK

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, CENTRALNE ODKURZANIE / KLIMATYZATORY

ZASTOSOWANIE

Klimatyzatory marki York pozwalają na optymalną regulację temperatury w celu uzyskania komfortu cieplnego w mieszkaniach prywatnych, domach jednorodzinnych, a także w obiektach użyteczności oraz lokalach użytkowych jak biura, sklepy, sale konferencyjne, urzędy, hotele, serwerownie itp.

ZALETY

- klimatyzatory York charakteryzują się wysoką niezawodnością i jakością wykonania, cichą i oszczędną pracą oraz nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi
- szeroka gama klimatyzatorów sprawi, że każdy znajdzie coś dla siebie
- dzięki zastosowaniu sprężarek o dużych mocach i optymalnemu doborowi czynników chłodniczych klimatyzatory York osiągają klasę Euroventu na poziomie A (ponad 3,2 w/w), przyczyniając się tym samym do redukcji zużycia energii
- technologia DC Inwerter reguluje częstotliwość obrotów sprężarki co skutkuje: oszczędnością energii, zredukowaniem wahań temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu, zadana temperatura jest osiągana szybciej oraz cichszym i spokojniejszym działaniem względem sprężarek typu on/off
- wentylatory w czasie chłodzenia mogą pracować w trybie turbo, co spowoduje osiągnięcie zadanej temperatury w jak najkrótszym czasie

- funkcja automatycznego restartu po zaniku napięcia elektrycznego powoduje, iż po powrocie zasilania urządzenie natychmiast się uruchamia i wznowia pracę na parametrach ustawionych przed wyłączeniem zasilania
- klimatyzatory mogą pracować w trybie grzania przy temperaturach zewnętrznych do -15°C, dodatkowo w większości modeli jest zastosowana grzałka obudowy zapobiegająca tworzeniu się wierzchniej warstwy lodu na obudowie jednostki zewnętrznej
- dzięki zastosowaniu zestawu do pracy w niskich temperaturach urządzenie może pracować w trybie chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych sięgających nawet -10°C
- hydrofilowa powłoka antykorozyjna lamelk skraplacza w kolorze złotym zwiększa wytrzymałość skraplacza i wydłuża jego żywotność podczas pracy w agresywnych środowiskach
- timer

INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja: 24 miesiące

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna do firm instalacyjnych przez lokalne biura handlowo-techniczne PPH Cool

Usługi: doradztwo, dobór, dostawa, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Pozostała oferta: dostawa, montaż i serwis klimatyzacji typu VRF, agregatów wody lodowej i klimakonwektorów, klimatyzacyjnych central dachowych oraz szaf klimatyzacji precyzyjnej



MODEL	JEDN. WEWN.	MOC [kW]		PRZEPIY W POWIETRZA [m³/h]	POZIOM HAŁASU [dB]		ZASILANIE [V]	CZYNNIK CHŁODNICZY
		chłodnicza	grzewcza		jedn. wewn.	jedn. zewn.		
EAHC on/off	ścienna	2,6-6,2	2,8-6,5	400-780	32-45	50-56	230	R410A
EVHC inwerter	ścienna	2,5-6,4	2,8-7,0	500-900	23-48	51-54	230	
EMHC multi split on/off	ścienna	5,3-7,0	6,0-8,8	-	25-32	54-58	230	
ERHC - multi split inwerter jedn. zewn. (do 5-ciu jedn. wewn.)	ścienna	2,6-5,3	2,8-5,8	500-850	28-43	59	230	
	podsuftowa	3,5-5,3	3,8-5,8	320-730	36-54	59	230	
	kasetonowa	3,5-5,3	3,8-5,8	500-860	36-47	59	230	
	kanalowa	3,5-5,3	3,8-5,8	520-840	33-42	59	230	
EUHC DT inwerter	kanalowa	3,5-17,0	3,8-18,0	640-3150	33-54	54-63	230 lub 400	
EOHC DS inwerter	podsuftowa	3,4-16,0	3,8-17,5	500-2300	34-56	54-63	230 lub 400	
EKHC DS inwerter	kasetonowa	5,3-11,0	6,2-12,4	1000-1660	43-53	57-61	230 lub 400	
EUHC FT on/off	kanalowa	3,5-16,0	3,6-18,5	600-2500	36-53	56-64	230 lub 400	
EOHC FS on/off	podsuftowa	3,5-14,0	3,9-15,5	600-2000	38-58	56-63	230 lub 400	
EKHC FS on/off	kasetonowa	3,5-14,2	3,6-15,5	550-1660	43-53	56-63	230 lub 400	

PPH COOL

ul. Lipowa 10 05-123 Chotomów

tel. 22 772 64 18, faks 22 772 65 02, www.cool.pl, e-mail: klima@cool.pl

baza.budujemydom.pl