

KONWEKTOR SPOT II

z termostatem elektronicznym programowalnym



Element grzewczy RX Silence® : niskotemperaturowy, gęsto żebrowany monoblok aluminiowy. Płynna regulacja temperatury pomieszczenia do 30oC z dokładnością +/- 0,1oC. Nastawa temperatury przeciwmróżnej +7oC. Termostat współpracuje z programatorami: Dedal, Memoprog, Miko i Prodel wykonuje 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. Komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok.3,5o), temp. Przeciwmróżna. Sterowanie odbierane przewodem sterującym. Zabezpieczenia przed przegrzaniem konwektora: automatyczny bezpiecznik termiczny. Obudowa: blacha stalowa galwanizowana pokryta lakierem epoksydowo-poliestrowym, polimeryzowanym w



Moc (W)	Dług. (mm)	Wysok (mm)	Grub. (mm)	Masa (kg)	Kod
SPOT II					
500	340	440	30+50	3,4	7358-1
750	340	440	30+50	3,7	7358-2
1000	420	440	30+50	4,3	7358-3
1250	500	440	30+50	4,9	7358-4
1500	580	440	30+50	5,5	7358-5
1750	660	440	30+50	6,0	7358-6
2000	740	440	30+50	6,6	7358-7



@sic



IP24 KLASA II

Producent zastrzega sobie możliwość modyfikacji parametrów technicznych prezentowanych urządzeń.
Okres gwarancji 24 miesiące.