



TITANIUM[®] antyalergiczne

farby fotokatalityczne

www.titanium-tech.pl

Pomagają chronić Twój dom przed zgubnym wpływem alergenów, wirusów i bakterii.

Farby fotokatalityczne to produkty od lat stosowane w najlepiej rozwiniętych krajach na świecie, którym szczególnie bliska jest dbałość o zdrowie i środowisko. Proces fotokatalityczny, zachodzący w obecności światła i tlenu (zawartego w powietrzu), powoduje, że zanieczyszczenia atmosferyczne, stykając się z pomalowanymi powierzchniami, ulegają utlenieniu. Oto cała magia. Teraz i my możemy cieszyć się tą technologią czystości. **Więcej informacji: tel. 91 462 1020 lub e-mail: pigment@pigment.inet.pl**



www.pigment.inet.pl



Epimal PERFECT+ epoksydowy zestaw posadzkowy

Wodorozcieńczalny zestaw wyrobów epoksydowych przeznaczony do zabezpieczania i naprawy posadzek, w tym w przydomowych garażach, halach magazynowych, halach produkcyjnych. Składa się z: farby epoksydowej nawierzchniowej, preparatu do gruntowania i masy szpachlowej. Całość umieszczona jest w zbiorczym opakowaniu z tworzywa sztucznego. Uzyskana powłoka jest trwała, odporna na wodę i wiele czynników chemicznych. Zawarta w zestawie epoksydowa masa szpachlowa daje się łatwo rozprowadzać, tworząc gładką, twardą warstwę.

POŁĄCZENIE TRADYCJI WAPIENNEJ Z NOWATORSKĄ FARBĄ



Dekoracje wapienne to nie tylko wyjątkowe wykończenie ścian. To również wyjątkowa atmosfera pomieszczeń, będąca skutkiem użycia materiałów wapiennych, naturalnie regulujących wilgotność powietrza we wnętrzach, zapewniając wyższy komfort niż materiały oparte na syntetycznych polimerach.



Decorativa
Trawertyn



Decorativa
Beton

45 lat na rynku chemii budowlanej



SYSTEM **DRY** PROTECH

Efektywny sposób osuszania murów i fundamentów

Innowacyjna technologia DRYPROTECH służy do osuszania, odświeżania, konsolidowania i hydrofobizacji starych, mokrych murów z cegły, betonu i gazobetonu oraz usuwania z nich glonów, grzybów i innych mikroorganizmów. Preparat ma postać wodnych roztworów kilku substancji i związków chemicznych. Istota działania preparatu sprowadza się do wykorzystania wody zawartej wewnątrz muru jako nośnika i przewodnika. W sposób zasadniczy odróżnia go to od innych preparatów hydrofobizujących, które w większości przypadków działają powierzchniowo lub głębokość ich penetracji jest ograniczona.



Dokładne pomiary gwarantują skuteczność SYSTEMU DRYPROTECH