



SMART ARROWS K. i I. Strzała S. J.
 04-697 Warszawa, ul. Mrówcza 243
 tel. 022 812 73 45, faks 022 613 06 89
 tel. kom. 0 604 160 164
 www.smart.info.pl, e-mail: biuro@smart.info.pl

System Centralnego Odkurzania **SMART**®

grupa ELECTROLUX

DANE TECHNICZNE JEDNOSTEK CENTRALNYCH SMART®

SMART® MODEL	PU 225	PU 250	PU 295
Moc ssąca (AirWatt)	520	550	575
Podciśnienie (kPa)	28	29	32
Przepływ powietrza (l/s)	57,5	57,8	57,2
Moc silnika(W)	1550	1650	1700
Poziom hałasu (dBa)	64	64	64
Pobór prądu	6,7	7,6	7,4
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	15	15	25
Rodzaj filtra	cyklon+worek, samoczyszczenie	cyklon+worek, samoczyszczenie	cyklon+worek samoczyszczenie
Max powierzchnia domu (m ²)	250	500	1000
Max długość rurociągu (m)	40	80	100
Max liczba gniazd (szt.)	6	10	18
Gniazdo ssące w jednostce	tak	tak	tak
Wysokość (cm)	89	106,5	106,5
Średnica (cm)	28	28	35,5
Kolor	ecru	ecru	ecru
Materiał obudowy	metal	metal	metal
Wskaźnik zapelnienia zbiornika na śmieci	tak	tak	tak
Gwarancja (lata)	2	2	5

Zastosowanie

- domy jednorodzinne, bliźniaki, szeregowce, wille i rezydencje o powierzchni od 100 m² do 1 000 m²,
- pensjonaty, hotele, biurowce bez ograniczeń

Zabiegi konserwacyjne

Opróżnianie pojemnika na śmieci w domu jednorodzinnym przeciętnie 2-4 razy do roku

Świadectwa, certyfikaty, normy

- Certyfikat energooszczędności „EN”
- Norma europejska „CE”

Informacje handlowe

kraj produkcji USA obszar dystrybucji Polska sprzedaż: hurtowa, detaliczna, sieć dystrybucji istnieje możliwość wykonania produktu na specjalne zamówienie stałe ceny w sieci sprzedaży firma zapewnia: transport, montaż, serwis, doradztwo techniczne, realizację nietypowych zamówień instalacja: pełna gwarancja 5 lat jednostki centralne: pełna gwarancja 2 lub 5 lat (w zależności od modelu)

Zasady montażu

- System Centralnego Odkurzania SMART® składa się z:
- jednostki Centralnej umieszczonej w pomieszczeniu gospodarczym; wielkości jednostki ssącej dobiera się w zależności od powierzchni przeznaczonej do odkurzania i wlekości instalacji,
 - instalacji z rur PVC zakończonej gniazdami; instalację prowadzi się w ścianach, stropach, kanałach wentylacyjnych i kanałach instalacyjnych,
 - elastycznego węża z rękojeścią i rurą ssącą,
 - akcesoriów odkurzaczowych: ssawek, szczotek, króćców ssących,

UWAGA: Inwestycja może i powinna być rozłożona na dwa etapy:
 I – w czasie budowy lub remontu: wykonanie instalacji z rur PVC
 II – po wykończeniu obiektu: zakup i montaż pozostałych elementów systemu

