



Karpówka

Renesansowa Alegra 9

Renesansowa Universo

Renesansowa L15

Renesansowa Alegra 12

Renesansowa E32

Marsylka Mondo



Marsylka



Marsylka Tradi 15



Holenderka Madura



Holenderka Cavus 14



Holenderka OVH



Holenderka Esówka 451



Reńska Cosmo 11



Reńska Cosmo 12



Reńska Cosmo 15



Dachówka płaska Actua 10



Romańska Karthago 14



Mnich-Mniszka

**ZASTOSOWANIE**

- do pokrycia dachów stromych w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, rolniczym, użyteczności publicznej i przemysłowej
- trwały materiał pokryciowy przeznaczony zarówno na budynki o tradycyjnej architekturze, jak i o bardzo nowoczesnej formie

**ZALETY**

- dachówki marki Koramic dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej oraz różnorodnych kształtach
- ze względu na bogactwo modeli i wykończeń, dachówki ceramiczne można stosować na bardzo zróżnicowanych dachach – od dużych, prostych połaci po bardzo małe dachy, nawet te o skomplikowanej formie geometrycznej
- dopełnieniem modeli dachówek podstawowych są liczne akcesoria ceramiczne, takie jak gąsior, dachówki wentylacyjne i antenowe czy dachówki szczytowe, które dzięki dopasowaniu technologicznemu idealnie komponują się z połacią i ograniczają konieczność obróbek dekarских

- szczelność dachu zapewniają markowe akcesoria KoraTech®, czyli m.in. taśmy wentylacyjno-uszczelniające kalenicę oraz grzbiet dachu, a także elementy wentylacyjne okapu i pasy nadrynnowe, jak również membrany dachowe – Classic oraz Classic Plus
- dachówki ceramiczne Koramic można stosować na dachu, którego kąt nachylenia wynosi 22° (w zależności od modelu), a przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia możliwe jest zmniejszenie kąta nawet do 15° (w zależności od modelu)
- pokrycie z dachówek ceramicznych cechuje się doskonałą izolacyjnością akustyczną w przypadku dźwięków otoczenia, m.in. takich jak spadające krople deszczu
- konserwacja czy naprawy dachu krytego dachówką ceramiczną jest relatywnie tania i nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, gdyż często wystarczy jedynie wymienić pojedynczą dachówkę, a nie całą połać
- dachy z dachówek ceramicznych Koramic to stała, wysoka jakość, która zapewnia wieloletnią trwałość, gwarantowaną przez producenta na okres 30 lat (dotyczy mrozoodporności)



**INFORMACJE DODATKOWE**

**Kraj produkcji:** Polska, Niemcy, Holandia, Belgia  
**Usługi:** doradztwo techniczne  
**Gwarancja:** 30 lat (dotyczy mrozoodporności)  
**Aprobata i certyfikaty:** PN-EN 1304  
**Pozostała oferta:** ● cegły elewacyjne TERCA  
 ● ceramiczne cegły konstrukcyjne POROTHERM



NAZWA MODELU	ZAPOTRZEBOWANIE [szt./m <sup>2</sup> ]	DŁUGOŚĆ KRYCIA [mm]	SZEROKOŚĆ KRYCIA [mm]	WYMIARY [mm]	CIEŻAR 1 SZT. [kg]	CIEŻAR 1 m <sup>2</sup> [kg]	MIN. KĄT NACHYLENIA	DOSTĘPNE KOLORY
Karpiówka*	ok. 36	ok. 155	ok. 180	380/180	ok. 1,8	ok. 64,8	30°/24°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, miedziana, brązowa, zielona, antracytowa; ceglasta angoba szlachetna
Renesansowa Alegra 9	od 9	392-414	269	477/310	ok. 4,0	od 36	15°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, antracytowa; angoba szlachetna: ceglasta, mahoniowa, czarna
Renesansowa Universo	od 10,2	ok. 370-390	ok. 251	486/312	ok. 4,6	od 47	22°/16°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, miedziano-brązowa, czarna, saharijska, toskańska
Renesansowa L15	od 12,5	ok. 355-365	ok. 222	450/282	ok. 3,9	ok. 48,8	22°/16°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, brązowa, antracytowa, grafitowa; angoba szlachetna: ceglasta, mahoniowa, czarna
Renesansowa Alegra 12	od 12,8	ok. 320-355	ok. 220	ok. 431/267	ok. 3,2	od 41,0	22°/16°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, czarna; angoba szlachetna: kasztanowa, orzechowa, czarna
Renesansowa E32	ok. 14,5	ok. 347-353	ok. 195	414/250	ok. 3,2	ok. 46,4	22°/16°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, czarna, czerwona zabytkowa, czarna zabytkowa, kasztanowa szlachetna; angoba szlachetna: orzechowa, grafitowa, czarna
Marsylka Mondo 11	ok. 11,0	ok. 364-384	ok. 239	458/284	ok. 4,2	ok. 46,2	22°/16°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, miedziano-brązowa, czarna, staromiejska
Marsylka	ok. 12,0	ok. 330-360	ok. 232	425/270	ok. 3,5	ok. 43,8	30°/24°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, brązowa, antracytowa; angoba szlachetna: ceglasta, czarna
Marsylka Tradi 15	ok. 14,8	ok. 330 -340	ok. 202	405/237	ok. 3,1	ok. 45,9	30°/24°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, czarna zabytkowa; kasztanowa angoba szlachetna
Holenderka Madura	ok. 11,1	ok. 335-375	ok. 237-245	456/289	ok. 3,9	ok. 44,9	30°/24°**	naturalna czerwień; czerwona angoba; angoba szlachetna: ceglasta, mahoniowa, czarna
Holenderka Cavus 14	ok. 14,0	ok. 325- 345	ok. 208	427/258	ok. 3,2	ok. 46,4	22°/16°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, czarna; czarna angoba szlachetna
Holenderka OVH	ok. 15,9	ok. 308	ok. 204	367/267	ok. 2,6	ok. 41,4	30°/24°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, rustykalna, amarantowa, czarna; angoba szlachetna: wiśniowa, czarna; glazura: wiśniowa, czarna
Holenderka Esówka 451	ok. 19,0	ok. 281	ok. 187	355/246	ok. 2,65	ok. 49,6	25°**	naturalna czerwień, antracyt; angoba: rustykalna, amarantowa; wiktoriańska: czerwień, antracyt
Reńska Cosmo 11	ok. 11,2	ok. 362-380	ok. 241	458/284	ok. 4,2	ok. 47,0	25°/19°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, miedziano-brązowa, czarna, platynowa
Reńska Cosmo 12	ok. 12,3	ok. 325-365	ok. 223	425/261	ok. 3,4	ok. 44,4	30°/24°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, miedziana; angoba szlachetna: kasztanowa, czarna
Reńska Cosmo 15	od 14,7	ok. 250-340	ok. 200	407/238	ok. 3,0	ok. 45,0 - 60,0	30°/24°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, czerwona zabytkowa, czarna, czarna zabytkowa; angoba szlachetna: kasztanowa, grafitowa
Dachówka płaska Actua 10	ok. 10,5	ok. 342-385	ok. 248	474/285	ok. 4,3	ok. 47,3	30°/24°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, czarna; angoba szlachetna: grafitowa, czarna
Romańska Karthago 14	ok. 13,9	ok. 330-345	ok. 209	424/262	ok. 3,9	ok. 56,6	22°/16°**	naturalna czerwień; angoba: czerwona, saharijska, toskańska, śródziemnomorska
Mnich-Mniszka	ok. 15,0 (par)	ok. 345-365	ok. 189	420/160 Mnich 412/189 Mniszka	ok. 3,9 (para)	ok. 58,5	40°/34°**	naturalna czerwień, rustykalna angoba

\*karpiówka półokrągła, dostępne są także inne wykoje, \*\* przy zastosowaniu membrany lub folii wstępnego krycia

Więcej informacji o produktach można pobrać ze strony internetowej [www.wienerberger.pl](http://www.wienerberger.pl) oraz uzyskać pod numerem telefonu Konsultacji Technicznych 22 514 20 20

■ WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa

Konsultacje Techniczne: 22 514 20 20, [www.wienerberger.pl](http://www.wienerberger.pl), e-mail: [konsultacje.techniczne@wienerberger.com](mailto:konsultacje.techniczne@wienerberger.com)



DACHÓWKI CERAMICZNE

baza.budujemydom.pl

ibj<sup>2012</sup> 223

