

pompa ciepła VITOCAL 200

ogrzewanie ciepłem z natury nie jest kwestią ceny

Pompy ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony inwestorów poszukujących alternatywy dla ogrzewania olejowego lub gazowego w domach jednorodzinnych. Nowa, atrakcyjna cenowo pompa ciepła solanka/woda Vitocal 200 firmy Viessmann czyni wykorzystanie energii odnawialnych szczególnie atrakcyjnym dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Pompa ciepła Vitocal 200 typ BWP oferuje wszystkie funkcje potrzebne do zastosowania pompy ciepła w domu jednorodzinym. Urządzenia o znamionowych mocach: 6,1; 7,7 i 9,7 kW gwarantują całoroczne i komfortowe zaopatrzenie domu w ciepło w trybie monowalentnym.

Maksymalna temperatura zasilania 60°C pozwala na stosowanie pompy Vitocal 200 w instalacjach modernizowanych np. wyposażonych w kotły olejowe i grzejniki uniwersalne.

Regulator sterowany pogodowo (typ DC 70) umożliwia przyłączenie dwóch obiegów grzewczych, a ponadto funkcję „natural cooling”.

Vitocal 200, dzięki osobnej dostawie obudowy oraz modułu pompy ciepła, umożliwia bezproblemowe wstawianie urządzenia do pomieszczenia „kotłowni”. System połączeń wtykowych Multi-Steck sprawia, że montaż pompy jest szybki i prosty.



Przekrój schematyczny pompy ciepła solanka/woda Vitocal 200 (typ BWP)



Pompa ciepła Vitocal 200 ze stojącym obok podgrzewaczem c.w.u. Vitocell 100 o pojemności 300 litrów

PRZEGLĄD ZALET:

- Pompa ciepła solanka/woda, o mocach: 6,1; 7,7 lub 9,7 kW
- Współczynnik efektywności: COP do maks. 4,3 (solanka: 0°C, temperatura zasilania: 35°C)
- Przystosowana do wszystkich trybów pracy:
 - w trybie monowalentnym zapewnia pełne pokrycie ogrzewania i podgrzewu c.w.u.
 - w trybie biwalentnym współpracuje z drugą wytwornicą ciepła (np. kotłem grzewczym)
- Sterowany pogodowo cyfrowy regulator obiegu grzewczego ze zintegrowaną funkcją „natural cooling”
- Czynnik chłodniczy R 410 A



Całkowicie hermetyczna sprężarka Compliant Scroll z podwójnym tłumieniem drgań

- Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji, niezawodność i spokojna praca, dzięki całkowicie hermetycznej sprężarce Compliant Scroll z podwójnym tłumieniem wibracji
 - Temperatura zasilania 60°C pozwala na stosowanie także grzejników uniwersalnych
 - Bezproblemowe wstawianie dzięki rozdzieleniu obudowy i modułu pompy ciepła
 - Możliwe doraźne wbudowanie dodatkowego ogrzewania elektrycznego, np. celem suszenia jastrzychu
 - Zintegrowana armatura bezpieczeństwa dla przyłącza obiegu grzewczego
- Więcej informacji na temat oferty dotyczącej urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii, mogą Państwo uzyskać w oddziałach firmy Viessmann, na stronie internetowej www.viessmann.pl oraz u Partnerów i Doradców Handlowych firmy Viessmann.

VISSMANN

more than heat

Viessmann Sp. z o.o.

ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław

tel. 071 36 07 100, faks 071 36 07 101

www.viessmann.pl