

Akcesoria kanalizacyjne



PREZENTACJA

CHARAKTERYSTYKA

■ Zasuwa burzowa

Zastosowanie: ochrona instalacji przed cofającymi się ściekami

Materiał: obudowa zasuwy wykonana jest z odpornego na uderzenia tworzywa ABS; uszczelka wykonana jest z EPDM; uszczelka rury wyprodukowana jest z gumy, z dodatkiem składników zapobiegających starzeniu, wykonanej metodą wulkanizacji; śruby wykonane są ze stali kwasoodpornej (INOX); zawór zwrotny wykonany jest z polipropylenu i wkładki z blachy nierdzewnej

Średnice [mm]: 50, 110, 160

■ Osadnik rynnowy

Zastosowanie: umożliwia bezpieczny odpływ wody deszczowej

Materiał: PP w kolorze czarnym i szarym

Średnice [mm]: 110, 125

Cechy szczególne: konstrukcja osadnika Capricorn pozwala na bezpośrednie wprowadzenie rury rynnowej do urządzenia o średnicy 50, 80, 90, 100, 110 i 125 mm; zastosowanie koszyka w osadniku umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń spływających wraz z wodą deszczową np. gałęzi, liści; dostęp do koszyka w osadniku umożliwia łatwo ściągalna pokrywa; w dolnej części osadnika znajduje się otwór do odprowadzenia wody

■ Wpusty podłogowe

Zastosowanie: odprowadzanie wody z balkonów, tarasów, garaży, piwnic, pralni, kotłowni, łazienek

Typy: z odpływem prostym, z odpływem bocznym; z kratką plastikową lub ze stali nierdzewnej

Materiał: PP, stal nierdzewna (kratki)

Średnice [mm]: 50, 110 (wpusty z kratką ze stali nierdzewnej)

■ System wywiewny

Zastosowanie: wentylacja pionów i przewodów poziomych kanalizacji wewnętrznej

Elementy systemu: wywiewki, redukcje, kołnierze płaskie, ruchome lub gumowe, rury kanalizacyjne

Materiał: PP w kolorze szarym, brązowym i pomarańczowym (ø160 mm), na zamówienie w dowolnym kolorze; guma TT (kołnierz gumowy); blacha aluminiowa lub ołowiana (kołnierz ruchomy)

Wymiary [mm]: śr. systemu: 50, 75, 110, 160; dł. systemu: 330, 500, 750, 1000, na zamówienie dowolna

■ Napowietrzacze do instalacji kanalizacyjnych

Zastosowanie: wyrównywanie ciśnienia w instalacjach kanalizacyjnych

Typy: z redukcją lub bez niej

Materiał: PP w kolorze szarym, brązowym, białym, metalizowane na kolor srebrny lub złoty, na zamówienie w dowolnym kolorze

Średnice [mm]: 50, 75, 110

Akcesoria: redukcje (ø50/32, 50/40, 110/50, 110/75 mm)

Cechy szczególne: nowa konstrukcja napowietrzacza i zaworu napowietrzającego zwiększająca ich wydajność



■ Wywiewki z siatką ochronną

Materiał: PP w kolorze szarym, brązowym, białym, na zamówienie w dowolnym kolorze

Średnice [mm]: 50, 75, 110, 160

Cechy szczególne: specjalna, nowa konstrukcja daszku umożliwiająca sprawne działanie wywiewki również w trudnych warunkach atmosferycznych, siatka ochronna uniemożliwia dostawanie się owadów do instalacji

■ Traper

Zastosowanie: łączenie instalacji ceramicznej i z PVC

Materiał: PP w kolorze szarym

Średnice [mm]: 50, 75, 110, 160

■ Przyłącza WC

■ Zaślepki do rur



INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa

Gwarancja: 2 lata

Aprobaty i certyfikaty: Zasuwa burzowa 110 i 160 – zgodna z EN 13564-2:2000

i PN-EN 1455-1:2000(u), atesty, deklaracje zgodności na produkty

Nagrody: Złoty Instalator 2002 za wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, Zasłużony dla Budownictwa 2003, Złoty Klucz Instalatora 2004, Certyfikat TUV-ISO 9001:2000, zrzeszony w BCC,

Przedsiębiorstwo Fair Play 2005, Gazeta Biznesu 2006

Pozostała oferta: bogata oferta systemów zamocowań (uchwyty plastikowe, metalowe); szeroki wybór narzędzi instalatorskich

NOWOŚĆ: osadnik rynnowy, zasuwa burzowa ø125 mm



CAPRICORN Sp. z o.o.

ul. Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

tel./faks 074 854 05 16, faks 074 854 05 83

www.capricorn.pl, e-mail: capricorn@capricorn.pl