



WAKOL®
Anspruch verbindet



**PRODUKTY DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA
I KLEJENIA PODŁÓG DREWNIANYCH**

CHEMIA BUDOWLANA / KLEJE DO PARKIETÓW



WAKOL PU 280 gruntówka poliuretanowa

Gotowa do użycia, uniwersalna w zastosowaniu gruntówka: blokuje wilgoć w jastrychu cementowym, betonie i innych odpornych na wilgoć podłożach, wzmacnia osłabione podłoże i wiąże pozostałości starych klejów. Wykonanie kolejnego etapu prac możliwe już po 40-50 minutach od nałożenia gruntówki poliuretanowej WAKOL PU 280. Dwie warstwy preparatu na czystej powierzchni betonu lub jastrychu blokują wilgoć kapilarną do 6% CM! Większość gruntówek dwuskładnikowych blokuje wilgość tylko do 4% CM. Produkt do stosowania również na jastrychach z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. Zużycie: 100-150 g/m² jako gruntówka, 250-350 g/m² jako izolacja przeciwwilgociowa.



WAKOL D 3540 klej do korka

Korkowe okładziny to materiał bardzo wymagający ze względu na konieczność zachowania wymiarów klejonych elementów, początkowej siły wiązania i ich trwałości. Bardzo wydajny klej WAKOL D 3540 można stosować do parkietu korkowego, woskowanych i wstępnie lakierowanych płyt korkowych z nieopiekowanym spodem. Klej jest również przeznaczony do klejenia ściennych płytek z korka naturalnego. Możliwość stosowania kleju również do gruntowania. Dzięki klejeniu kontaktowemu duże bezpieczeństwo stosowania, możliwość natychmiastowego obciążenia klejonej powierzchni. **Zużycie:** min. 250 g/m² w przypadku okładzin korkowych.



WAKOL PU 225 klej do parkietu

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do bezprzesuwnego klejenia na chłonnych i niechłonnych podłożach parkietu litego i mozaikowego, mozaiki przemysłowej, lamelek, parkietu wielowarstwowego, desek litych, kostki brukowej z drewna RE/WE. Nie zawiera rozpuszczalników, można stosować na podłoża z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. **Zużycie:** 800-1300 g/m².



WAKOL PU 215 klej do parkietu

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do bezprzesuwnego klejenia na chłonnych i niechłonnych podłożach parkietu litego i mozaikowego, mozaiki przemysłowej, lamelek, parkietu wielowarstwowego, desek litych, kostki brukowej z drewna RE/WE. Czas otwarty kleju – ok. 90 minut. Można stosować na podłoża z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. **Zużycie:** 850-1350 g/m².



Connected Systems: Bezpieczeństwo stosowania w połączeniu z lakierami firmy Loba, sprawdzone rozwiązanie systemowe z gwarancją obu producentów.

■ **Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.**

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 436 24 20, faks 22 436 24 21, www.loba-wakol.pl, e-mail: biuro@loba-wakol.pl

baza.budujemydom.pl



LOBADUR®

