



*Specjaliści
od klinkieru*

CEGLY I PŁYTKI KLINKIEROWE ORAZ RĘCZNIE FORMOWANE

ZASTOSOWANIE

Elewacje budynków, cokoły, ogrodzenia, kominy i kominki, architektura wnętrz, elementy małej architektury – np. grille i altanki

ZALETY

- produkty naturalne, przyjazne środowisku – wypalane z gliny i piasku
- szeroka paleta kolorów i faktur lica
- możliwość dowolnego kształtowania elementów elewacyjnych i detali architektonicznych dzięki szerokiemu asortymentowi kształtek
- łatwość łączenia z innymi materiałami (szkłem, drewnem, aluminium)
- duża wytrzymałość mechaniczna – wielokrotnie większa od innych materiałów elewacyjnych – podstawowa klasa, w jakiej produkuje się klinkier to klasa 35
- odporność na uderzenia oraz ścieranie, pełna odporność ogniowa
- pełna mrozoodporność – Polska Norma wymaga, aby cegła klinkierowa była poddawana testom na minimum 25 pełnych cykli zamrażania i rozmrażania, co daje pewność, że można stosować ją również w regionach ze specyficznym klimatem np. na terenach górskich i nadmorskich
- całkowita odporność na korozję biologiczną, a w szczególności na grzyby pleśniowe, mchy, porosty i glony, które mogą wywoływać alergie i choroby
- odporność na korozję chemiczną (kwaśne deszcze, gazy przemysłowe) – zalecane stosowanie w centrach przemysłowych i miejskich
- niska nasiąkliwość (cegła klinkierowa w klasie 35 ma nasiąkliwość do 6%)
- elewacje z cegły klinkierowej odznaczają się bardzo dużą odpornością na działanie czynników atmosferycznych, dzięki czemu pozostają żywe i barwne przez setki lat

CHARAKTERYSTYKA

Cegły i płytki klinkierowe

Producent: CRH Klinkier



Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]: 250/120/65 (RF); 240/115/71 (NF)

Klasa wytrzymałości: 35

Nasiąkliwość [%]: do 6

Zużycie [szt./m²]: 52 (RF), 48 (NF)

Kolory: w ofercie ponad 40 kolorów cegieł klinkierowych

Elementy dodatkowe: kształtki, płytki

Cegły i płytki ręcznie formowane

Producent: CRH CLAY SOLUTIONS – Holandia

Wymiary (dł./szer./wys.) [mm]: (207, 213)/98/65 (WDF); 207/98/50 (WF)

Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: 20-28

Nasiąkliwość [%]: 6,2-10,5

Zużycie [szt./m²]: 60 (WDF), 75-77 (WF)

Kolory: 20

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Holandia, Niemcy

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć hurtowni

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia

Pozostała oferta: bruk klinkierowy, Twister – Ceramiczny System Kominowy

Pełen asortyment produktów jest dostępny na stronie www.klinkier.pl

■ **CRH KLINKIER Sp. z o.o.**

ul. Pszczyńska 309, 44-100 Gliwice

tel. 32 331 65 00, faks 32 331 61 84, www.crh-klinkier.pl, e-mail: crh-klinkier@crh-klinkier.pl

