





BLACHA DACHOWA: REGLE, MODUS, REN, SZAFIR, NA RĄBEK

NAZWA	REGLE	MODUS	REN	NA RĄBEK	SZAFIR	
		370	350	400	510	350
Producent	Blachy Pruszyński					
Materiał	blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru					
Rodzaj powłoki	poliuretan połysk – PURLAK, poliuretan matowy – PURMAT	poliester połysk, poliester mat, poliester mat gruboziarnisty PMG, poliuretan połysk – PURLAK, poliuretan matowy – PURMAT	poliester połysk, poliester mat, poliester mat gruboziarnisty PMG, poliuretan połysk – PURLAK, poliuretan matowy – PURMAT	poliester połysk, poliester mat, poliester mat gruboziarnisty PMG, poliuretan połysk – PURLAK, poliuretan matowy – PURMAT		
Liczba kolorów	6 kolorów PURLAK, 7 kolorów PURMAT	27 kolorów podstawowych oraz paleta kolorów RAL				
Szerokość całkowita/krycia [mm]	1223/1205	1179/1080	1182/1096	510	1180/1100	
Maks. długość arkusza [mm]	–			7000	5000	5300
Długość modułu/fali [mm]	370	350	400	510	350	400
Grubość blachy [mm]	0,5			0,5/0,7	0,5	
Wysokość całkowita/wysokość przetłoczenia [mm]	5/30	34/25	27,3/20	27,3/25	25 (w tym przypadek wysokość rąbka)	25/15 25/20
Masa 1 m² [kg]	4,7			–	4,7	
Min. nachylenie połaci dachowej	15°	9°	9°	8°	9°	
Dodatkowe elementy systemu	wkręty, uszczelki, kolnierze uszczelniające, obróbki, farby zaprawkowe					
Gwarancja	do 30 lat					



REGLE




MODUS




REN



NA RĄBEK



SZAFIR



Blachodachówka REN

Jest dostępna w wersji panelowej jak i w wersji produkowanej na wymiar. Charakteryzuje się łatwym montażem ze względu na symetryczność jej konstrukcji, co pozwala na przeprowadzenie montażu od lewej do prawej. Doskonale sprawdzi się jako pokrycie dachów o bardzo skomplikowanym i oryginalnym kształcie, przy czym uzyskamy równocześnie minimalną ilość odpadów. To co wyróżnia blachodachówkę REN to estetyczny i oryginalny wygląd – jest to pierwsza na rynku blachodachówka o pochylonym kształcie (przekrój poprzeczny). Panele REN są dostępne

w wersji jedno- i dwumodułowej, ich transport jest prosty i są one dostępne bezpośrednio z magazynu.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: Pruszyński Sp. z o.o. – filie oraz partnerzy regionalni na terenie całego kraju

Aprobata i certyfikaty:

ITB nr AT-15-3464/2007, Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0549/01/2009

Usługi: projektowanie, doradztwo techniczne, szkolenia, realizacja indywidualnych zamówień

Pozostała oferta:

- blachodachówki panelowe
- kasety ścienne, kasety elewacyjne, panele ścienne
- płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdzeniem z wełny mineralnej o gęstości 120 kg/m³

oraz ze styropianu samogasnącego o gęstości 16,2 kg/m³

- płyty warstwowe ścienne i dachowe z rdzeniem z pianki poliuretanowej PIRTECH
- płyty warstwowe IZOPIR
- płyty warstwowe AGROPIR
- blachy trapezowe: T6, T7, T8, T14, T18, T18DR, T20, T35E, T35EL, T40, T45, T50, T55, T60, T80, T92, T135, T150, T160
- metalowy system rynnowy NIAGARA
- kształtowniki typu Z, C i Σ
- obróbki blacharskie typowe i nietypowe, okna dachowe, akcesoria dachowe (uszczelki, folie, membrany, wkręty, gwoździe dekarские itp.)
- panele dachowe z rąbkiem stojącym

**BEZ WIDOCZNYCH
WKRĘTÓW**



■ PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

adres do korespondencji: ul. Sokołowska 32b, 05-806 Komorów, Sokołów

tel. 22 738 60 00, faks 22 738 61 01, www.pruszynski.com.pl, e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl



Blachodachówka GRYF

To pokrycia dachowe dostarczane w arkuszach ciętych na wymiar, które nadają się na dachy o prostej konstrukcji. Ich zastosowanie oznacza oszczędność czasu i mniejsze koszty przy zachowaniu wizualnych zalet blachodachówki panelowej TUR. **Materiał:** blacha dwustronnie ocynkowana, powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Długość modułu [mm]:** 350. **Wysokość profilu [mm]:** 25. **Powłoki:** poliester połysk, mat, mat gruboziarnisty, PURMAT, PURLAK. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1197/700. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1150. **Masa 1 m² [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 9. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta kolorów RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



Blachodachówka panelowa MODUS

MODUS to blachodachówka docinana po krawędzi, dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Idealnie sprawdzają się jako pokrycia dachów o skomplikowanej postaci, gwarantując minimalną ilość odpadów. **Materiał:** blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysk/mat/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK i mat PURMAT. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1179/700. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1080. **Masa 1 m² [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 9. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



Panele dachowe REGLE

To nowe pokrycie w ofercie stanowiące odpowiedź na coraz popularniejszy trend budowania domów z bali, zajazdów i restauracji o charakterze regionalnym. **Powłoki:** poliuretan połysk PURLAK i mat PURMAT. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1223/370. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1205. **Masa 1 m² [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 15. **Kolory:** PURLAK 5 kolorów; PURMAT 6 kolorów. **Gwarancja:** do 30 lat.



Blachodachówka panelowa TUR

Dostępna jest w postaci jedno- i dwumodułowych paneli. Nowy kształt to rozszerzenie dotychczasowej, najbogatszej na rynku oferty pokryć modułowych. **Materiał:** blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysk/mat/mat gruboziarnisty, poliuretan połysk PURLAK i mat PURMAT. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1198/700. **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1150. **Masa 1 m² [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 9. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



Panele dachowe z rąbkim stojącym

Produkt łączący tradycyjny wygląd z nowoczesnością. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu zamkowi łączenie odbywa się na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Występuje w trzech rodzajach profilowań: płaskim, falistym i z przetłoczeniami wzdłużnymi. **Materiał:** blacha obustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysk/mat, mat gruboziarnisty, poliuretan, poliuretan mat PURMAT. **Grubość [mm]:** 0,50/0,70. **Wymiary [szer./dł.] [mm]:** 510/(500-7000). **Wymiary krycia [mm]:** 510. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 8. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta kolorów RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.



Blachodachówka KONK

Sprawdzona propozycja, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród klientów. W 2005 roku została nagrodzona Złotym Medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA. **Materiał:** blacha dwustronnie ocynkowana i powlekana kilkoma warstwami lakieru. **Powłoki:** poliester połysk/mat, mat gruboziarnisty, poliuretan, poliuretan mat PURMAT. **Wymiary (szer. całk./dł. całk.) [mm]:** 1170/(800-5300). **Efekt. szer. krycia [mm]:** 1100. **Masa 1 m² [kg]:** 4,7. **Min. kąt nachylenia dachu [°]:** 9. **Kolory:** 27 kolorów podstawowych + paleta kolorów RAL. **Gwarancja:** do 30 lat.