

OBUDOWY NARUROWE

Korpus narurowy przezroczysty z płytą i kluczem



| | |
|----------|---------------|
| PR12-I | 10" x 1/2" GW |
| PR34-I | 10" x 3/4" GW |
| PR1-I | 10" x 1" GW |
| PR12-I-5 | 5" x 1/2" GW |
| PR34-I-5 | 5" x 3/4" GW |
| PR1-I-5 | 5" x 1" GW |

Filtr samoczyszczący z siatką ze stali nierdzewnej
90 mik bez manometrów



| | |
|---------|-----------------|
| PR12-H | 10" x 1/2" GW |
| PR34-H | 10" x 3/4" GW |
| PR1-H | 10" x 1" GW |
| PR114-H | 10" x 1 1/4" GW |
| PR112-H | 10" x 1 1/2" GW |

Filtr samoczyszczący z siatką ze stali nierdzewnej
90 mik z dwoma manometrami



| | |
|----------|-----------------|
| PR34-HM | 10" x 3/4" GW |
| PR1-HM | 10" x 1" GW |
| PR114-HM | 10" x 1 1/4" GW |
| PR112-HM | 10" x 1 1/2" GW |

Korpus narurowy typ - BB



| | |
|----------|-----------------|
| BB10-1 | 10" x 1" GW |
| BB10-112 | 10" x 1 1/2" GW |
| BB20-1 | 20" x 1" GW |
| BB20-112 | 20" x 1 1/2" GW |

Korpus do gorącej wody



| | |
|-------|---------------|
| PRHOT | 10" x 1/2" GW |
|-------|---------------|

WKŁADY MECHANICZNE

Wkład sznurkowy



| | |
|-----------|----------------------|
| PP5 | 10" x 5 mikronów |
| PP10 | 10" x 10 mikronów |
| PP20 | 10" x 20 mikronów |
| PP50 | 10" x 50 mikronów |
| PP5-BB10 | 10" BB x 5 mikronów |
| PP20-BB10 | 10" BB x 20 mikronów |
| PP5-BB20 | 20" BB x 5 mikronów |
| PP20-BB20 | 20" BB x 20 mikronów |

Wkład piankowy



| | |
|-----------|------------------------|
| PS5-5 | 5" x 5 mikronów |
| PS20-5 | 5" x 20 mikronów |
| PS50-5 | 5" x 10 mikronów |
| PS5 | 10" x 5 mikronów |
| PS10 | 10" x 10 mikronów |
| PS20 | 10" x 20 mikronów |
| PS50 | 10" x 50 mikronów |
| PS5-L | 10" x 5 mikronów LONG |
| PS20-L | 10" x 20 mikronów LONG |
| PS5-BB10 | 10" BB x 5 mikronów |
| PS20-BB10 | 10" BB x 20 mikronów |
| PS5-BB20 | 20" BB x 5 mikronów |
| PS20-BB20 | 20" BB x 20 mikronów |

Wkład harmonijkowy wielokrotnego użytku



| | |
|-----------|----------------------|
| EL5 | 10" x 5 mikronów |
| EL10 | 10" x 10 mikronów |
| EL20 | 10" x 20 mikronów |
| EL5-BB10 | 10" BB x 5 mikronów |
| EL20-BB10 | 10" BB x 20 mikronów |
| EL5-BB20 | 20" BB x 5 mikronów |
| EL20-BB20 | 20" BB x 20 mikronów |

Wkład siatkowy wielokrotnego użytku



| | |
|-------|-------------------|
| PNN50 | 10" x 50 mikronów |
|-------|-------------------|

Wkład sznurkowy do gorącej wody



| | |
|-------|------------------|
| HOT-1 | 10" x 5 mikronów |
|-------|------------------|

WKŁADY UZDATNIAJĄCE

Wkład węglowy blok



| | |
|----------|----------|
| CTO-5 | 5" |
| CTO | 10" |
| CTO-L | 20" LONG |
| CTO-BB10 | 10" BB |
| CTO-BB20 | 20" BB |

Wkład węglowy sypany



| | |
|----------|--------|
| GAC | 10" |
| GAC-BB10 | 10" BB |
| GAC-BB20 | 20" BB |

Wkład węglowy sypany z czynnikiem KDF - antybakteryjny



| | |
|--------------|--------|
| GAC-KDF | 10" |
| GAC-KDF-BB10 | 10" BB |
| GAC-KDF-BB20 | 20" BB |

Wkład zmiękczający



| | |
|---------|--------|
| ST | 10" |
| ST-BB10 | 10" BB |
| ST-BB20 | 20" BB |

Wkład odżelaziający



| | |
|---------|--------|
| FE | 10" |
| FE-BB10 | 10" BB |
| FE-BB20 | 20" BB |

Wkład piankowo-węglowy dwustopniowy



| | |
|-----|-----|
| STO | 10" |
|-----|-----|

Filtr pralkowy zmiękczający z polifosfatem



| | |
|--------|-------------------|
| PRAL | 3/4" GW X 3/4" GZ |
| PRAL10 | 10" |

ZMIĘKCZANIE WODY

ZMIĘKCZACZ KOMPAKTOWY TOPTERM COMPACT



| | |
|-----------|-----|
| COMPACT10 | 10L |
| COMPACT20 | 20L |
| COMPACT25 | 25L |

TESTER DO MIERZENIA TWARDOŚCI WODY

FILTR-TEST



SÓL W TABLETKACH

FILTR-SÓL 20mm



SYSTEMY FILTRUJĄCE

Filtr kuchenny stojący z wkładem STO - komplet



CTF1-KOM 10" x STO

Filtry podzlewozmywakowe z wkładami PS I CTO



UP-2 10" x PS5, PS20, CTO
UP-3 10" x PS20, CTO

Domowe systemy odwróconej osmozy - komplet



RO4 1/2" LUB 2 X 3/4"
RO5 1/2" LUB 2 X 3/4"
RO6 1/2" LUB 2 X 3/4"
RO6-POM 1/2" LUB 2 X 3/4"
RO7 1/2" LUB 2 X 3/4"
RO7-POM 1/2" LUB 2 X 3/4"

AKCESORIA

Klucz do korpusów



KL PR-I



KL-BB 10BB i 20BB

Płytki metalowe do korpusów BB



PL-BB 10BB i 20BB

VESBO POLAND Sp. z o.o.
ul. Morgowa 9, 91-223 Łódź
tel. 42 640 55 26
fax 42 640 55 27
biuro@vesbopoland.pl