



## API – BAsENY DESJOYAUX NIEZAWODNE, NOWOCZESNE, MARKOWE PROJEKTOWANIE, BUDOWA, SERWIS

WOKÓŁ DOMU / BAsENY



Prostota i uniwersalność technologii **Desjoyaux** pozwala zrealizować każdą formę basenu o dowolnych wymiarach, bez względu na to czy jest on budowany w ogrodzie, czy wewnątrz budynku. Nowoczesna fabryka i odmienne spojrzenie na budowę basenów pozwoliły opatentować dwie niezawodne techniki wyróżniające **Desjoyaux** w branży: konstrukcję niecki w szalunku aktywnym DES-CO oraz kompaktową grupę filtrującą.

**Szalunek aktywny** to moduł o wysokości 120 cm i szerokości 25 cm z zamocowaną na górze listwą do instalacji folii. Zmontowane panele o długości od 0,5 do 2 m, proste lub zaokrąglone, dostarczane są bezpośrednio na miejsce budowy, gdzie układane są w formę basenu. Po uzbrojeniu ścian i dna basenu całość zalewana jest betonem, tworząc wraz z ławą i wieńcem górnym mocną konstrukcję niecki basenu.

**Kompaktowa grupa filtrująca** gwarantuje czystość wody przy jednoczesnym ograniczeniu środków chemicznych. Wkład filtra zatrzymuje zanieczyszczenia rzędu 6 mikronów. W zależności od wielkości i przeznaczenia basenu stosuje się grupy filtrujące o różnych kształtach i wydajności od 15 do 50 m<sup>3</sup>/h.

Możliwe jest wyposażenie grupy w tzw. przeciwprąd, jak również w systemy podgrzewania wody i hydroterapii.

**Desjoyaux** oferuje całą gamę środków do uzdatniania wody i pielęgnacji najbliższego otoczenia basenu.

### Podstawowe zalety systemu **Desjoyaux**:

- dowolny kształt i wymiar basenu
- krótki czas realizacji (baseny standardowe do 14 dni roboczych)
- brak instalacji wodno-kanalizacyjnej zapewnia stu procentową szczelność basenu
- kompaktowa grupa filtrująca eliminuje konieczność budowania dodatkowego pomieszczenia technicznego
- lekkość samonośnej konstrukcji w połączeniu z trwałością żelbetu pozwala na pozostawienie wody w basenie przez okres zimowy, bez najmniejszej szkody dla konstrukcji
- niezwykle wysoka efektywność systemu filtrującego pozwala na utrzymanie tej samej, krystalicznie czystej wody przez okres 4-5 lat przy jednoczesnym ograniczeniu ilości niezbędnych środków chemicznych
- łatwa obsługa

- niskie koszty eksploatacji
- niezwykle cicha praca i niezawodność urządzeń filtrujących

- możliwe zastosowanie każdego z dostępnych systemów podgrzewania wody

**Wykończenie niecki** – folia z PVC, obrzeże kamiennie, nadbrzeże plażowe z antypoślizgowych i mrozoodpornych płyt kamiennych

**Wymiary/kształty**: dowolne, głębokość basenu od 120 do 180 cm, na zamówienie większa

**Uzdatnianie wody**: ręczne lub automatyczne

**Ogrzewanie wody**: za pomocą pomp ciepła powietrze-woda (baseny zewnętrzne), wymiennika ciepła wykorzystującego wodę z obiegu c.o., elektrycznego podgrzewacza przepływowego, paneli słonecznych

**Pokrywy**: foliowe, piankowe, rolety automatyczne

**Czyszczenie basenu**: za pomocą urządzeń ręcznych lub automatycznych (wykorzystujących pompę filtra lub z samodzielnym napędem)

**Wyposażenie dodatkowe**: tester jakości wody, dysze do hydromasażu, przeciwprąd, oświetlenie podwodne, gotowe schody romańskie w różnych rozmiarach – również z funkcją podświetlania wody, przeciwprądu i hydromasażu

### ■ API BAsENY DESJOYAUX

ul. Warszawska 28, 05-822 Milanówek  
tel./faks 22 724 89 14, www.api-baseny.com.pl, e-mail: info@api-baseny.com.pl

baza.budujemydom.pl