



## **n** CHARAKTERYSTYKA

### **System wieloabonentowy serii „Gate View”**

**Zastosowanie:** do instalacji zarówno w prostych, kilkuabonentowych aplikacjach jak i w bardzo rozbudowanych – maksymalna ilość obsługiwanych przez system abonentów wynosi 500; dzięki dużej elastyczności możliwe jest skonfigurowanie systemu dla małych, pojedynczych bloków jak i całych osiedli zamkniętych, z kontrolą wejść przy użyciu kart zbliżeniowych i nadzorem przez portierów.

### **Instalacja:**

- Do 10 urządzeń u każdego lokatora.
- Każdy lokator może być wyposażony w prosty unifon lub monitor kolorowy (do wyboru modele o przekątnej ekranu 3,5 lub 7 cali).
- Panele wejściowe z kamerą typu pin-hole (ukryty obiektyw) lub kamerą regulowaną, klawiaturą umożliwiającą wybór lokatora oraz wejście za pomocą indywidualnych kodów, czytnikiem kart (otwarcie wejścia za pomocą karty zbliżeniowej), wbudowana lista lokatorów.
- System może być wyposażony w stacje portierskie umożliwiające kontakt zarówno z panelami wejściowymi jak i lokatorami.

### **Systemy jednoabonentowe COMMAX**

**Asortyment:** klient szukający rozwiązań domofonowych lub wideodomofonowych dla domu może wybierać pomiędzy kilkudziesięciami modelami urządzeń: od najprostszymi systemów domofonowych (np. zestaw DP-2HPR / DR-2GN) poprzez wideodomofony (np. CDV-43N / DRC-4G) kończąc na systemie interkomowym (CAV-71B / CDS-4CM / DRC-4CHC).

### **Instalacja:**

Domofony COMMAX charakteryzują się bardzo prostą instalacją, wysoką jakością wykonania, niezawodnością oraz nowoczesnym wzornictwem – są chętnie wybierane przez osoby poszukujące prostego systemu do komunikacji z furtką wejściową; domofonowe stacje bramowe można dowolnie dopasować do wyglądu ogrodzenia – w zależności od modelu, można je zamontować w sposób podtynkowy lub natynkowy. Wideodomofony COMMAX charakteryzują się niepowtarzalnym wzornictwem i równie prostą instalacją jak systemy domofonowe (dwie dodatkowe żyły dla sygnału wizyjnego); klient może wybrać spośród wielu rodzajów dostępnych kamer dostosowując wygląd i parametry kamery do swoich wymogów; niezawodność elementów pozwala na bezawaryjne używanie

sprzętu przez długie lata; jakość i design monitorów została doceniona przez wiele organizacji, które wyróżniły szereg produktów licznymi nagrodami.

## **n** INFORMACJE DODATKOWE

### **Pozostała oferta:**

- Monitoring IP, HD-SDI (marki Mazi, Revizoom)
- Telewizja CCTV, HD-TV (Mazi, Abaxo)
- Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne (SCOT)
- Systemy kontroli dostępu (SCOT)
- Przewody (Jotakabel)



## **n** GDE POLSKA

ul. Świątnicka 88, Włosań, 32-031 Mogilany  
tel. 12 256 50 35, 12 256 50 25, faks 12 270 56 96, www.gde.pl, e-mail: biuro@gde.pl



**COMMAX, System wieloabonentowy serii „Gate View”.** System przeznaczony do instalacji blokowych oraz osiedli domów jednorodzinnych. Możliwość instalacji w lokalach unifonów lub monitorów. Funkcja otwierania wejścia kodem lub kartą zbliżeniową, możliwość instalacji centrali portierskiej (komunikacja ze wszystkimi użytkownikami systemu). Obsługa do 500 lokali, wbudowana lista lokatorów, instalacja magistralowa (skrętka UTP).



**COMMAX, Wideodomfon jednoabonentowy CDV-71UM z kamerą DRC-4FC.** System wideodomfonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor 7” głośnomówiący, dotykowy z funkcją detekcji ruchu i obsługą dwóch wejść. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Możliwość sterowania otwieraniem bramy (poprzez moduł MD-RA-1). Panel z kamerą i doświetleniem IR, regulacja kąta widzenia, montaż podtynkowy lub natynkowy.



**COMMAX, Wideodomfon jednoabonentowy CDV-70UM z kamerą DRC-4CAN.** System wideodomfonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 7”. Możliwość rozbudowy o dodatkowe panele, monitory lub unifony, kamery CCTV. Wbudowany moduł pamięci – zapis obrazów lub filmów na karcie microSD. Panel z kamerą i doświetleniem LED, regulacja kąta widzenia, montaż podtynkowy lub natynkowy. Prosta instalacja 4-żyłowa (komunikacja).



**COMMAX, Wideodomfon jednoabonentowy CDV-70KR3 z kamerą DRC-40KR2.** System wideodomfonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor słuchawkowy, ekran 7”, przyciski sensoryczne. Obsługa dwóch wejść. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Panel z kamerą i doświetleniem IR, regulacja kąta widzenia, natynkowy. Funkcja sterowania otwarciem furtki i bramy (dwa wyjścia przełącznikowe w kamerze).



**COMMAX, Wideodomfon jednoabonentowy CMV-43A z kamerą DRC-4CPN2.** Monitor kolorowy z serii „Crystal” z obsługą dwóch wejść, ekran LCD 4,3” z doświetleniem LED, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC, klasyczny design. Możliwość podłączenia kamer obserwacyjnych CCTV. Kamera z ukrytym obiektywem, montaż natynkowy, dodatkowy uchwyt skośny 30°. Prosta instalacja 4-żyłowa (komunikacja).



**COMMAX, Wideodomfon jednoabonentowy CDV-35U z kamerą DRC-4G.** System przeznaczony do zastosowań jedno- lub wieloabonentowych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący 3,5” LCD-LED, przyciski sensoryczne. Obsługa dwóch wejść. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory lub unifony. Możliwość sterowania otwieraniem bramy (poprzez moduł MD-RA-1). Panel z kamerą i doświetleniem LED, montaż natynkowy.



**COMMAX, Wideodomfon jednoabonentowy CDV-70U z kamerą DRC-41UN.** System wideodomfonowy do zastosowań w domach jedno- lub wielorodzinnych (możliwość podłączenia paneli wieloprzyciskowych). Monitor głośnomówiący, ekran 7”. Możliwość rozbudowy o dodatkowe panele, monitory lub unifony, kamery CCTV. Ekran pokryty szklaną płytą. Panel z kamerą i doświetleniem LED, regulacja kąta widzenia, montaż podtynkowy lub natynkowy. Prosta instalacja 4-żyłowa (komunikacja).



**COMMAX, Wideodomfon jednoabonentowy CDV-1020AE z kamerą DRC-4CHC.** Monitor kolorowy głośnomówiący z serii „Fine View” z obsługą dwóch wejść, ekran dotykowy LCD 10,2” z doświetleniem LED, nagroda „iF product design award”, współpraca z kamerami CCTV – funkcja PIP (obraz w obrazie), menu OSD, wbudowany moduł pamięci 128 obrazów, funkcja interkomu, obsługa sygnału video PAL/NTSC. Kamera natynkowa z regulacją kąta widzenia i doświetleniem LED.



**COMMAX, Domofon jednoabonentowy DP-2HPR / DR-2GN.** Unifon do montażu natynkowego. Komunikacja audio ze stacją bramową, dwa przyciski otwarcia dowolnego wykorzystania (styki NO). Stacja bramowa natynkowa, grubość 18 mm. Instalacja 2-żyłowa (komunikacja) + obwód elektro-zaczepek. Zasilanie unifonu 230 V. Rozbudowa o dodatkowe unifony.