



PURMO



GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

INSTALACJE GRZEWCZE / GRZEJNIKI WODNE

informatorbudownictwa.pl

n ZASTOSOWANIE

Jako element grzewczy pomieszczeń sanitarnych (WC, łazienek) w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, w obiektach przemysłowych

n ZALETY

- l podwójne zabezpieczenie antykorozyjne – malowanie podkładowe metodą anaferezy, warstwa wykończeniowa – malowanie metodą napyłania elektrostatycznego
- l regulacja głębokości zawieszenia
- l 10-letnia gwarancja

n CHARAKTERYSTYKA

Modele: SANTORINI, SANTORINI A, SANTORINI C, KEA, RATEA, ANAFI, IMIA, MAURITIUS, JAVA, MUNA, FLORES CH, FLORES C CH, ELATO, APOLIMA, APIA, LEROS

Materiał: wysokiej jakości profil stalowy

Czynnik grzewczy: woda

Maks. ciśnienie robocze [bar]: 8 (JAVA, FLORES CH, FLORES C CH), 4 (MUNA, ELATO, APOLIMA), 13 (LEROS), 10 (pozostałe)

Maks. temperatura [°C]: 110

Wyposażenie podstawowe:

- l zawieszenia – wszystkie modele
- l odpowietrznik 1/2", korek zaślepiający – SANTORINI, SANTORINI C, MAURITIUS, FLORES CH, FLORES C CH, APIA, LEROS
- l odpowietrznik 1/8" – JAVA, MUNA, ELATO, APOLIMA
- l odpowietrznik 1/4" – KEA, RATEA, ANAFI, IMIA

l korki zaślepiające – SANTORINI A, KEA, ANAFI, IMIA, MAURITIUS, APIA, LEROS

Wyposażenie dodatkowe: grzałka elektryczna, wieszaki na ubrania (IMIA), wieszaki ręcznikowe, półki

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja, Austria

Dystrybucja: przez dystrybutorów dostępnych na stronie www.purmo.pl

Gwarancja: 10 lat



Aprobata i certyfikaty: Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP), ISO 9001, ISO 14001

Usługi: pomoc w doborze urządzeń, bezpłatne szkolenia dla projektantów, wykonawców i przedstawicieli handlowych; porady dotyczące prawidłowego montażu i eksploatacji, bezpłatne oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji centralnego ogrzewania (program PURMO C.O.), obliczanie zapotrzebowania na ciepło (program PURMO OZC) oraz na zimną i ciepłą wodę użytkową (program PURMO H2O), szybki dobór grzejników (SDG), arkusz kalkulacyjny do doboru zestawu wentylacyjnego PURMO AIR, katalogi w serwisie internetowym firmy; udostępniany odpłatnie

pakiet programów inżynierskich InstalSystem-Purmo 4.13 firmy InstalSoft oraz program do sporządzania świadectw charakterystyki cieplnej Purmo OZC 6.5 Pro firmy Sankom

Pozostała oferta:

- l grzejniki płytowe
- l zestaw wentylacyjny AIR
- l grzejniki konwektorowe
- l grzejniki dekoracyjne
- l grzejniki elektryczne
- l grzejniki kanałowe
- l grzejniki kolumnowe
- l wodne ogrzewanie podłogowe
- l system rurowy HKS
- l klimakonwektory Vido

n RETTIG HEATING Sp. z o.o.

Biuro Handlowe: ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01, www.purmo.pl, e-mail: purmow@purmo.pl



Santorini C

Grzejnik łazienkowy z kolektorami wygiętymi w delikatny łuk. **Wymiary [mm]:** wys.: 714, 1134, 1470, 1764; dł.: 399, 498, 596, 742, 887. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 300-1447. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.



Imia

Grzejnik łazienkowy z kolektorami poprowadzonymi pionowo. **Wymiary [mm]:** wys.: 1600, 1800; dł.: 510, 822, 1030, 1238. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 850-2274. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.



Anafi

Grzejnik łazienkowy w którym kolektory poziome przenikają się przestrzennie z pionowymi. **Wymiary [mm]:** wys.: 1250, 1500, 1600, 1800; dł.: 572, 636. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 486-735. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.



Flores CCH

Grzejnik łazienkowy z kolektorami poziomymi wygiętymi w delikatny łuk. **Wymiary [mm]:** wys.: 770, 1150, 1430, 1755; dł.: 500, 600. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 258-635. **Kolor:** chrom. **Gwarancja:** 10 lat.



Leros

Grzejnik łazienkowy z prostymi kolektorami i środkowym podłączeniem. **Wymiary [mm]:** wys.: 1224, 1812; dł.: 600. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 607, 870. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.



Elato

Grzejnik łazienkowy szerokimi poziomymi kolektorami. **Wymiary [mm]:** wys.: 830, 1130, 1430, 1730; dł.: 450, 600. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 406-1008. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.