



SCHÜCO

KOMPLETNE SYSTEMY SOLARNE – KOLEKTORY SŁONECZNE, MODUŁY FOTOWOLTAICZNE

ZASTOSOWANIE

Do całorocznego przygotowywania ciepłej wody użytkowej, wspomaganie centralnego ogrzewania, ogrzewania wody w basenach kąpielowych oraz wytwarzania energii elektrycznej

ZALETY

- absorber pokryty powłoką wysokoselektywną
- nowoczesna konstrukcja ramy i niepowtarzalny design
- duża powierzchnia czynna kolektora
- bogata oferta konstrukcji montażowych, umożliwiającą stosowanie kolektorów i modułów fotowoltaicznych w aluminiowych systemach fasadowych nowoczesnego budownictwa
- możliwość łączenia modułów fotowoltaicznych z kolektorami lub oknami dachowymi
- możliwość wykonania zadaszania z kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych linii Premium

CHARAKTERYSTYKA

Płaskie kolektory słoneczne Premium
Roczny zysk energii [kWh/m²]: min. 525
Maks. moc uzyskiwana z pojedynczego kolektora [kW]: 2
Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]: 2150/1250/93 lub 108*
Masa [kg]: 49 lub 70* (* kolektor z podwójną szybą)

Płaskie kolektory słoneczne Compact
Roczny zysk energii [kWh/m²]: min. 525
Maks. moc uzyskiwana z pojedynczego kolektora [kW]: 1,86
Wymiary (dł./szer./gr.) [mm]: 2102/1202/80
Masa [kg]: 44
Czynnik roboczy: wodny roztwór glikolu polipropylenowego
Materiał absorbera: aluminium pokryte powłoką wysokoselektywną
Materiał obudowy kolektora: anodowana lub lakierowana (kolory wg palety RAL) rama aluminiowa, hartowana szyba solarna o gr. 3,2-4 mm oraz



zwiększonej przepuszczalności promieni słonecznych; dodatkowa szyba solarna o grubości 3 mm (kolektor Premium z podwójną szybą)

Izolacja cieplna: wełna mineralna gr. 35-40 mm
Pojemność zbiornika ciepłej wody [dm³]: od 150 do 2000

Miejsce montażu: na dach spadzisty, wbudowane w dach, na płaskim podłożu, na fasadzie budynku lub w aluminiowej fasadzie Schüco (Linia Premium)

Moduły fotowoltaiczne (różnorodne modele)
Moc [W]: od 80 do 380

Urządzenia, osprzęt i armatura do solarnych instalacji grzewczych: solarne grupy pompowe, zestawy montażowe, regulatory, zbiorniki na ciepłą wodę, naczynia wzbiorcze, akumulatory, przetwornice, kable montażowe, narzędzia, oprogramowanie

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy
Gwarancja: 5 lat na kolektory, duże moduły fotowoltaiczne, systemy montażowe i zbiorniki; 2 lata na przetworniki i standardowe moduły fotowoltaiczne (pod warunkiem uruchomienia przez autoryzowaną firmę partnerską oraz dokonywanie wymaganych przeglądów)
Aprobata i certyfikaty: DIN EN 12975-2, 12976-1, 61213, Deklaracje zgodności z 97/23/EWG, 89/336/EWG, 73/23/EWG, Znak CE

■ **Schüco International Polska Sp. z o.o.**
ul. Żelechowska 2, 96-321 Sierstrzeń

tel. 46 858 32 00, faks 46 858 32 01 (sekretariat), 46 858 32 02 (dział handlowy), www.schueco.pl, e-mail: schueco@schueco.pl

Usługi: bezpłatne szkolenia (dla projektantów, wykonawców, handlowców), doradztwo techniczne

Pozostała oferta: okna, drzwi, z aluminium i PVC, fasady, świetliki dachowe, ścianki działowe, ogrody zimowe, systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne, oddymiające, antywłamaniowe, kuloodporne, rolety, żaluzje i osłony przeciwsloneczne

Nagrody: Złoty Laur Klienta 2006-2010

Sieć sprzedaży i adresy dystrybutorów:
www.schueco.pl

Kontakt z doradcami Schüco: 519 196 082, 660 733 050





Schüco International Polska