



FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA MATOWA – FW-M

Służy do ręcznego lub natryskowego wykonania wewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym i dekoracyjnym na podłożach takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty g-k, cienkowarstwowe tynki mineralne, itp. Farba tworzy powłoki drobnoziarniste o połysku (głęboki mat, $85^\circ < 5$), odporne na szorowanie na mokro (klasa 3). Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich. Wyrób dostępny jest w kolorach zgodnych z paletą barw wyrobów Greinplast i NCS[®]. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka. Farba konfekcjonowana jest w opakowaniach: 10 l/15 kg; 5 l/7,5 kg; 3 l/4,5 kg (biała) oraz 9 l/13,5 kg i 4,5 l/6,75 kg; 3 l/4,5 kg (kolor).



FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA MATOWA – FW-L

Służy do ręcznego lub natryskowego wykonania wewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym i dekoracyjnym na podłożach takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty g-k, cienkowarstwowe tynki mineralne, itp. Farba tworzy powłoki drobnoziarniste o połysku (mat, $85^\circ - 5$ do 10), odporne na szorowanie na mokro (klasa 2). Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich. Wyrób dostępny jest w kolorach zgodnych z paletą barw wyrobów Greinplast i NCS[®]. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka. Farba konfekcjonowana jest w opakowaniach: 10 l/15 kg; 5 l/7,5 kg; 3 l/4,5 kg (biała) oraz 9 l/13,5 kg i 4,5 l/6,75 kg; 3 l/4,5 kg (kolor).



FARBA LATEKSOWA WEWNĘTRZNA SATYNOWA – FW-S

Służy do ręcznego lub natryskowego wykonania wewnętrznych powłok malarskich o charakterze ochronnym i dekoracyjnym na podłożach takich jak: beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, tynki gipsowe, płyty g-k, cienkowarstwowe tynki mineralne, itp. Farba tworzy powłoki drobnoziarniste o połysku (średni połysk, $85^\circ > 10 / 60^\circ < 60$), odporne na szorowanie na mokro (klasa 2). Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich. Wyrób dostępny jest w kolorach zgodnych z paletą barw wyrobów Greinplast i NCS[®]. Na życzenie klienta dostępna jest także inna kolorystyka. Farba konfekcjonowana jest w opakowaniach: 10 l/15 kg; 5 l/7,5 kg; 3 l/4,5 kg (biała) oraz 9 l/13,5 kg i 4,5 l/6,75 kg; 3 l/4,5 kg (kolor).



FARBA FASADOWA SILIKATOWA – FS

Służy do ręcznego lub natryskowego wykonania zewnętrznych (w opcji z ograniczoną zawartością środków ochrony powłoki, także wewnętrznych powłok malarskich). Farba tworzy powłoki matowe, drobnoziarniste, o średniej grubości, dużym współczynniku przenikania pary wodnej i niskiej przepuszczalności wody. Farba może być stosowana na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikatowe), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne, itp. Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich tego samego typu. Jest opcjonalnym elementem w systemach ociepleń Greinplast S, WS (zgodnie z AT) i EPS, MW (zgodnie z ETA). Wyrób dostępny jest w kolorach zgodnych z paletą wyrobów fasadowych Greinplast. Na życzenie klienta dostępna jest także inna kolorystyka. Farba konfekcjonowana jest w opakowaniach: 10 l/15 kg; 5 l/7,5 kg (biała) oraz 9 l/13,5 kg i 4,5 l/6,75 kg (kolor).



FARBA FASADOWA SILIKONOWA – FX

Służy do ręcznego lub natryskowego wykonania zewnętrznych (w opcji z ograniczoną zawartością środków ochrony powłoki, także wewnętrznych powłok malarskich). Farba tworzy powłoki matowe, drobnoziarniste, o średniej grubości, dużym współczynniku przenikania pary wodnej i niskiej przepuszczalności wody. Farba może być stosowana na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikonowe, silikatowe, polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne, itp. Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich tego samego typu. Jest opcjonalnym elementem w systemach ociepleń Greinplast A, W, X, WX (zgodnie z AT) i EPS, MW (zgodnie z ETA). Wyrób dostępny jest w kolorach zgodnych z paletą wyrobów fasadowych Greinplast. Na życzenie klienta dostępna jest także inna kolorystyka. Farba konfekcjonowana jest w opakowaniach: 10 l/15 kg; 5 l/7,5 kg (biała) oraz 9 l/13,5 kg i 4,5 l/6,75 kg (kolor).



FARBA FASADOWA HYDROFOBOWA – FH

Służy do ręcznego lub natryskowego wykonania zewnętrznych (w opcji z ograniczoną zawartością środków ochrony powłoki, także wewnętrznych powłok malarskich). Farba tworzy powłoki matowe, drobnoziarniste, o średniej grubości, średnim współczynniku przenikania pary wodnej i niskiej przepuszczalności wody. Farba może być stosowana na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne, itp. Farba jest szczególnie polecana do wymalowań fasad narażonych na podwyższone działanie wilgoci i zagrożonych występowaniem mchów, glonów, itp. Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich tego samego typu. Wyrób dostępny jest w kolorach zgodnych z paletą wyrobów fasadowych Greinplast. Na życzenie klienta dostępna jest także inna kolorystyka. Farba konfekcjonowana jest w opakowaniach: 10 l/15 kg; 5 l/7,5 kg (biała) oraz 9 l/13,5 kg i 4,5 l/6,75 kg (kolor).



FARBA FASADOWA ELASTYCZNA – FE

Służy do ręcznego wykonania elastycznych zewnętrznych (w opcji z ograniczoną zawartością środków ochrony powłoki, także wewnętrznych powłok malarskich), głównie na podłożach, na których wystąpiły rysy o szerokości nie większej niż 100 µm. Powłoka wiąże pod wpływem działania promieni UV, dzięki czemu jej warstwa wierzchnia jest twarda, zaś spód elastyczny. Farba tworzy powłoki matowe, drobnoziarniste, o średniej grubości, średnim współczynniku przenikania pary wodnej, niskiej przepuszczalności wody i kryjące rysy. Farba może być stosowana na podłożach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo-mineralne). Można ją również stosować do wymalowań renowacyjnych już istniejących powłok malarskich tego samego typu. Wyrób dostępny jest w kolorach zgodnych z paletą wyrobów fasadowych Greinplast. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka. Farba konfekcjonowana jest w opakowaniach: 10 l/15 kg; 5 l/7,5 kg (biała) oraz 9 l/13,5 kg i 4,5 l/6,75 kg (kolor).



■ GREINPLAST Sp. z o.o.

36-007 Krasne 512 B, tel. 17 871 25 25, faks 17 772 76 45, www.greinplast.pl, e-mail: greinplast@greinplast.pl

