

ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ

Roth



ZASTOSOWANIE

Do gromadzenia wody deszczowej, ale również wody pitnej i cieczy chłodniczych w tym gliokolu

ZALETY

NOWOŚĆ: zbiorniki TWINBLOC 1500, 3500 i 5000 l

- płaskie, stabilne i wytrzymałe pod naporem gruntu dzięki konstrukcji w postaci dwóch sąsiadujących ze sobą cylindrów
- w porównaniu z konwencjonalnymi zbiornikami na wodę deszczową, modele TWINBLOC pozwalają na zmniejszenie głębokości wykopu do 40%; mogą być umieszczane także w miejscach, gdzie występują wody gruntowe
- wykonane z polietylenu wysokiej gęstości – można je dowolnie zestawiać w baterie przy użyciu rur z PCV; odległość między dwoma zbiornikami powinna wynosić min. 60 cm (**UWAGA:** można łączyć tylko zbiorniki o tej samej pojemności!)

Zbiorniki konwencjonalne podziemne wolno stojące

- dzięki dwóm dolnym kołnierzom przyłączeniowym istnieje możliwość łączenia wraz z odpowiednim wyposażeniem kilku zbiorników w baterie

Zbiorniki konwencjonalne naziemne bazy i szeregowo

- można łączyć je w szereg; wzmocnione stalowymi ocynkowanymi opaskami (oprócz zb. 750 l), z dolnym kołnierzem przyłączeniowym, syfonem przelewowym, dwoma króćcami górnymi, otworem rewizyjnym wraz z pokrywą

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy



Dystrybucja: hurtownie instalacyjne w całej Polsce

Aprobata i certyfikaty: Attest Higieniczny HK/W/0765/01/2009

Gwarancja: 10 lat (od pierwszego uruchomienia, jednak nie później niż rok od daty zakupu)

Pozostała oferta:

- kolektory słoneczne
- zbiornik na olej opałowy
- systemy instalacji rurowych
- systemy ogrzewania podłogowego

NAZWA	POJEMNOŚĆ [dm ³]	RODZAJ ZABUDOWY	MATERIAŁ	WYMIARY (dł./szer./wys.) [mm]	MASA ZBIORNIKA [kg]
TWINBLOC	1500	podziemna	polietylen PEHD	2350/1350/680	80
	3500			2350/2300/975	140
	5000			2430/2300/1350	170
ZBIORNIKI PODZIEMNE	2000			2020/880/1600	95
	3000			2630/880/1600	130
	6000			3120/1830/1920	300/290
ZBIORNIKI NAZIEMNE	750	naziemna		730/730/1640	25
	1100			1450/720/1335	53
	2000			2050/720/1640	130

ROTH Polska Sp. z o.o.

ul. Dekoracyjna 1 c, 65-722 Zielona Góra, tel. 68 320 20 72, faks 68 325 94 38, www.roth-polska.com, e-mail: service@roth-polska.com

INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE / SYSTEMY ODWODNIENIA I DRENAŻU

baza.budujemydom.pl

ibj²⁰¹¹ 257