



WAKOL®
Anspruch verbindet



WYKOŃCZENIE I PIELĘGNACJA PODŁÓG DREWNIANYCH

CHEMIA BUDOWLANA / KLEJE DO PARKIETÓW



Od ponad 15 lat, założona w roku 1998 spółka-córka Loba-Wakol Polska Sp. z o.o. odpowiedzialna jest, za dystrybucję na terenie Polski, produktów Wakol – niemieckiego producenta m.in. chemii budowlanej. Firma Wakol obecna jest w branży chemicznej od ponad 70 lat, stale poszerzając posiadaną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie produkcji i odpowiedniej aplikacji oferowanych produktów. Znakiem rozpoznawczym firmy, posiadającej certyfikat DIN EN ISO 9001:2008, są przede wszystkim wysokiej jakości produkty do klejenia oraz masy uszczelniające do pokryw opakowań metalowych. Oferta firmy Wakol to kompleksowe rozwiązania umożliwiające przygotowanie nawet najbardziej krytycznego podłoża do klejenia każdego rodzaju podłogi drewnianej i innych okładzin. Kompaktowy asortyment jest optymalny nie tylko przy nowo układanych podłogach drewnianych. System mat i płyt odsprężających pozwala na szybką i bezpieczną renowację również zużytych lub zawilgoconych podłóg.



W ofercie firmy Wakol znajdują Państwo:

Przygotowanie podłoża:

- gruntówka wzmacniająca słabe i kruche podłoża
- gruntówki poliuretanowe i dyspersyjne
- masy wyrównawcze i szpachlowe

Maty i płyty odsprężające i tłumiące

- maty izolujące termicznie i dźwiękochłonne – tłumiące odgłos kroków
- włóknina odsprężająca i redukująca naprężenia
- płyty odsprężające o grubości od 4 mm do 15 mm
- mata blokująca nadmierną wilgoć

Układanie podłóg drewnianych i innych okładzin:

- dwuskładnikowe, poliuretanowe kleje do parkietu
- twardo-elastyczne kleje do parkietu, na bazie MS-polimerów
- elastyczne kleje do parkietu, na bazie MS-polimerów
- kleje do parkietu na bazie żywic syntetycznych, z VOC-Control
- jednoskładnikowe, dyspersyjne kleje do parkietu
- kontaktowy klej do korka
- dyspersyjne kleje do wykładzin dywanowych
- dyspersyjny klej do linoleum



Connected Systems: Długoletnia współpraca i wymiana doświadczeń z niemiecką firmą Loba – producentem m.in. lakierów do podłóg drewnianych, pozwoliły na opracowanie bezpiecznych systemów do klejenia i lakierowania podłóg drewnianych, dających gwarancję braku wzajemnego, negatywnego oddziaływania (np. czarne fugi) zastosowanych klejów i lakierów do parkietu.

■ Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 436 24 20, faks 22 436 24 21, www.loba-wakol.pl, e-mail: biuro@loba-wakol.pl

baza.budujemydom.pl



Wakol GmbH, **WAKOL PS 275 Gruntówka wzmacniająca**. Bezrozpuszczalnikowa, gotowa do użycia gruntówka do wzmacniania suchych, nieogrzewanych, porowatych i kruchych, chłonnych jastrychów cementowych. **Zużycie:** ok. 600 g/m².



Wakol GmbH, **WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa**. Uniwersalny w zastosowaniu produkt: blokuje wilgoć, wzmacnia słabe podłoże, wiąże pozostałości starych klejów. Kolejny etap prac możliwy po 40-50 minutach. Do stosowania na podłożu z ogrzewaniem podłogowym **Zużycie:** 100-350 g/m².



Wakol GmbH, **WAKOL D 3045 Gruntówka specjalna**. Gotowa do użycia gruntówka dyspersyjna do zwiększania przyczepności mas szpachlowych firmy Wakol na gruntówce poliuretanowej WAKOL PU 280 i asfalcie lanim, gruntownie umytych płytkach ceramicznych, posadzkach z kamienia naturalnego i lastryki. Do stosowania wewnętrznego. **Zużycie:** 100-150 g/m².



Wakol GmbH, **WAKOL EM 140 Włóknina odsprężająca**. Poliesterowa mata do odsprężania podłoża o niewystarczającej wytrzymałości i do redukcji naprężeń pod klejonym parkietem. **Zalety:** niewielka grubość, mały ciężar powierzchniowy. Do bezpośredniego wylewania masy szpachlowej.



Wakol GmbH, **WAKOL Z 615 masa wyrównawcza, niskopyląca**. Cementowa masa wyrównawcza do wyrównywania nierówności warstwami o grubości od 1 do 40 mm, pod wykładziny tekstylne, elastyczne i parkiet. Stosowanie wewnątrz pomieszczeń. **Zużycie:** 1,0-1,5 kg/mm grubości.



Wakol GmbH, **WAKOL PU 215 Klej do parkietu**. Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do bezprzesuwnej klejenia na chłonnych i niechłonnych podłożach parkietu litego i mozaikowego, mozaiki przemysłowej, lamelek, parkietu wielowarstwowego, desek litej, kostki brukowej z drewna RE/WE. Można stosować na podłożu z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. **Czas otwarty kleju:** ok. 90 minut. **Zużycie:** 850-1350 g/m².



Wakol GmbH, **WAKOL PU 225 Klej do parkietu**. Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do bezprzesuwnej klejenia na chłonnych i niechłonnych podłożach parkietu litego i mozaikowego, mozaiki przemysłowej, lamelek, parkietu wielowarstwowego, desek litej, kostki brukowej z drewna RE/WE. Nie zawiera rozpuszczalników, można stosować na podłożu z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. **Zużycie:** 800-1300 g/m².



Wakol GmbH, **WAKOL MS 230 Klej do parkietu, elastyczny**. Jednoskładnikowy klej elastyczny do klejenia gotowego parkietu wielowarstwowego, mozaiki przemysłowej, parkietu litego (22 mm, dąb) na podłożach chłonnych i niechłonnych. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. **Czas układania:** ok. 45 minut. **Czas wiązania:** ok. 24-48 godzin.



Wakol GmbH, **WAKOL MS 260 Klej do parkietu, twardo-elastyczny**. Do układania na podłożach chłonnych i niechłonnych m.in. parkietu mozaikowego, mozaiki przemysłowej, parkietu litego i wielowarstwowego, desek litej i 10 mm lamelek. Bardzo wysoka twardość końcowa. Connected Systems – bezpieczeństwo stosowania z lakierami Loba. **Zużycie:** 400-1300 g/m².