

Centrale alarmowe INTEGRA

GDZIE SIĘ STOSUJE

Centrale alarmowe z serii Integra przeznaczone są do małych, średnich i dużych obiektów. Oprócz realizacji zadań związanych z działaniem systemu alarmowego, mogą one pełnić dodatkowe funkcje, jak na przykład ciągła kontrola prawidłowości funkcjonowania instalacji alarmowej. Każda próba zniszczenia lub odłączenia przez intruza któregoś z elementów składających się na system jest przez centralę zauważana i wywołuje alarm sabotażowy. Centrala jest zaprojektowana tak, aby była możliwość dołączenia różnych czujek. Rodzaj i sposób alarmowania zależy od oprogramowania centrali wprowadzonego przez instalatora systemu (np. centrala może inaczej reagować na sygnał z czujnika pożarowego, a inaczej na sygnał z czujnika kontrolującego poziom wody).



CHARAKTERYSTYKA

Zadania podstawowe:

- ochrona obiektu przed włamaniem i napadem
- sygnalizowanie alarmów włamaniowych, napadowych, pożarowych, technicznych i pomocniczych
- sterowanie wybranymi urządzeniami w obiekcie (np. klimatyzatorem)
- powiadomianie telefoniczne o alarmie; wbudowany w centralę INTEGRA komunikator telefoniczny umożliwia przekazanie informacji o alarmie linią telefoniczną pod dowolny numer telefonu; przekazany komunikat może zostać dostosowany odpowiednio do rodzaju alarmu (można zainstalować syntezery mowy pozwalające odtworzyć do 32 komunikatów słownych)
- monitorowanie – komunikacja z telefonicznymi stacjami monitorującymi należącymi do firm ochroniarskich (przesyłanie na bieżąco szczegółowych informacji o wybranych zdarzeniach w chronionym obiekcie)
- kontrola dostępu do pomieszczeń z drzwiami wyposażonymi w zamki elektromagnetyczne
- kontrola poprawności działania poszczególnych elementów systemu alarmowego (zasilacze, akumulatory, okablowanie)

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

- możliwość zdefiniowania do 8 niezależnych systemów alarmowych i do 32 chronionych stref
- obsługa za pomocą manipulatorów wyposażonych w tekstowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD z podświetleniem
- kontrola dostępu do pomieszczeń przy użyciu zamków szyfrowych oraz czytników kart zbliżeniowych



- możliwość sterowania systemem w oparciu o czas rzeczywisty – każda strefa ma swój timer dzienny lub tygodniowy, zapewniający automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie systemu
- możliwość ręcznego i telefonicznego sterowania stanem wyjść przekaźnikowych centrali, włączania lub wyłączenia znajdujących się w obiekcie wybranych urządzeń
- możliwość uzyskania informacji o stanie systemu przez telefon
- wizualizacja stanu systemu na ekranie komputera
- dostęp do wizualizacji przez Ethernet i Internet

POZOSTAŁA OFERTA

- inne typy central alarmowych
- sygnalizatory zewnętrzne i wewnętrzne
- czujki ruchu
- kontaktrony
- sterowniki radiowe
- moduły GSM
- stacje monitorujące
- dzielniki ekranu
- urządzenia kontroli dostępu



SATEL Sp. z o.o.
ul. Franciszka Schuberta 79, 80-172 Gdańsk
tel. 058 320 94 00, faks 058 320 94 01
www.satel.pl
e-mail: satel@satel.pl