



### ■ ZALETY

- wkłady stalowe z szamotem – przystosowane do ciężkiej, długotrwałej pracy
- podłączenie do c.o. – wkłady wodne: Neptun, Nemo
- dystrybucja gorącego powietrza – wkłady powietrzne: Hermes, Dragon
- ciepła zabudowa: Dragon, Hermes (wersje Modern)
- przystosowane do systemu rekuperacji
- wszystkie modele wyposażone w system doprowadzenia powietrza z zewnątrz
- wkłady stałopalne
- modele rusztowe (Hermes, Neptun) i bezrusztowe (Dragon, Nemo)
- kurtyna powietrzna – system czystszej szyby
- dopalanie spalin

### ■ CHARAKTERYSTYKA

**Typ:** narożne, ściennie

**Materiał:** stal (3 mm/5 mm), szamot

**Moc [kW]:** 8-24 (wkłady wodne), 10-16 (wkłady powietrzne)

**Praca w układach (wkłady wodne):** otwartym, zamkniętym (wersje Plus)

**Rekuperacja:** kominki mogą współpracować z systemem rekuperacji

**Drzwi:** otwierane na bok (lewa lub prawa strona)

**Sprawność [%]:** powyżej 75

**Szyby:** żaroodporne do 750°C, proste, pryzmatyczne, narożne

**Zasysanie powietrza z zewnątrz [mm]:**

Ø 90-150 (wszystkie modele)

**Średnica wyjścia dymowego [mm]:** 150-200

**Nóżki:** regulowana wysokość

**Paliwo:** drewno, brykiet drzewny

**Cechy szczególne:** doskonale wkomponowują się w zabudowy nowoczesne jak i rustykalne, kurtyna powietrzna (system czystszej szyby), do pracy w układzie zamkniętym (wersje Plus), system dopalania spalin (modele Dragon, Nemo), rekuperacja

**Orientacyjna cena netto [zł]:** 2500-6500

#### **NOWOŚĆ:**

- możliwość instalacji wkładów UNICO w ciepłych zabudowach
- możliwość zastosowania podwójnej szyby we wszystkich modelach



### ■ INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska

**Dystrybucja:** sieć Partnerów Handlowych w Polsce, Unii Europejskiej i USA

**Aprobaty i certyfikaty:** znak CE, zgodność z normą PN-EN 13229

**Gwarancja:** 5 lat

**Pozostała oferta:**

- akcesoria do kominków z płaszczem wodnym
- ramki do palenisk otwartych
- szyby cięte na wymiar
- serwis, akcesoria serwisowe



■ UNIROL Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 2a, 58-211 Uciechów, tel./faks 74 831 00 50, 74 832 46 90, www.unirol.pl, e-mail: unirol@unirol.pl



**Dragon X Condens**  
Kondensacyjny wymiennik wodny.



**Dragon X Cumulus**  
Wymiennik akumulacyjny.



**Dragon 4 Duo**  
Moc: 4-16 kW  
Sprawność: 76%



**Dragon 6**  
Moc: 4-11 kW  
Sprawność: 78%



**Dragon 8 R33**  
Moc: 3-12 kW  
Sprawność: 78%



**Nemo 4B TopEco**  
Moc: 24/8-16 kW  
Sprawność: 87%



**Nemo 6XL TopEco**  
Moc: 15/5-10 kW  
Sprawność: 87%



**Hermes 10 Raster**  
Moc: 12 kW  
Sprawność: 76%



**Neptun 4/15 Raster**  
Moc: 15 kW  
Sprawność: 70%