



oventrop

ZAWORY I GŁÓWICE TERMOSTATYCZNE

INSTALACJE GRZEWCZE / ZAWORY TERMOSTATYCZNE

baza.budujemydom.pl

ZASTOSOWANIE

W instalacjach centralnego ogrzewania z pompą cyrkulacyjną w domach jednorodzinnych i budynkach mieszkalnych

CHARAKTERYSTYKA

Zawory grzejnikowe

Rodzaje: proste, kątowe, osiowe, kolanowo-kątowe, dekoracyjne łązienkowe

Materiał: mosiądz

Wykończenie powierzchni: niklowanie, lakierowanie proszkowe lub chromowanie

Średnica [mm]: 10-32

Regulacja: bez nastawy wstępnej lub z 6-stopniową nastawą wstępną (AV6)

K_v [m³/h]: 1,35-3,5

Maks. temperatura robocza [°C]: +120

Maks. ciśnienie robocze [MPa]: 1

Czynnik grzewczy: woda

Zawory grzejnikowe powrotne COMBI

Funkcje: regulacja wstępna, odcięcie przepływu, możliwość opróżniania i napełniania grzejnika

Główce typu UNI LH, UNI XH, UNI SH

Rodzaje: z wbudowanym czujnikiem cieczowym, ze zdalnym czujnikiem cieczowym

Regulacja temperatury pomieszczenia [°C]: od +7 do +28

Funkcje: możliwość całkowitego zamknięcia zaworu, blokada zakresu nastaw temperatury, zabezpieczenie przed kradzieżą

Kolory: biały, czarny, chromu, pozlacany

Podwójne przyłącza grzejnikowe

MULTIFLEX

Rodzaje: proste lub kątowe, do instalacji jedno- lub dwururowych, z przegubem umożliwiającym kompensację niedokładności rozstawu i kąta podłączenia rur do kroćców grzejnika (uszczelnienie typu metal-metal) lub sztywne (uszczelnienie miękkie)

Moduł do regulacji ogrzewania podłogowego UNIBOX E

Budowa: kasetka ścienna ze zintegrowanym zaworem termostatycznym, głowica z wbudowanym czujnikiem cieczowym lub ogranicznikiem temperatury



Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną Uni XH



Przyłącza grzejnikowe MULTIFLEX



Głowica termostyczna Uni SH



Zawór powrotny COMBI



Moduł UNIBOX E



Kolektor płaski i rurowy

Funkcje: regulacja temperatury powietrza z użyciem zaworu termostycznego, regulacja temperatury wody powrotnej z użyciem ogranicznika temperatury
Regulacja temperatury pomieszczenia [°C]: od +7 do +28
Regulacja temperatury wody powrotnej [°C]: od +20 do +40

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy
Dystrybucja: hurtowa przez sieć dystrybutorów
Gwarancja: 2 lata
Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Deklaracja Zgodności z PN: 90/M-75010, 90/M-75011, Atesty PZH

Usługi: serwis, szkolenia, doradztwo techniczne

Pozostała oferta:

- armatura, rury i maty izolacyjne do ogrzewania podłogowego
- zawory regulacyjne podpionowe
- regulatory bezpośredniego działania
- grupy pompowe do instalacji solarnych
- kolektory słoneczne i akcesoria
- filtry do wody i oleju

OVENTROP Sp. z o.o.

Bronisze, ul. Świerkowa 1B, 05-850 Ożarów Mazowiecki
 tel. 22 722 96 42, faks 22 722 96 41, www.owntrop.pl, e-mail: info@owntrop.pl

