



# NOVOTERM®



## PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY NOVOTERM

INSTALACJE GRZEWcze / ZASOBNIKI I PODGRZEWACZE WODY



ECO NB



DELFIN



ECO PB

### ZASTOSOWANIE

Przepływowe ogrzewacze wody Novoterm mogą być użytkowane w mieszkaniach i domach jednorodzinnych, domkach letniskowych i działkowych, biurach, warsztatach, punktach gastronomicznych i miejscach użyteczności publicznej. Z uwagi na zróżnicowaną moc i wyposażenie ogrzewacze Novoterm znajdują zastosowanie do zasilania w ciepłą wodę następujących punktów: umywalki, zlewy, prysznic; ogrzewacze o mocy 5,5 kW mogą być używane do zasilania 2 punktów odbioru o niskim zapo-

trzebowaniu na wodę, np. 2 umywalki lub prysznic + umywalka

### ZALETY

- nowoczesne, dyskretne wzornictwo dobrze komponuje się w każdym wnętrzu
- małe wymiary pozwalają na montaż w szafkach lub na ograniczonej przestrzeni, blisko odbiornika wody
- najwyższa sprawność (pow. 99%) – brak strat ciepła na podtrzymanie temperatury wody w zbiorniku; prawie natychmiastowa dostępność ciepłej wody tuż po odkręceniu kranu

- odporność na osiadanie kamienia (ogrzewacze Novoterm mogą być stosowane do twardej wody)
- specjalne perlatory (regulatory przepływu) gwarantujące komfort przy minimalizacji zużycia wody i energii
- w wersjach z bateriami stosowane są najwyższej jakości, specjalnie opracowane nisko-przepływowe armatury wykonane z mosiądzu wykończonego w chromie
- możliwość uniwersalnego montażu w dowolnej pozycji nad lub pod odbiornikiem wody
- podgrzewacze można stosować jako uzupełnienie istniejących systemów centralnego ogrzewania wody, do zasilania najdalej położonych punktów (dla obniżenia kosztów i podniesienia komfortu użytkowania)

### INFORMACJE DODATKOWE

**Gwarancja:** 2 lata (pod warunkiem prawidłowego montażu i eksploatacji zgodnej z instrukcją)

**Aprobata i certyfikaty:** Deklaracja Zgodności z CE, firma posiada Certyfikat ISO 9001:2008

**Pozostała oferta:** baterie sanitarne LOGÉ, kabiny prysznicowe, wanny i ceramika sanitarna KERRA; urządzenia grzewcze, okapy i wentylacje FOCUS



NVT

MODEL	MOC [kW]	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	WYPOSAŻENIE	ZALECANE ZASTOSOWANIE
Delfin 135	3,5	230	bateria ścienna	umywalka
Delfin 145	4,5		bateria ścienna	zlew lub umywalka
Delfin 155	5,5		bateria ścienna	zlew lub umywalka
ECO NB 35	3,5		bateria ścienna	umywalka
ECO NB 45	4,5		bateria ścienna	zlew lub umywalka
ECO PB 35	3,5		bateria sztorcowa	umywalka
ECO PB 45	4,5		bateria sztorcowa	umywalka
ECO UNB 55	5,5		bateria umyw. – natryskowa	natrysk + umywalka
NVT 35	3,5		specjalistyczny perlator	umywalka
NVT 45	4,5		specjalistyczny perlator	zlew lub umywalka
NVT 55	5,5		specjalistyczny perlator	zlew lub umywalka

### NOVOTERM Sp. z o.o.

ul. Zimowa 6, 70-807 Szczecin, tel. 91 48 53 507, faks 91 48 53 631, www.novoterm.pl, e-mail: biuro@novoterm.pl