



DESKA PODŁOGOWA WARSTWOWA ZŁOTY SĘK



Wybór podłogi to decyzja podejmowana na lata dlatego warto ją przemyśleć aby jak najdłużej cieszyć się jej pięknem.

Czym się kierować przy doborze deski podłogowej?

- jakość produktów: grubość warstwy wierzchniej jest znacząca ponieważ to ona jest elementem nośnym i ulega zniszczeniu
- charakter/ styl domu lub mieszkania
- pomieszczenie w którym podłoga ma zostać zamontowana (sypialnia czy korytarz)
- nasilenie ruchu w danych pomieszczeniach, ilość osób przebywających w pomieszczeniach
- wykończenie podłogi: olejowana czy lakierowana
- wielkość pomieszczenia – im większe pomieszczenie tym szersza deska. Jaśniejsze podłogi powiększają optycznie pomieszczenia
- kolorystyka podłogi nie może być przypadkowa. Musi współgrać przykładowo z ramami okiennymi lub listwami przypodłogowymi

Atuty deski warstwowej Złoty Sęk:

- Grubość warstwy nośnej to 4,5 mm drewna szlachetnego. Kolejne dwie warstwy deski to sklejka brzoza lub drewno dębowe.
- Konstrukcja warstwowa złożona z trzech warstw oznacza większą wytrzymałość deski na naprężenia oraz odporność na zmiany mikroklimatyczne.
- Deska jest w całości produkowana w firmie – od momentu manipulacji kłoca do momentu wykończenia deski na gotowo, co wpływa na kontrolę półproduktów i zapewnienie najlepszej jakości potrzebnej do wytwarzania deski podłogowej.
- Elastyczność: gama produktów jest nieograniczona – deski od szer. 90 mm do 290 mm, dł. od 600 mm do 6000 mm, grubości desek 11, 14, 15, 20 mm.
- Nieograniczona ilość gatunków drewna: dąb, dąb wędzony, jesion, jesion termo, klon, jawor, wiąz, grab, brzoza, akacja parzona i gatunki egzotyczne.
- Oprócz wykończenia standardowego, specjalizujemy się w tworzeniu koloru na specjalne zlecenie klienta lub architekta.

Jakie wykończenie wybrać podłoga lakierowana czy olejowana?

Zalety podłogi lakierowanej:

- Powierzchnie lakierowane łatwo utrzymać w czystości.
- Nie wymagają one również tylu zabiegów pielęgnacyjnych co podłogi olejowane.
- Drewno po lakierowaniu zostaje przykryte warstwą lakieru, który oddziela je od otoczenia czyniąc powierzchnię gładką w dotyku i dość odporną na zabrudzenia (brud nie wnika w strukturę drewna).

Wady deski lakierowanej:

- Powierzchnia mniej odporna na zarysowania.
- Dobór odpowiedniego stopnia połysku lakieru: w miejscach bardziej narażonych na ścieranie np. korytarze, miejsca użyteczności publicznej.
- Tendencja do elektryzowania się, co może być powodem przyciągania do nich większej ilości kurzu od podłóg.
- System lakierowania uniemożliwia wykonanie cząstkowej renowacji uszkodzonej podłogi (miejsce naprawy wyróżniałoby się na tle reszty pomieszczenia).
- Renowacja podłogi lakierowanej wiąże się więc ze zeszlifowaniem i ponownym polakierowaniem całej powierzchni posadzki.

Zalety podłogi olejowanej:

- Uzyskanie antystatycznej powierzchni, która jest mniej śliska niż lakierowana.
- Zarysowania są znacznie mniej widoczne niż na lakierowanej, a drobne po jakimś czasie mogą się zablźnić.
- Możliwość przeprowadzenia częściowej renowacji.
- Zabezpieczone olejem drewno pozostaje naturalne w dotyku, ponieważ olej wnika w nie, nie tworząc dodatkowej warstwy na powierzchni.

Wady deski olejowanej:

- Łatwiej się brudzi niż lakierowana (zwłaszcza na początku eksploatacji).
- Można ją konserwować jedynie specjalnie przeznaczonymi do tego preparatami zalecanymi przez producenta deski.
- Renowacja takiej podłogi często okazuje się niezbędna już po dwóch latach.

Deska warstwowa Złoty Sęk występuje zarówno w wybawieniach olejowanych: Alaska ZS, Onyx ZS, Lapis ZS, Opal ZS oraz lakierowanych: Perła ZS, Patyna ZS, Cosmo ZS, Brandy ZS, Amber ZS, Karmel ZS, Caffee ZS, Cognac ZS, Nero ZS. Wszystkie wykończenia deski występują w wersji szrotkowanej. Do klienta należy ostateczny wybór wersji kolorystycznej.



Zakład Stolarski Złoty Sęk

ul. Fabryczna 3, 16-020 Czarna Białostocka

tel. 85 710 32 79

www.zlotysek.com.pl, e-mail: poczta@zlotysek.com.pl