

ZAPRAWY DO SPOINOWANIA MAPEI



Ultracolor Plus – Elastyczna cementowa zaprawa do spoinowania fug zapobiegająca powstawaniu grzybów i pleśni.

Właściwości/zastosowanie:

- zapobiegająca powstawaniu grzybów i pleśni (BioBlock®)
- o niskiej nasiąkliwości (DropEffect®)
- szerokość spoin: od 1 do 20 mm
- idealna do łazienek i innych pomieszczeń wilgotnych
- na ogrzewanie podłogowe, płyty kartonowo-gipsowe, na balkony, tarasy i do basenów
- również do kamienia naturalnego
- bez plam i wykwitów
- o dużej wytrzymałości na ścieranie

Zużycie [kg/m²]: ok. 0,35 (zależnie od formatu płytki i rozmiaru szczelin)

Kolorystyka: dostępna w gamie 30 kolorów kompatybilnych z fugą epoksydową Kerapoxy oraz silikonem MapeSil AC



Kerapoxy – Kwasoodporna, niezwykle łatwa do utrzymania w czystości epoksydowa zaprawa do spoinowania.

Właściwości/zastosowanie:

- odporna na plamy z tłuszczów, sosów, owoców, kwasów itp. – idealna na pas płytek nad blatem roboczym w kuchni oraz na podłogi w ciągach komunikacyjnych
- wodoszczelna – idealna do brodzików, kabin prysznicowych i basenów
- chemoodporna – odporna na działanie agresywnych środków chemicznych
- nienasiąkliwa – zabrudzenia pozostają na powierzchni fugi i są łatwe do usunięcia za pomocą zwykłych środków czyszczących
- odporna na działanie grzybów i pleśni
- do stosowania również jako klej – wydobywa głębię koloru mozaiki szklanej
- na ogrzewanie podłogowe

Zużycie [kg/m²]: ok. 0,35 (zależnie od formatu płytki i rozmiaru szczelin)

Kolorystyka: dostępna w gamie 29 kolorów kompatybilnych z fugą cementową Ultracolor Plus oraz silikonem MapeSil AC



Kerapoxy Design + MapeGlitter – Dekoracyjna, epoksydowa zaprawa do spoinowania mozaiki szklanej i płytek metalizowanych do stosowania również z dodatkiem brokatu MapeGlitter.

Właściwości/zastosowanie:

- o zwiększonej odporności na zabrudzenia
- nienasiąkliwa i odporna na ścieranie
- odporna na działanie grzybów i pleśni
- łatwa w przerabianiu
- do stosowania również jako klej – wydobywa głębię koloru mozaiki szklanej

Zużycie [kg/m²]: ok. 0,35 (zależnie od formatu płytki i rozmiaru szczelin)

Kolorystyka: dostępna w gamie 15 kolorów (w tym bezbarwny) plus dwa kolory dodatku metalizującego MapeGlitter (złoty i srebrny)



■ MAPEI POLSKA Sp. z o.o.

Siedziba główna i zakład produkcyjny

ul. Gustawa Eiffel'a 14, 44-109 Gliwice, tel. 32 775 44 50, faks 32 775 44 71, www.mapei.pl, e-mail: info@mapei.pl

Biuro Handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, tel. 22 595 42 00, faks 22 595 42 02