



ELEKTRYCZNE PRZEPŁYWOWE OGRZEWACZE WODY DAFI



1* Ogrzewacz nadumywalkowy
jednopunktowy



2* Ogrzewacz podumywalkowy
jednopunktowy



3* Ogrzewacz ciśnieniowy
wielopunktowy



3* Ogrzewacz ciśnieniowy
wielopunktowy

ZASTOSOWANIE

Elektryczne przepływowe ogrzewacze wody Dafi przeznaczone są do ogrzewania wody w:

- gospodarstwach domowych (łazienkach, kuchniach, toaletach)
- budynkach użyteczności publicznej
- ośrodkach wypoczynkowych i domkach campingowych
- zakładach pracy
- barach szybkiej obsługi
- lokalach gastronomicznych
- centrach handlowych
- hotelach
- centrach wystawowo-targowych
- stacjach benzynowych

ZALETY

- **Oszczędność pieniędzy** – Ogrzewacze Dafi umożliwiają korzystanie z ciepłej wody niemal natychmiast, bo już w ułamku sekundy po odkręceniu pokrętki.
- **Oszczędność wody** – Ogrzewacze Dafi ogrzewają ilość wody potrzebną w danym

momencie. Zastosowanie na końcu wylewki specjalnie zaprojektowanego perlatora zmniejsza jej zużycie.

- **Oszczędność energii** – Ogrzewacze Dafi zużywają prąd wyłącznie wtedy, gdy są używane, posiadają klasę efektywności energetycznej A. Zasilanie ich energią elektryczną pozwala przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego przez redukcję emisji spalin.
- **Oszczędność miejsca** – Ogrzewacze Dafi to małe urządzenia, które można zamontować wszędzie – przy umywalce, pod umywalką, zlewozmywakiem, obok kabiny natryskowej, w szafce łazienkowej lub kuchennej.

CHARAKTERYSTYKA

Ogrzewacz nadumywalkowy jednopunktowy (1*)

- z baterią w kolorze białym z tworzywa sztucznego, dł. wylewki: 18 cm
- z baterią chromowaną z tworzywa sztucznego, dł. wylewki: 18 cm
- z baterią chromowaną metalową, do wyboru trzy długości wylewki: 13,5; 18; 23,5 cm

Baterie: wyposażone w perlator oszczędzający wodę i energię

Stopień ochrony: IPX5

Ogrzewacz podumywalkowy jednopunktowy (2*)
z przyłączem i zaworem odcinającym

Stopień ochrony: IPX4

Ogrzewacz ciśnieniowy wielopunktowy (3*)

Wyposażenie: mechaniczne zabezpieczenie rozłączające i blokujące styki w momencie wzrostu ciśnienia w ogrzewaczu powyżej dopuszczalnej wartości

Stopień ochrony: IPX5

Wyposażenie dodatkowe: komplet natryskowy w kolorze białym lub chromu, zawór Komfort, zestaw higieniczny, wężyki do baterii

INFORMACJE DODATKOWE

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000, certyfikat zgodności CE, Certyfikat na Znak Bezpieczeństwa B, Atest Higieniczny PZH

Pozostała oferta:

- narurowe filtry do uzdatniania wody Dafi
- dzbankowe systemy filtrujące do wody Dafi
- pojemniki próżniowe Vacuum Dafi

RODZAJ*	MOC [kW]	ZASILANIE [V]	WYDAJNOŚĆ c.w.u. $\Delta t 40^{\circ}\text{C}$ [dm ³ /min]	MAKS. CIŚNIENIE WODY W INSTALACJI [MPa]	MIN. CIŚNIENIE URUCHAMIAJĄCE OGRZEWACZ [MPa]	WYMIARY (wys./szer./gł.) [mm]
1/2/3	3,7	230 (1/N/PE)	1,9	0,6	0,06	161/86/91 (1 i 2); 233/120/93 (3)
	4,5		2,4			
	5,5		2,9			
	7,3		4			
2/3	7,5	400 (2/PE)	4,7	0,6	0,06	161/86/91 (1 i 2); 233/120/93 (3)
	9		5,8			
	11					

Formaster SA

ul. Fabryczna 24, 25-818 Kielce, tel. 41 346 48 00 (do 02), 346 48 10 (do 12), infolinia 801 000 291, faks 41 345 20 36

www.ogrzewacze.dafi.pl, e-mail: handlowy@formaster.com



KLASA ENERGETYCZNA **A**

STANDARD



1* Ogrzewacz nadmymywalkowy STANDARD

Ogrzewacz cieszący się na rynku od wielu lat największą popularnością. Ogrzewacz charakteryzuje się niską ceną i bardzo estetycznym wyglądem. Poprzez użycie do produkcji materiałów z tworzyw sztucznych, jego żywotność jest bardzo długa, a oszczędność energii wysoka. Ogrzewacz wyposażony jest w praktyczny perlator zapewniający oszczędność wody. Do wyboru z trzema rodzajami wylewek: plastikową białą lub chromowaną i metalową.



KLASA ENERGETYCZNA **A**

UNIVERSAL



2* Ogrzewacz podmymywalkowy UNIVERSAL

Nowoczesny ogrzewacz, który może zastąpić systemy o znacznie większych mocach. Dzięki małym gabarytom z łatwością można go ukryć w miejscu poboru wody. Posiada praktyczne przyłącze wraz z zaworem odcinającym ułatwiającym jego montaż i demontaż. Urządzenie z powodzeniem zabezpiecza gospodarstwa domowe w ciepłą wodę i można je wykorzystywać nawet w ekskluzywnych łazienkach.



KLASA ENERGETYCZNA **A**

PREMIUM



3* Ciśnieniowy ogrzewacz podmymywalkowy PREMIUM

Zaprojektowany w celu dostarczania ciepłej wody do dowolnego miejsca poboru w obrębie instalacji wodnej. Małe gabaryty umożliwiają montaż możliwie najbliższej umywalki, wanny czy prysznica, co gwarantuje oszczędzanie czasu, wody i energii. Ogrzewacz posiada zawór zwrotny, który zabezpiecza przed cofaniem się wody do sieci wodociągowej, a mechaniczne zabezpieczenie rozłącza i blokuje styki w momencie wzrostu ciśnienia w ogrzewaczu.

SZEREG KORZYŚCI TYLKO Z DAFI!



OSZCZĘDNOŚĆ PIENIĘDZY



OSZCZĘDNOŚĆ WODY



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA