

# SCHODY STRYCHOWE

**OKPOL**<sup>®</sup>  
OKNA DO PODDASZY



KATALOG  
I CENNIK  
**2015**

## Nowy system montażu click FIX®

- Szybki i łatwy montaż bez użycia specjalistycznych narzędzi.
- Przyjazny trzystopniowy system zatraskowy ułatwia montaż jednej osobie (skrzynia - schodnica - kłapa).
- Oszczędność czasu.

## Mniejsza waga

- Waga produktu - zredukowana o 25% w stosunku do tradycyjnych modeli schodów strychowych.
- Żaden element nie waży więcej niż 11kg.

## Gwarancja 3 lata



### Listwy wykończeniowe LM

(białe z PVC)

CENNIK	
rozmiar	120 x 70cm
cena netto	65,00
cena brutto	79,95
terminy dostawy [dni robocze]	14 dni



**click FIX® 76 GOLD**  
SUPERENERGOOSZCZĘDNE



**click FIX® 56 SILVER+**  
SUPERENERGOOSZCZĘDNE

	120cm x 60cm	120cm x 70cm	120cm x 60cm	120cm x 70cm
wymiar otworu montażowego	120cm x 60cm	120cm x 70cm	120cm x 60cm	120cm x 70cm
wysokość od podłogi do sufitu	do 274cm		do 280,3cm	
max: zabieg - promień otwarcia	117cm - 151,4cm		116cm - 149,9cm	
skrzynia: wysokość - grubość - materiał	190mm x 18mm - świerk malowany na biało		140mm x 18mm - świerk stan surowy	
kłapa: grubość - materiał	76mm typu sandwich (3mm HDF białe - 70mm polistyren - 3mm HDF białe)		56mm typu sandwich (3mm HDF białe - 50mm polistyren - 3mm HDF białe)	
współczynnik przenikalności cieplnej całych schodów	<b>U = 0,49 W/m²K</b>		<b>U = 0,64 W/m²K</b>	
nośność schodów	150kg		150kg	
schodnica: szerokość - wysokość stopnia	400mm - 250mm		400mm - 250mm	
stopnie: materiał - grubość - głębokość - ilość	buk - 17,5mm - 69mm - 12stopni (4-4-4)		buk - 17,5mm - 54mm - 12stopni (4-4-4)	
policzki: materiał - grubość - głębokość	sosna - 21mm - 84mm		sosna - 21mm - 69mm	
klasa szczelności powietrznej schodów EN 12207	4 klasa		3 klasa	
standardowe wyposażenie	listwy wykończeniowe, poręcz metalowa, stopki plastikowe, drążek do otwierania i zamykania schodów		poręcz metalowa, stopki plastikowe, drążek do otwierania i zamykania schodów	
ilość sztuk na palecie - waga jednej sztuki	7 sztuk (1 sztuka - 26,6kg)	7 sztuk (1 sztuka - 28,6kg)	8 sztuk (1 sztuka - 22,6kg)	8 sztuk (1 sztuka - 24,6kg)
wyprodukowane zgodnie z normą	Spełniają normę PL- EN 14975			
CENNIK				
cena netto	1199,00	1199,00	799,00	799,00
cena brutto	1474,77	1474,77	982,77	982,77
terminy dostawy [dni robocze]	14dni			

## Lepsza izolacja

- Energooszczędna konstrukcja wpływa na parametr U dla całych schodów - w zależności od modelu wynosi: 0,49, 0,64, 0,99, 1,35 W/m<sup>2</sup>K co znacznie wpływa na oszczędność energii.
- Kłapa wykonana z wysokogatunkowego materiału izolacyjnego redukuje straty ciepła o 70% w porównaniu do tradycyjnych schodów.
- Szczelność powietrzna w zależności od modelu - 4 lub 3 klasa według EN 12207.
- Nowoczesny system uszczelnień Q-LON zapewniający szczelność i zapobiegający przedmuchom.
- Oszczędność energii.

## Funkcjonalne i komfortowe użytkowanie

- W standardzie drążek ułatwiający otwieranie i zamykanie schodów.
- Wytrzymały system sprężyn zapewniający płynne i łatwe otwieranie.
- Ryflowane stopnie antypoślizgowe zwiększające bezpieczeństwo użytkowania.
- W standardzie poręcz metalowa (z wyjątkiem click FIX® 36 mini).
- W standardzie stopki ochronne.



### click FIX® 36 GOLD

ENERGOOSZCZĘDNE

120cm x 60cm

120cm x 70cm

do 275cm

121cm - 151cm

115mm x 18mm - świerk stan surowy

36mm typu sandwich  
(3mm HDF białe - 30mm polistyren - 3mm HDF białe)

**U = 0,99 W/m<sup>2</sup>K**

150kg

400mm - 250mm

świerk - 28mm - 82mm - 12stopni (4-4-4)

świerk - 21mm - 84mm

4 klasa

poręcz metalowa, stopki plastikowe, drążek do otwierania i zamykania schodów

8 sztuk (1 sztuka - 21,5kg)

8 sztuk (1 sztuka - 22,5kg)

Spełniają normę PL- EN 14975

448,00  
551,04

448,00  
551,04

14dni

### click FIX® 26 GOLD

ENERGOOSZCZĘDNE

120cm x 60cm

120cm x 70cm

do 276cm

121cm - 151cm

95mm x 18mm - świerk stan surowy

26mm typu sandwich  
(3mm HDF białe - 20mm polistyren - 3mm HDF białe)

**U = 1,35 W/m<sup>2</sup>K**

150kg

400mm - 250mm

świerk - 28mm - 82mm - 12stopni (4-4-4)

świerk - 21mm - 84mm

3 klasa

poręcz metalowa, stopki plastikowe, drążek do otwierania i zamykania schodów

8 sztuk (1 sztuka - 20,5kg)

8 sztuk (1 sztuka - 21,5kg)

Spełniają normę PL- EN 14975

397,00  
488,31

397,00  
488,31

3-5 dni

### click FIX® 36 mini GOLD

ENERGOOSZCZĘDNE

92,5cm x 60cm

92,5cm x 70cm

do 280cm

119cm - 117cm

115mm x 18mm - świerk stan surowy

36mm typu sandwich  
(3mm HDF białe - 30mm polistyren - 3mm HDF białe)

**U = 0,99 W/m<sup>2</sup>K**

150kg

400mm - 250mm

buk - 17,5mm - 54mm - 12stopni (3-3-3-3)

sosna - 21mm - 69mm

4 klasa

stopki plastikowe, drążek do otwierania i zamykania schodów

7 sztuk (1sztuka - 23,3kg)

7 sztuk (1 sztuka - 27kg)

Spełniają normę PL- EN 14975

545,00  
670,35

545,00  
670,35

14dni

OKPOL Sp. z o.o.  
ul. Topolowa 24  
49-318 Skarbimierz-Osiedle  
NIP: 7471801677

www.okpol.pl  
okpol@okpol.pl

biuro obsługi klienta:  
tel. 77 404 66 77  
fax 77 411 57 34

**sprzedaż:**  
tel. 77 404 66 66  
fax 77 411 57 34  
zamowienia@okpol.pl

**serwis:**  
tel. 606 971 835  
600 408 698  
serwis@okpol.pl

**Doradcy Techniczno - Handlowi  
(kontakt)**

**602 445 789**

świętokrzyskie  
lubelskie  
podkarpackie

**608 499 331**

małopolskie  
śląskie  
opolskie (wschód, centrum)

**608 046 094**

mazowieckie  
łódzkie

**606 958 921**

warmińsko-mazurskie (zachód)  
kujawsko-pomorskie  
zachodniopomorskie (wschód)  
pomorskie

**608 358 703**

dolnośląskie (północ)  
wielkopolskie (południe)  
opolskie (zachód)

**608 044 395**

wielkopolskie (północ, centrum)  
lubuskie  
zachodniopomorskie (zachód)

**600 452 253**

podlaskie  
warmińsko-mazurskie (wschód)  
mazowieckie (wschód)

**602 294 627**

dolnośląskie (południe)

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a zawarte w nim informacje nie stanowią zapewnienia producenta, o którym mowa w Ustawie z dn. 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i specyfikacji produktów oferowanych w niniejszym katalogu.

**OKPOL®**  
OKNA DO PODDASZY

