



A-GRAF

preparat antygraffiti do ochrony półtrwałej

Preparat woskowy na bazie rozpuszczalników organicznych przeznaczony do ochrony powierzchni murów (wewnątrz i na zewnątrz) przed graffiti oraz tworzący powłokę utrudniającą przyklejanie plakatów. Zastosowana metoda traconej powłoki (tzw. miękka) ulega częściowemu usunięciu wraz z farbą, którą wykonano napisy i rysunki. Warstwa ochronna umożliwia łatwe usuwanie zanieczyszczeń z podłoża betonowego, cegieł, kamieni sztucznych i naturalnych oraz tynków. Pokryta preparatem ściana zniechęca również „grafficiarzy” do malowania, gdyż utrudnia wykonanie rysunków (linie rozmywają się, farba ścieka). Dodatkową zaletą preparatu jest przedłużanie trwałości tynków z powodu odizolowania ich od wpływu czynników niszczących, jak wilgoć, mchy, zanieczyszczenia powietrza, czynniki atmosferyczne. Preparat może być nakładany na takie podłoża, jak kamienie, beton, cegły, mineralne tynki, tynki malowane po przeprowadzeniu próby przed aplikacją.

- białokremowa taksotropowa ciecz, nierozpuszczalna w wodzie
- wygląd powłoki: matowa, bezbarwna do lekko opalizującej
- nakładać: pędzlem lub tkaniną, a po odpowiednim rozcieńczeniu – natryskiem
- zalecana liczba warstw: 2-3
- wydajność: podłoże porowate: 5-7 m²/l, nieporowate: 7-12 m²/l
- mycie narzędzi i rozcieńczanie: benzyna lądowa lub odpowiedniki
- trwałość powłoki niezmywanej: 3-5 lat
- opakowania: 5 i 15 litrów



A-GRAF gel

żel do usuwania powłok malarskich

Preparat w postaci żelu przeznaczony do usuwania powłok lakierniczych. Skuteczny w usuwaniu farb i lakierów akrylowych, ftalowych, olejnych, poliwinylowych, chlorokauczukowych, poliuretanowych. Może być zastosowany na większość podłoży, m.in.: drewno, stal, kamień, bez wpływu na ich powierzchnię. Ze względu na konsystencję znakomicie sprawdza się na powierzchniach pionowych. Nie zawiera węglowodorów alifatycznych, pochodnych pirolidonu (NMP/NEP), rozpuszczalników chlorowanych ani związków CMR*).

- bezbarwny żel o charakterystycznym zapachu
- nakładanie: pędzel, wałek, natrysk
- mniejsze przedmioty – zanurzenie
- zużycie: 3-5 m²/kg
- opakowania: 400 g

* CMR – związki rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość.

Niniejsza broszura zawiera tylko ogólne informacje o wyrobach. Przed malowaniem należy zapoznać się z instrukcjami stosowania zamieszczonymi w kartach katalogowych. Karty te zawierają dokładne opisy produktów, sposoby przygotowania powierzchni do malowania oraz warunki i sposoby użycia preparatów. Ewentualne reklamacje będą rozpatrywane wyłącznie w oparciu o te instrukcje.



www.pigment.inet.pl

SYSTEM antygraffiti!

Skuteczny sposób usuwania ze ścian niepożądanych napisów oraz zbędnych dzieł sztuki ulicy



A-GRAF 2K

preparat nawierzchniowy do zestawu antygraffiti do ochrony trwałe

Wodorozcieńczalny preparat poliuretanowy dwuskładnikowy przeznaczony do trwałe (permanentnej) ochrony powierzchni murów (wewnątrz i na zewnątrz) przed graffiti. Zastosowana metoda trwałe ochrony umożliwiała wielokrotne usuwanie napisów i rysunków bez uszkodzenia powłoki ochronnej. Pokryty preparatem ściana zniechęca również „grafficiarzy” do malowania, gdyż utrudnia wykonanie rysunków (linie rozmywają się, farba ścieka). Dodatkową zaletą preparatu jest przedłużanie trwałości tynków z powodu odizolowania ich od wpływu czynników niszczących, jak wilgoć, mchy, zanieczyszczenia powietrza, czynniki atmosferyczne. Doskonale na matowe, satynowe lub z połyskiem powierzchnie malarskie, farby elewacyjne, tynki strukturalne, powierzchnie mineralne (granit, marmur), pojemniki z PCW, znaki drogowe, panele z tworzyw sztucznych i inne delikatne powierzchnie wrażliwe na działanie rozpuszczalników.

- preparat – mlecznobiała ciecz, utwardzacz – bezbarwna ciecz
- wygląd powłoki: bezbarwna matowa lub z połyskiem
- nakładanie: pędzel lub wałek
- zalecana liczba warstw: 2
- zużycie na jedną warstwę: 0,1-0,3 litra/m²
- mycie narzędzi i rozcieńczenie: woda do czasu utwardzenia
- trwałość powłoki: niezmywanej – 5 lat lub 50-krotne czyszczenie
- opakowania (zestaw A+B): 5 litrów



A-GRAF grunt

preparat gruntujący do zestawu do ochrony trwałe

Preparat wodorozcieńczalny na bazie dyspersji poliuretanowej przeznaczony do gruntowania podłoża przed zastosowaniem preparatu do ochrony trwałe (permanentnej) antygraffiti A-GRAF 2K. Stabilizuje nieprzygotowane podłoże (efekt wypełniająca) i izoluje pomalowane powierzchnie od kolejnej warstwy ochronnej. Dzięki temu zapobiega ewentualnym szkodliwym reakcjom z podłożem. Nanosi się bezpośrednio na czyste, suche i odpylone powierzchnie betonowe, tynki i farby elewacyjne i wewnętrzne. Wykazuje dobrą przyczepność i odporność na warunki zewnętrzne. Zapewnia dobrą odporność chemiczną.

- mlecznobiała ciecz, o charakterystycznym zapachu
- wygląd powłoki: bezbarwna, opalizująca
- nakładanie: pędzlem, wałkiem lub natryskiem
- zalecana liczba warstw: 1
- wydajność: 6-10 m²/litr w zależności od porowatości podłoża
- mycie narzędzi: woda
- opakowania: 5 litrów



A-GRAF zmywacz

preparat do usuwania graffiti

Specjalnie zaprojektowany preparat do usuwania graffiti i innych zanieczyszczeń z delikatnych materiałów, takich jak powłoki malarskie, karoserie samochodowe, tworzywa sztuczne, powierzchnie pokryte systemem trwałe (permanentnym) antygraffiti. Powolne działanie i stopniowe rozpuszczanie zanieczyszczeń powoduje wybiórcze usuwanie graffiti bez uszkodzenia podłoża, na którym zostało namalowane.

- ciecz bezbarwna do słomkowej
- zapach: łagodny, charakterystyczny
- nakładanie: pędzel, tkanina lub natrysk
- zużycie: zależne od intensywności zanieczyszczeń i właściwości podłoża
- opakowania: 2 litry



system miękki półtrwały

(A-GRAF)



- 1 aplikacja na tynku warstwy ochronnej A-GRAF
- 2 zanieczyszczenie powierzchni chronionej
- 3 ręczne usuwanie graffiti przy pomocy szczotki

system twardy trwały

(A-GRAF GRUNT, A-GRAF 2K, A-GRAF ZMYWACZ)



- 1 powierzchnia gładka zanieczyszczona farbą
- 2 usuwanie graffiti preparatem A-GRAF ZMYWACZ

