



# QUELTA

JUŻ CZAS



SMART

PRIDE

CROWN

DREAM

HELPS

Solecka Fabryka Okien Sozał

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23  
www.sozal.com.pl | biuro@sozal.com.pl | Tel./Fax 052 387 19 56



**Okna QUELTA CROWN** to system 7 komorowy będący ukoronowaniem prac nad systemem stolarki okiennej zaspokajającym najbardziej wyrafinowane gusta i charakteryzujący się wysoką jakością.

**Dobra atmosfera w domowym zaciszu**

Współczynnik oporu wiatru sięgający do prędkości **203 km/h**, siedem komór izolacyjnych, wysoka odporność na odkształcenia oraz przyłgi o największej na rynku szczelności, to przepis na niespotykaną szczelność i doskonałą izolację hałasu.

**Widocznie lepsza izolacja**

Zastosowanie systemu potrójnego szklenia wraz z dwiema komorami przekłada się na jeszcze niższą przenikalność cieplną i akustyczną.

**Dbłość o każdy szczegół**

Idealnie równe uszczelki na całej płaszczyźnie okna to efekt zastosowania indywidualnie dopasowanych uszczelek. Wysoka odporność na ścieranie oraz plastyczność, pozwalająca na powrót do pierwotnego kształtu, świadczą o długowieczności okna.

 **QUELTA**

**CROWN**



**Solecka Fabryka Okien Sożal**

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23  
www.sożal.com.pl | biuro@sożal.com.pl | Tel./Fax 052 387 19 56



SYSTEM PROFILI	SPECTUS TK-77, wysokoudarowe, nieplastyfikowane PVC zgodne z PN-EN 12608. Twarde PVC jest trudno zapalnym materiałem budowlanym klasy B1 kontrolowane w postaci próbek o kształcie płytek wg DIN 4102. Zabudowa 121 mm.
GRUBOŚĆ ŚCIANEK	norma europejska EN 12608
KSZTAŁT SKRZYDŁA	PREMIUM półzlicowany, okrągły
TRWAŁOŚĆ KOLORÓW	wg DIN EN 20105/A02 i A03
LICZBA KOMÓR	7
SZKLENIE	4/16/4 TF+A, 24 mm, U=1,0
WZMOCNIENIE PROFILI	systemowa stal otwarta w ościeżnicy
OKUCIE	ROTO NT Zabezpieczenie antywyważeniowe w 2 narożnikach (dolnym i górnym) po stronie klamki w każdym skrzydle. Blokada przeciw samo zatrzaśnięciu w skrzydle RU. Blokada błędnego położenia klamki w RU. Możliwość ustalenia dwóch różnych wielkości uchyłu skrzydła RU. Podnośnik skrzydła w RU.
USZCZELKI	szare lub czarne z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2
DODATKOWE WYPOSAŻENIE	mikrowentylacja w RU, profil podparapetowy 5 komorowy
KLAMKA	standard SECUSTIK
KOLOR	biały, możliwość zastosowania każdego koloru okleiny jednostronnej lub dwustronnej z palety RENOLIT lub COVA kolory standardowe: orzech, mahoń, złoty dąb, siena rosso, ciemny brąz, średni dąb, ciemny dąb, antracyt. kolory specjalne: dąb naturalny, daglezja, oregon, sosna górską, stalowy, bordo, ciemny zielony, szary, kremowy, zielony mech.
DOPUSZCZENIA I ŚWIADECTWA JAKOŚCI	Aprobata ITB, LTB, RAL Atest Higieniczny, P-POŻ
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA	Uw = 1,2
Gwarancja	5 lat

**Solecka Fabryka Okien Sożal**

ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski, NIP 554-017-14-23  
www.sożal.com.pl | biuro@sożal.com.pl | Tel./Fax 052 387 19 56