



ZASTOSOWANIE

Coraz większym zainteresowaniem cieszą się rozdzielacze modułowe marki Techniprot® stosowane w instalacjach wielkopowierzchniowych, przy montażu instalacji solarnych i dolnych źródeł pomp ciepła

ZALETY

● Jako pierwszy producent rozdzielaczy i osprzętu do ich montażu firma Techniprot® stale unowocześnia i rozszerza swoją ofertę. Od lat dopracowujemy zwłaszcza rozdzielacze do ogrzewania podłogowego – najpopularniejsze są rozdzielacze ze wskaźnikami przepływu zamontowanymi na zasilaniu



● Rozdzielacze wykonane z rur miedziowych bezołowiowych w gatunku M63 oraz ze stali nierdzewnej w gatunku 304/1.4301 mają zastosowanie w systemach znanych i renomowanych firm – znaczna część ich produkcji jest eksportowana do wielu krajów Unii Europejskiej

CHARAKTERYSTYKA

ROZDZIELACZE MODUŁOWE

Asortyment: rozdzielacze wykonane są w 3 średnicach 1¼, 1½ i 2" z rur miedziowych bezołowiowych w gatunku M63 w wielu wariantach wyposażenia (z zaworami, przepływomierzami itd.)

Niezawodność rozwiązań: instalatorzy cenią sobie rozdzielacze za wysoką jakość, pełną komplektację (z uchwytami, uszczelkami, kołkami montażowymi) umożliwiającą precyzyjny i szybki montaż

Rynki zbytu: początkowo rozdzielacze te produkowane były głównie na eksport; w ostatnim roku zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania rozdzielaczami na rynku krajowym – instalatorzy chętnie stosują je do montażu pomp ciepła

Dane projektowe i zakresy dostaw: na stronie producenta www.techniprot.pl

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna, Attest PZH, Attesty jakościowe, Charakterystyki Przepływów wykonane przez Politechnikę Warszawską

Nagrody: za rozdzielacze CO i OP do obiektów wielkopowierzchniowych (modułowych) TECHNIPROT został wyróżniony ZŁOTYM MEDALEM na Międzynarodowych Targach „INSTALACJE” w 2010 r.

Pozostała oferta:

- układy mieszające do ogrzewania podłogowego lub płaszczyznowego
- zespoły zabezpieczenia naczyń wzbiorczych
- szafki instalacyjne podtynkowe
- szafki instalacyjne natynkowe
- łuki instalacyjne
- zestawy kotłowe (sprzęgło hydrauliczne SHT + rozdzielacz KROG)
- adaptory, zaciski i złączki specjalne

TECHNIROT PRZEMYSŁOWO-TECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY

Aluja Wojska Polskiego 6, 05-800 Pruszków, tel./faks 22 758 77 49, www.techniprot.pl, e-mail: handel@techniprot.pl



Techniprot, Rozdzielacze z rury nierdzewnej. Parametry techniczne: średnica 42,4x1,6; w gatunku 1.4301 (do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego).



Techniprot, Układy mieszające do ogrzewania podłogowego. Rodzaj pompy: marki WIL0.



Techniprot, Rozdzielacze z rury mosiężnej. Parametry techniczne: średnica 33x1,5; w gatunku M 63 (do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego).



Techniprot, Zespoły zabezpieczenia naczynia wzbiorczego. Zastosowanie: do instalacji c.o. i wody użytkowej.



Techniprot, Szafki instalacyjne. Rodzaje: natynkowe, podtynkowe, specjalne.



Techniprot, Rozdzielacze z rury mosiężnej. Parametry techniczne: średnica 33x2,5; w gatunku M 63 (do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego).



Techniprot, Rozdzielacze do pomp ciepła i innych instalacji grzewczych. Wykonanie: z rury mosiężnej w gatunku M 63, o średnicy 1¼", 1½" i 2.



Techniprot, Rozdzielacze z rury mosiężnej profilowej. Parametry techniczne: w gatunku MO 58 (do instalacji c.o. i ogrzewania podłogowego).



Techniprot, Łuki instalacyjne. Rodzaje: pojedyncze, podwójne, ze stopką do rury 14-32 mm.