



SYSTEMY OKIENNE I DRZWIOWE Z PVC ORAZ RAU-FIPRO®

ZASTOSOWANIE

Firma REHAU oferuje szeroką gamę systemów profili okiennych i drzwiowych, które znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, budownictwie przemysłowym, infrastrukturalnym i użytkowym

- okna jedno-, dwu- i wieloskrzydłowe, ze słupkiem stałym i ruchomym oraz poprzeczką; okna uchylne, uchylno-rozwierne, odchylane, obrotowe, łukowe, trapezowe, trójkątne, oszklenia stałe, okna ze szczelinami
- drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz i do środka, jedno- lub dwuskrzydłowe
- drzwi balkonowe, jedno-, dwu- i wieloskrzydłowe, drzwi rozwierne, uchylno-rozwierne, podnośno-przesuwne, harmonijkowe, wahadłowe
- rolety, okiennice, fasady, witryny, parapety wewnętrzne

ZALETY

- bogata oferta profili – systemy trój-, pięcio- i sześciokomorowe o gł. 60, 70, 80, 86 mm – umożliwia wybór optymalnego rozwiązania dla twojego domu lub mieszkania
- szerokie możliwości konstrukcyjne stwarza obszerna paleta profili dodatkowych
- nowatorskie i kompleksowe rozwiązania technologiczne – wzmocniony system GENE0® z tworzywa nowej generacji RAU-FIPRO® – do produkcji okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, drzwi podnośno-przesuwnych, okien do domów pasywnych
- w ofercie systemy o doskonałych parametrach cieplnych, polecane do domów energooszczędnych oraz certyfikowane do domów pasywnych
- systemy profili spełniają najnowsze wymagania odnośnie wzornictwa, są łatwe w pielęgnacji i odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: wysokoudarowy PVC, wzmocniony kształtownikami ze stali ocynkowanej oraz

nowatorskie tworzywo kompozytowe RAU-FIPRO® z włóknem szklanym

Kształt profili: różnorodne warianty skrzydła podkreślające indywidualność okna; skrzydła zaokrąglone, ukośne, skrzydła zlicowane lub półzlicowane; listwy przyszybowe zaokrąglone lub stylowe

Wykończenie profili:

- okleinowanie folią drewnopodobną oraz w kolorach uniwersalnych – 51 kolorów, wiele standardów
- lakierowanie wg palety RAL
- nakładki aluminiowe lakierowane oraz eloksalowane

Współczynnik przenikania ciepła U_f [$W/(m^2K)$]: od 1,6 (profil trzykomorowy) do 0,79 (certyfikowane profile do domów pasywnych)

Uszczelki: z EPDM, silikonowe, zgrzewalne i koekstrudowane; w kolorach: białym, szarym, czarnym

Wypełnienie: pakiety szklane, płyty z tworzywa sztucznego, wypełnienia drzwiowe do 73 mm grubości

INFORMACJE DODATKOWE

Aprobaty i certyfikaty: Badania typu (ITT) przeprowadzone przez ift w Rosenheim i ITB, Znak Jakości RAL, ISO 9001, Oceny Higieniczne PZH, Orzeczenie o niepalności CNBOP, Aprobata Techniczna ITB

Usługi: szkolenia Akademii REHAU, doradztwo techniczne i handlowe, reklama, projektowanie, transport, realizacja nietypowych zamówień; oprogramowanie – Kalkulator Energetyczny REHAU, ArchiEkspert Okienny REHAU

Pozostała oferta:

- profile dodatkowe, materiały i akcesoria do produkcji stolarki budowlanej
- REHAU dla budownictwa – kompleksowe rozwiązania systemowe z tworzywa sztucznego dla nowoczesnego budownictwa energooszczędnego oraz pozyskiwania odnawialnych źródeł energii

Biura Handlowo-Techniczne:

- ul. Jana Gutenberga 24, 44-109 Gliwice, tel. 32 77 55 100, faks 32 77 55 101, e-mail: gliwice@rehau.com

- ul. Poznańska 1 A, 62-081 Przeźmierowo, tel. 61 84 98 400, faks 61 84 98 401, e-mail: poznan@rehau.com

- ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel. 22 20 56 300, faks 22 20 56 301, e-mail: warszawa@rehau.com



REHAU sp. z o.o.

ul. Poznańska 1 a, Baranowo, 62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel. 61 84 98 400, faks 61 84 98 401, www.rehau.pl, www.okno.pl, e-mail: poznan@rehau.com



REHAU, Okna GENEÓ.

Profil: 6-komorowy, z uszczelką środkową. **Głębokość zabudowy [mm]:** 86. **Wysokość złożenia [mm]:** 115. **Materiał:** tworzywo kompozytowe RAU-FIPRO. **Oszklenie:** do 53 mm szer. **Współczynnik izolacyjności akustycznej R_w [dB]:** okna – 47; szyby – 50. **Współczynnik przenikania ciepła U_i [W/(m²K)]:** do 0,86; profile do domów pasywnych do 0,79. **Wykończenie:** 44 kolory folii (drewnopodobnej i w kolorach uniwersalnych), lakierowane profile oraz nakładki aluminiowe.



REHAU, Drzwi zewnętrzne GENEÓ.

Profil: 6-komorowy, z uszczelką środkową. **Głębokość zabudowy [mm]:** 86. **Materiał:** tworzywo kompozytowe RAU-FIPRO. **Współczynnik przenikania ciepła U_i [W/(m²K)]:** do 0,76. **Cechy szczególne:** wypełnienia do 53 mm szer.; opcjonalnie niewidoczne z zewnątrz i od środka kryte zawiasy; niski próg (20 mm) do domów bez barier. **Wykończenie:** 44 kolory folii (drewnopodobnej i w kolorach uniwersalnych), lakierowane profile oraz nakładki aluminiowe.



REHAU, Drzwi podnośno-przesuwne GENEÓ.

Profil: 5-komorowy. **Głębokość zabudowy [mm]:** 86. **Materiał:** tworzywo kompozytowe RAU-FIPRO. **Właściwości:** odporność na włamanie – do klasy WK 2; przepuszczalność powietrza – klasa 4; wodoszczelność – klasa 9 A; odporność na obciążenie wiatrem – do klasy B3. **Współczynnik przenikania ciepła U_i [W/(m²K)]:** do 1,3. **Wykończenie:** szeroki wybór kolorów – dzięki okleinowaniu foliami dekoracyjnymi, lakierowaniu lub nakładkom aluminiowym.