



■ ZALETY

- cyfrowy programowalny termostat **CEUP** (optymalizacja zużycia energii) współpracuje z programatorami: **Dedal**, **Memopro**
- płynna regulacja temperatury w pomieszczeniu od +7 do +30°C z dokładnością 0,1°C
- programator pozwala na zdalne sterowanie – wybór czterech poziomów temperatury
- stelaże ściennie, kable przyłączeniowe z przewodem sterującym, akcesoria do suszenia
- zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz wilgocią

■ CHARAKTERYSTYKA

Grzejniki CAMPA

Promienniki dekoracyjne

● **CAMPAVER ULTIME** – szklana płyta czołowa
10 kolorów: Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d'Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore, Rouge Rubis, Vert Oxford, Noir Astrakan, Vert Lagon, Reflet „effet miroir”

Model: poziomy, pionowy, poziomy niski, pionowy wąski, narożnikowy

● **CAMPAVER SELECT** – szklana płyta czołowa
Kolory: Lys Blanc, Noir Astrakan

Model: pionowy wąski, poziomy, poziomy niski, narożnikowy

● **CAMPAVER Galbe** – szklana płyta czołowa
Kolory: Lys Blanc, Noir Astrakan

Model: poziomy

Sterowanie: **CEUP** – podwójny termostat cyfrowy z wyświetlaczem, optymalizujący pracę elementów grzewczych w trybie alternatywnym lub jednoczesnym

Moc grzewcza [W]: 750-2000

Promiennikowo-akumulacyjne

● **Jobel**

Kolor: Blanc

Model: poziomy niski, poziomy, pionowy

Budowa: akumulator ciepła z bloku ławy wulkanicznej i dwa elementy grzejne o wysokim współczynniku emisji

Sterowanie: **CEUP** – podwójny termostat cyfrowy

Moc grzewcza [W]: 750-2000

Łazienkowe – suszarki ręczników

Typ: promienniki naścienne i suszarka z nadmuchem w jednym (system uchwyty do suszenia)

● **Campaver bains** – szklana płyta czołowa
10 kolorów: Cuivre Brun, Quartz Gris, Laque d'Ivoire, Lys Blanc, Sable Dore, Rouge Rubis, Vert Oxford, Noir Astrakan, Vert Lagon, Reflet „effet miroir”

Elementy grzejne: panel szklany o wysokim współczynniku emisji gr. 8 mm z silną zdolnością akumulacji i oddawania ciepła

Sterowanie: dwustopniowy przełącznik mocy (praca/stop), timer w zakresie od 0 do 120 minut

Moc grzewcza [W]: 1000-1600

Grzejniki NOIROT

Promiennikowo-akumulacyjne

● **Bellagio 2** – **NOWOŚĆ**

Kolor: Blanc de Grece brillant

Model: poziomy niski, poziomy, pionowy

Budowa: element grzejny – akumulacyjny dynamiczny żeliwny wkład grzejny

Sterowanie: termostat cyfrowy z panelem LCD

Moc grzewcza [W]: 750-2000

Promienniki

● **Verplus** – szklana płyta czołowa z czujnikiem obecności – **NOWOŚĆ**

Kolor: Blanc

Model: poziomy

Budowa: podwójny element grzejny: szklana płyta promiennikowa oraz element grzejny Rx Silencie

Sterowanie: podwójny termostat cyfrowy z panelem LCD

Moc grzewcza [W]: 1000-2000

Grzejniki konwekcyjne

● Athenea MILLENIUM

● Melodie Evolution

● Spot E-II

Kolory: Athenea Millenium – Blanc satine, Melodie Evolution – Blanc, Spot E-II – Blanc satine

Model: pionowy, poziomy (Melodie Mini-plinthe dostępny już od 15 cm wysokości)

Budowa: element grzejny Rx Silence – niskotemperaturowy, gęstożebrowany monoblok aluminiowy

Sterowanie: termostat elektroniczny z mikroprocesorem, programowalny – czterorozkazowy, płynna regulacja temperatury pomieszczenia w zakresie 7-30°C z dokładnością do 0,1°C
Moc grzewcza [W]: 500-2000

Grzejniki łazienkowe

● Mono-bain 2 ● Cali-bain ● Ovalu-bain ● CC-bain ● Corella ● Helios C/Helios CS ● Mini-bain ● Divonne ● Royat ● Aurea Bain Prog ● Top Bain

Kolory: Blanc brillant, Blanc (RAL 9016), Blanc satine, Acier

Model: pionowy, panelowe, rurkowe, szerokość od 32 cm do 55 cm

Sterowanie: termostat elektroniczny, timer, opcje: grzanie pomieszczenia – suszarka ręczników

Moc grzewcza [W]: 300-2000

Materiał:

● płyta szklana z drukowanym obwodem grzejnym (grzejniki promiennikowo-akumulacyjne)

● monoblok aluminiowy: płyta promiennikowa (grzejniki promiennikowe)

● dyfuzor (grzejniki konwekcyjne)

● obudowa – blacha stalowa lakierowana proszkowo

Zasilanie [V]: 230

Stopień ochrony: IP24 -IK08, Klasa II (nie wymagają uziemienia)

Pozostałe grzejniki w ofercie: ● Eco Conso ● Samson ● Linea Fonte Athenea Plenitude ● Loft ● Actifonte Plus ● Aurea2 ● Verlys ● Belliaga 2 ● Ravil ● Ravel

■ INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 2 lata

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001, ISO 9002, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa B, CE, NF

■ BURSA P.H.

Wyłączny importer na terenie Polski

ul. Chopina 3, 81-407 Gdynia, tel./faks 58 622 14 44, www.bursa.pl, e-mail: bursa@bursa.pl



HELIOS C/CS (z uchwytem do suszenia)

Termostat elektroniczny z mikroprocesorem @sic programowalny 4-ro rozkazowy. Grzejniki łazienkowe Helios C wyposażone są w termostat elektroniczny wykonujący 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°C), temp. przeciwmroźna. Sterowanie z programatora odbierane przewodem sterującym. **Zabezpieczenia przed przegrzaniem konwektora:** automatyczny bezpiecznik termiczny. Współpracują z programatorami Dedal, Memopro, Miko i Prodel. Grzejniki wyposażone są filtr powietrza zmywalny. **Obudowa:** blacha stalowa galwanizowana pokryta lakierem epoksydowo-poliestrowym, polimeryzowanym w wysokiej temperaturze. **Zasilanie:** 220-240 V, 50 Hz. **Moc grzewcza:** 1000 W – ogrzewanie sterowane termostatem elektronicznym, 2000 W – szybkie podnoszenie temperatury pomieszczenia lub suszenie i ogrzewanie sterowane wyłącznikiem czasowym w zakresie 0-60 min. **Okres gwarancji:** 24 miesiące. **Bezpieczeństwo użytkownika:** CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.



CORELIA

Grzejniki łazienkowe Corelia wyposażone są w termostat elektroniczny wykonujący 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°C), temp. przeciwmroźna. Sterowanie z programatora odbierane przewodem sterującym. **Zabezpieczenia przed przegrzaniem konwektora:** automatyczny bezpiecznik termiczny. Współpracują z programatorami Dedal, Memopro, Miko i Prodel. Grzejniki wyposażone są w filtr powietrza zmywalny. **Obudowa:** blacha stalowa galwanizowana pokryta lakierem epoksydowo-poliestrowym, polimeryzowanym w wysokiej temperaturze. **Zasilanie:** 220-240 V, 50 Hz. **Moc grzewcza:** 1000 W – ogrzewanie sterowane termostatem elektronicznym, 2000 W – szybkie podnoszenie temperatury pomieszczenia lub suszenie i ogrzewanie sterowane wyłącznikiem czasowym w zakresie 0-120 min; możliwość załączenia wentylatora (bez ogrzewania) wyłącznikiem czasowym w zakresie 0-120 min. **Bezpieczeństwo użytkownika:** CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.




SPOT E II

Termostat elektroniczny z mikroprocesorem, programowalny 4-ro rozkazowy. **Element grzejny Rx Silence:** niskotemperaturowy, gęsto żebrowany monoblok aluminiowy. Płynna regulacja temperatury pomieszczenia do 30°C z dokładnością +/- 0,1°. Nastawa temperatury przeciwmroźnej około +7°C. **Termostat z wyspecjalizowanym mikroprocesorem współpracuje z programatorami:** Dedal, Memopro, Miko i Prodel – wykonuje 4 polecenia: włącz/wyłącz, temp. komfort, temp. obniżona ECO (temp. komfort minus ok. 3,5°C), temp. przeciwmroźna. W programie sterującym wykonanym przez mikroprocesor zawarto algorytm realizujący efekt antycypacyjny, ograniczający zużycie energii przy podnoszeniu temperatury. Sterowanie z programatora odbierane przewodem sterującym. **Zabezpieczenia przed przegrzaniem konwektora:** automatyczny bezpiecznik termiczny. **Obudowa:** blacha stalowa galwanizowana pokryta lakierem epoksydowo-poliestrowym, polimeryzowanym w wysokiej temperaturze. **Kolor:** biały mietyczny. **Kabel zasilający trzy żyłowy:** żyła brązowa: faza, żyła niebieska: zero, żyła czarna: sterowanie. **Moc grzewcza:** 500 W, 750 W, 1000 W, 1250 W, 1500 W, 1750 W, 2000 W. **Okres gwarancji:** 24 miesiące. **Bezpieczeństwo użytkownika:** CE, Mono 230 V, Klasa II, IP 24, IK08, 50 Hz.



JOBEL



MONO-BAIN



CC-BAIN



CAMPAVER BAINS



CAMPAVER SELECT



RAVIL