


Akcesoria dachowe

Pokrycie dachowe powinno spełniać wiele funkcji, od izolacyjnych i ochronnych po czysto estetyczne wrażenie. W celu zapewnienia jak najefektywniejszego funkcjonowania pokrycia stworzone zostały różnego rodzaju akcesoria dachowe. Ich podstawowym zadaniem jest dostosowanie dachu do indywidualnych warunków. Zdecydowana większość budowanych obecnie domów ma dachy spadziste i w związku z tym niezbędne jest zapewnienie pod pokryciem dachowym odpowiedniej wentylacji okapowo-kalenicowej. Wentylacja podpołaciowa bardzo korzystnie wpływa na trwałość dachu, a także na mikroklimat w pomieszczeniach na poddaszu. W celu odprowadzenia wilgoci nagromadzonej w izolacji termicznej warto zastosować **membranę wysokoparoprzepuszczalną TopStream Master**. Zapewni ona wyprowadzanie pary wodnej do przestrzeni pod pokryciem dachowym, przy jednoczesnej wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne np. rozerwanie gwoździem. Dzięki zastosowaniu takiej membrany możemy wykorzystać całkowicie przestrzeń pomiędzy krokiewiami na termoizolację. Odpowiednią wentylację można uzyskać poprzez montaż: **elementów okapowych z grzebieniem** (montowane na najniższej łacie zwiększają szczelinę wentylacyjną o 200 cm²/m.b. okapu, zabezpieczając jednocześnie przestrzeń poddachówkową przed wnikaniem ptaków, gryzoni, większych owadów), **kalenicowych taśm wentylacyjnych TOP-ROLL** (montowanych na łacie kalenicowej, przykrywanych gąsiorami dachowymi. Taśmy lub wywietrzniki umożliwiają swobodne wydostawanie się powietrza z przestrzeni podpołaciowej zabezpieczając jednocześnie przed przedostawaniem się wilgoci pod postacią śniegu i deszczu pod pokrycie dachowe).



Istnieją także akcesoria dachowe, nie uczestniczące w wentylacji dachowej, lecz bardzo przydatne. Jednym z nich jest **taśma do obróbki komina TopFlex**, wykonana z ołowiu lub aluminium. Pokryta jest ona od spodniej strony klejem butylowym zapewniającym szczelne połączenie pomiędzy taśmą a dachówką. Głównym zadaniem stawianym przed taśmą Top-Flex jest wykonanie szczelnego i estetycznego połączenia komina z pokryciem dachowym. Specjalnie dostosowana do tego zadania taśma z znacznym stopniem przyspiesza montaż, zapewniając równocześnie szczelność połączenia.



Niemal na każdym dachu istnieje przynajmniej jeden komin, jak wiadomo prawo budowlane zobowiązuje nas do zapewnienia



bezpiecznego dojścia do komina. Można to uzyskać poprzez montaż wyłazu dachowego tuż przy kominie, lecz w przypadku ich większej liczby niezbędne okazują się **ławy i stopnie kominiarskie**. Te pierwsze produkowane w różnych długościach służą do poruszania się równoległe do okapu, a stopnie zaś do prostopadłego, czyli od okapu do kalenicy. Wykorzystując dodatkowo system wsporników możemy dostosować komunikację dachową do każdego pokrycia. Zyskujemy w ten sposób estetyczny, trwały i co najważniejsze bezpieczny sposób poruszania się po dachu. Zabezpieczenie stworzone jest z myślą o ludziach, lecz chroni także pokrycie dachowe przed zniszczeniem.



HPI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chrościckiego 74
02-421 Warszawa
tel. 022 863 40 34
faks 022 863 40 24
www.hpi-polska.pl

Orientacyjna wycena elementów potrzebnych do ułożenia pokrycia dachowego na domku NASTKA

MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA TOPSTREAM MASTER gramatura 150 g/m ² , paroprzepuszczalność > 1300 g/m ² /24 h = 225 m ² x 5,77 zł/m ² = 1298,25 zł
TAŚMA KALENICOWA TOPROLL szerokość: 210, 310, 350, 390 mm (Tutaj: 310) = 25 m.b. x 35,17 zł/m.b. = 879,25 zł
ELEMENT OKAPOWY Z GRZEBIENIEM = 28 m.b. x 7,67 zł/m.b. = 214,87 zł
TAŚMA KOMINIARSKA TOPFLEX OŁÓW = 10 m.b. x 54,90 zł/m.b. = 549,00 zł
LISTWA DO TOPFLEX = 4 szt. x 16,30 zł/szt. = 65,20 zł
ŁAWA KOMINIARSKA 0,6 m lakierowana = 2 szt. x 157,06 zł/szt. = 314,13 zł (komplet: ława+wsporniki)
ŁAWA KOMINIARSKA 0,8 m lakierowana = 1 szt. x 172,87 zł/szt. = 172,87 zł (komplet: ława + wsporniki)
STOPIEŃ KOMINIARSKI = 11 szt. x 89,51 zł/szt. = 984,62 zł

Razem: = 4478,19 zł brutto