



FARBY ELEWACYJNE ALPOL



ALPOL AF 640

Farba elewacyjna akrylowa do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych, elewacyjnych powłok malarskich na wszystkich nośnych podłożach mineralnych i organicznych, zarówno na powierzchniach nowych jak i odnawianych. **ALPOL AF 640** jest zalecana jako powłoka końcowa na mineralne tynki dekoracyjne w systemie ociepleń **ALPOL EKO PLUS** z zastosowaniem styropianu. Tworzy trwałą i elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności na negatywny wpływ warunków klimatycznych (opady atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, skrajne temperatury i wietrzezenie) oraz ścieranie i zmywanie.

Cechy szczególne: produkt wysoce wydajny, dobrze kryjący, gotowy do użycia, dostępny w bogatej kolorystyce

Kolory: 255 kolorów wg wzornika **ALPOL COLOR**
Temperatura stosowania (otoczenia i podłoża): od +5°C do +25°C

Zalecana liczba warstw: 2

Wydajność: ok. 0,25 l/m² przy dwukrotnym malowaniu tynku o średnio chropowatej fakturze

Opakowania: wiaderka 5 lub 10 l



ALPOL AF 660

Farba elewacyjna silikatowa do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych, elewacyjnych powłok malarskich na wszystkich nośnych podłożach mineralnych, zarówno na powierzchniach nowych, jak i odnawianych. **ALPOL AF 660** jest zalecana do malowania obiektów historycznych i zabytkowych

oraz jako powłoka na tynki mineralne w systemach ociepleń **ALPOL EKO PLUS** z zastosowaniem styropianu i **ALPOL EKO PLUS WM** z zastosowaniem wełny mineralnej. Farba o dużej sile krycia, uszlachetniona dodatkami chroniącymi przed nadmiernym przyjmowaniem wody. Tworzy trwałą i matową powłokę o wysokiej odporności na zabrudzenia oraz negatywny wpływ warunków klimatycznych (opady atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, skrajne temperatury i wietrzezenie). Wyróżnia się bardzo wysoką przepuszczalnością dla powietrza, pary wodnej i CO₂ oraz wyjątkową odpornością na mikroorganizmy (grzyby, glony, pleśń). Po jej zastosowaniu porowatość i struktura podłoża nie ulegają zmianie. Pozwala to utrzymać naturalny wygląd powierzchni elewacji.

Cechy szczególne: produkt wysoce wydajny, hydrofobowy, gotowy do użycia, paroprzepuszczalny, dostępny w bogatej kolorystyce

Kolory: 206 kolorów wg wzornika **ALPOL COLOR**
Temperatura stosowania (otoczenia i podłoża): od +8°C do +25°C

Zalecana liczba warstw: 2

Wydajność: około 0,33 l/m² przy dwukrotnym malowaniu tynku o średnio chropowatej fakturze

Opakowania: wiaderka 5 lub 10 l



ALPOL AF 680

Farba elewacyjna silikonowa do wykonywania dekoracyjnych i ochronnych, elewacyjnych powłok malarskich na wszystkich nośnych podłożach mineralnych i organicznych, zarówno na powierzchniach nowych jak i odnawianych. **ALPOL AF 680** jest zalecana do renowacyjnego malowania obiektów zabytkowych oraz jako powłoka końcowa na tynki mineralne w systemach ociepleń **ALPOL EKO PLUS** z zastosowaniem styropianu i **ALPOL EKO PLUS WM** z zastosowaniem wełny mineralnej. Tworzy trwałą i elastyczną, matową powłokę o wysokiej odporności na zabrudzenia oraz negatywny wpływ warunków

klimatycznych (opady atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, skrajne temperatury i wietrzezenie). Wysoka paroprzepuszczalność, hydrofobowość oraz efekt redukcji powstawania zanieczyszczeń wskutek „odpychania” cząstek wody znacząco uszlachetniają malowane powierzchnie.

Cechy szczególne: produkt wysoce wydajny, hydrofobowy, gotowy do użycia, paroprzepuszczalny, dostępny w bogatej kolorystyce

Kolory: 255 kolorów wg wzornika **ALPOL COLOR**
Temperatura stosowania (podłoża i otoczenia): od +5°C do +25°C

Zalecana liczba warstw: 2

Wydajność: około 0,33 l/m² przy dwukrotnym malowaniu tynku o średnio chropowatej fakturze

Opakowania: wiaderka 5 lub 10 l

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobata i certyfikaty: wszystkie produkty posiadają Deklarację Zgodności, Atesty Higieniczne PZH oraz Karty Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Pozostała oferta: ● zaprawy murarskie, spoiny (fugi) wąskie i szerokie oraz elastyczne ● zaprawy tynkarskie (wewnętrzne, zewnętrzne, dekoracyjne) ● posadzki ● kleje do okładzin: glazury, gresu, marmuru ● kleje do systemów ociepleń ● farby elewacyjne (akrylowe, silikatowe i silikonowe) ● grunty ● gipsy, kleje, szpachle i gładzie gipsowe ● tynki gipsowe ● systemy ociepleń (stropowy, na styropianie i na wełnie mineralnej) ● systemy hydroizolacji łazienek, tarasów, balkonów, loggii, basenów ● impregnaty i środki czyszczące



■ **ALPOL GIPS Sp. z o.o.**

Fidor, 26-200 Końskie

tel. 41 372 11 00, faks 41 372 12 84, www.alpol.pl, e-mail: alpol.gips@alpol.pl