



Porotherm 44 EKO+ DRYFIX



Porotherm 44 K EKO+ DRYFIX



Porotherm 44 R EKO+ DRYFIX



Porotherm 44 1/2 K EKO+ DRYFIX



Porotherm 44 DRYFIX



Porotherm 44 S DRYFIX



Porotherm 44 R DRYFIX



Porotherm 44 1/2 DRYFIX



Porotherm 38 DRYFIX



Porotherm 38 1/2 DRYFIX



Porotherm 30 DRYFIX



Porotherm 30 R DRYFIX



Porotherm 30 1/2 DRYFIX



Porotherm 25 DRYFIX



Porotherm 18.8 DRYFIX



Porotherm 11.5 DRYFIX



Porotherm 8 DRYFIX

## ZASTOSOWANIE

- materiał wznoszony w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, rolniczym, użyteczności publicznej i przemysłowej
- produkty przeznaczone do budowy zewnętrznych, wewnętrznych, działowych i ostonowych ścian jednowarstwowych bez docieplenia, murowane na innowacyjną zaprawę w pianie Porotherm DRYFIX

## INFORMACJE DODATKOWE

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia

## Aprobata i certyfikaty:

AT ITB AT-15-8223/2010  
(dla zaprawy Porotherm DRYFIX)

## Pozostała oferta:

- pustaki Porotherm P+W oraz Porotherm Profi
- zaprawy murarskie i tynkarskie
- pustaki i belki stropowe Porotherm
- belki nadprożowe Porotherm
- ceramiczne dachówki KORAMIC
- cegły elewacyjne TERCA

## ZALETY

- Porotherm DRYFIX to aktualnie najszybszy i najbardziej ekonomiczny sposób budowania z pustaków ceramicznych ścian jednowarstwowych bez konieczności dodatkowego ocieplenia

- maksymalna ochrona cieplna dzięki eliminacji mostków termicznych w spoinach poziomych i pionowych
- wydłużenie sezonu budowlanego, gdyż system Porotherm DRYFIX umożliwia murowanie również w okresie zimowym, przy temperaturze do -5°C
- gotowa zaprawa Porotherm DRYFIX dostarczana jest w poręcznych puszkach, z których można ją precyzyjnie aplikować za pomocą specjalnego pistoletu, co skraca o 50% czas potrzebny na wybudowanie ścian domu w stosunku do tradycyjnej technologii murowania
- mało prac porządkowych, brak narzędzi do rozrabiania i nakładania zaprawy oraz czysty mur po wykonaniu, praktycznie bez widocznych spoin
- zaprawa Porotherm DRYFIX dostarczana jest w cenie pustaków
- pustaki ceramiczne Porotherm są wytwarzane wyłącznie z naturalnych składników

Więcej informacji o produktach można pobrać ze strony internetowej [www.wienerberger.pl](http://www.wienerberger.pl) oraz [www.dryfix.pl](http://www.dryfix.pl), a także uzyskać pod numerem telefonu Konsultacji Technicznych 22 514 20 20



GRUPA PRODUKTÓW	NAZWA	WYMIARY (sz./dł./wys.) [mm]	GRUBOŚĆ ŚCIANY [cm]	KLASA WYTRZYMAŁOŚCI	MASA 1 SZT. [kg]	ZUŻYCIE CEGIEŁ [szt./m <sup>2</sup> ]	WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U [W/(m <sup>2</sup> K)]	ZUŻYCIE ZAPRAWY [ilość m <sup>2</sup> na jedną puszkę]	OPÓR CIEPŁA R [(m <sup>2</sup> K)/W]
<b>PRODUKTY PRZEZNACZONE DO BUDOWY ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN JEDNOWARSTWOWYCH BEZ DOCIEPLANIA</b>									
pustak podstawowy	Porotherm 44 EKO+ DRYFIX	440/248/249	44	7,5	ok. 17	16	0,23	5	4,16
	Porotherm 44 DRYFIX	440/248/249	44	10	ok. 19	16	0,30	5	3,12
	Porotherm 38 DRYFIX	380/248/249	38	10	ok. 17	16	0,35	5	2,72
produkt uzupełniający	Porotherm 44 K EKO+ DRYFIX	440/248/249	44	7,5	ok. 16	-	-	-	-
	Porotherm 44 S DRYFIX	440/248/249	44	10	ok. 20	-	-	-	-
pustak narożnikowy	Porotherm 44 R EKO+ DRYFIX	440/186/249	44	7,5	ok. 13	-	-	-	-
	Porotherm 44 R DRYFIX	440/186/249	44	10	ok. 16	-	-	-	-
pustak półkowy	Porotherm 44 1/2 K EKO+ DRYFIX	440/124/249	44	7,5	ok. 8	-	-	-	-
	Porotherm 44 1/2 DRYFIX	440/124/249	44	10	ok. 11	-	-	-	-
	Porotherm 38 1/2 DRYFIX	380/124/249	38	10	ok. 10	-	-	-	-
<b>PRODUKTY PRZEZNACZONE DO BUDOWY ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH ŚCIAN NOŚNYCH</b>									
pustak podstawowy	Porotherm 30 DRYFIX	300/248/249	30	10/15	ok. 15	16	0,60	5	1,5
	Porotherm 25 DRYFIX	250/373/249	25	10/15	ok. 19	10,7	0,95	5	0,88
	Porotherm 18.8 DRYFIX	188/498/249	18,8	10/15	ok. 19	8	1,19	5	0,67
pustak narożnikowy:	Porotherm 30 R DRYFIX	300/174/249	30	10	ok. 10	-	-	-	-
pustak półkowy	Porotherm 30 1/2 DRYFIX	300/124/249	30	10	ok. 8	-	-	-	-
<b>PRODUKTY PRZEZNACZONE DO BUDOWY ŚCIAN DZIAŁOWYCH, OSŁONOWYCH, DO ZASTOSOWANIA RÓWNIEŻ JAKO OSŁONA WIEŃCA</b>									
pustak podstawowy	Porotherm 11.5 DRYFIX	115/498/249	11,5	10	ok. 12	8	1,72	10	0,41
	Porotherm 8 DRYFIX	80/498/249	8	10	ok. 9	8	2,21	10	0,28



FUNDAMENTY, ŚCIANY, STROPY / ELEMENTY CERAMICZNE



■ Wienerberger Ceramika Budowla na Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska 79, 04-175 Warszawa

Konsultacje Techniczne: 22 514 20 20, www.wienerberger.pl, www.dryfix.pl, e-mail: konsultacje.techniczne@wienerberger.com

baza.budujemydom.pl

irbi<sup>2012</sup> 109

