KMT STAL®

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE, ANTYWŁAMANIOWE, PRZECIWPOŻAROWE

ZALETY

- produkt polski
- drzwi produkowane z najwyższej klasy materiałów
- wysoka jakość produktu potwierdzona atestami i aprobatami technicznymi
- zewnętrzna powłoka drzwi odporna na warunki atmosferyczne
- szeroka gama wzorów tłoczeń i przeszkleń
- bogata oferta kolorystyczna
- naturalne odcienie drewna (15 kolorów) doskonałe dopasowanie do kolorystyki i stylu bram oraz okien dostępnych na rynku

CHARAKTERYSTYKA

Rodzaje drzwi: zewnętrzne i wewnętrzne, pasywne, antywłamaniowe, przeciwpożarowe, dwuskrzydłowe, naświetla.
Konstrukcja: blacha stalowa laminowana odporna na warunki atmosferyczne, wypełnienie termoizolacyjne, zamki wielopunktowe, trzy zawiasy wzmocnione, bolce antywyważeniowe, uszczelka w ościeżnicy, uszczelka w skrzydle.
Dodatkowe akcesoria:

- okucia złote lub srebrne
- komplet wkładek atestowanych lub standard
- klamki atestowane lub standard
- wizjer panoramiczny
- ościeżnice z uszczelką laminowane lub malowane proszkowo

Wymiary drzwi [mm]:

- drzwi jednoskrzydłowe: od 700 do 1000
- drzwi dwuskrzydłowe: od 1100 do 1400
- drzwi KMT PLUS z dwiema dostawkami stałymi: od 1400 do 1800
- naświetla górne i boczne – od 200 do 500 + wymiary nietypowe

Grubość skrzydeł [mm]: 75, 54, 46, 42

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska.
Gwarancja: 24 miesiące.
Pozostała oferta: segmentowe bramy garażowe.

Grupa KMT
Fabryka w Kobylnicy: ul. Witosa 21, tel. 59 842 99 71, e-mail: biuro@kmt-stal.pl
Fabryka w Słupsku: ul. Poznańska 42 a, tel. 59 841 44 34, e-mail: terma@terma.pl
www.kmt.com.pl

informatorbudownictwa.pl

grupa kmt 2015.indd 258 2015-02-22 17:48:13

KMT CLASSIC kl.2, wzór VIII

Opis: drzwi wejściowe wewnętrzne, antywłamaniowe kl. 2. **Grubość skrzydła [mm]:** 54. **Wypełnienie:** pianka poliuretanowa. **Wykończenie:** blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym – 12 kolorów. Głębokie tłoczenie. **Wyposażenie:** 3 zawiasy wzmocnione, 3 bolce antywyważeniowe, system zamków wielopunktowych, uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy. **Gwarancja:** 2 lata.

KMT CLASSIC kl.3, wzór VI

Opis: drzwi wejściowe wewnętrzne, antywłamaniowe kl. 3. **Grubość skrzydła [mm]:** 54. **Wypełnienie:** pianka poliuretanowa. **Wykończenie:** blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym – 12 kolorów. Głębokie tłoczenie. **Wyposażenie:** krata stalowa hartowana, 3 zawiasy wzmocnione, 6 bolców antywywyważeniowych, system atestowanych zamków wielopunktowych, uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy. **Gwarancja:** 2 lata.

KMT PLUS 75 passive, aplikacja XIII1

Opis: drzwi zewnętrzne, pasywne. **Grubość skrzydła:** 75. **Wypełnienie:** pianka poliuretanowa. **Wykończenie:** blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym – 12 kolorów. **Wyposażenie:** 3 zawiasy regulowane w 3 płaszczyznach, 3 bolce antywywyważeniowe, zamek listwowy, system 3 uszczelek, ościeżnica z przekładką termiczną. **Gwarancja:** 2 lata. **Przenikalność cieplna:** U_d=0,75 W/m^{2}K.

KMT PLUS kl.2, aplikacja XI5

Opis: drzwi zewnętrzne. **Grubość skrzydła:** 54. **Wypełnienie:** pianka poliuretanowa. **Wykończenie:** blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym – 12 kolorów. **Wyposażenie:** 3 zawiasy wzmocnione, 3 bolce antywyważeniowe, system zamków wielopunktowych, uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy. **Gwarancja:** 2 lata.

KMT PLUS DUO, wzór XIs6

Opis: drzwi wejściowe zewnętrzne. **Grubość skrzydła [mm]:** 54. **Wypełnienie:** pianka poliuretanowa. **Wykończenie:** blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym – 12 kolorów. **Wyposażenie:** 3 zawiasy wzmocnione, 3 bolce antywywyważeniowe, system zamków wielopunktowych, uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy. **Gwarancja:** 2 lata.

KMT PLUS dwuskrzydłowe, wzór VIIs4

Opis: drzwi wejściowe zewnętrzne. **Grubość skrzydła [mm]:** 54. **Wypełnienie:** pianka poliuretanowa. **Wykończenie:** blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym – 9 kolorów. Głębokie tłoczenie. Przeszklenie – dekor. **Wyposażenie:** 3 zawiasy wzmocnione, 3 bolce antywyważeniowe, system zamków wielopunktowych, uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy. Dostawka ruchoma. **Gwarancja:** 2 lata.

KMT PLUS, wzór XIs2

Opis: drzwi wejściowe zewnętrzne. **Grubość skrzydła [mm]:** 54. **Wypełnienie:** pianka poliuretanowa. **Wykończenie:** blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym – 12 kolorów. Przeszklenie – szyba mleczna. **Wyposażenie:** 3 zawiasy wzmocnione, 3 bolce antywywyważeniowe, system zamków wielopunktowych, uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy. **Gwarancja:** 2 lata.

KMT PLUS, wzór XIs11

Opis: drzwi wejściowe zewnętrzne. **Grubość skrzydła [mm]:** 54. **Wypełnienie:** pianka poliuretanowa. **Wykończenie:** blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym – 12 kolorów. Przeszklenie – szyba reflex. **Wyposażenie:** 3 zawiasy wzmocnione, 3 bolce antywywyważeniowe, system zamków wielopunktowych, uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy. **Gwarancja:** 2 lata.

KMT PLUS, wzór Xs4 z naświetlem bocznym

Opis: drzwi wejściowe zewnętrzne. **Grubość skrzydła [mm]:** 54. **Wypełnienie:** pianka poliuretanowa. **Wykończenie:** blacha stalowa ocynkowana pokryta laminatem drewnopodobnym – 8 kolorów. Przeszklenie – szyba mleczna. **Wyposażenie:** 3 zawiasy wzmocnione, 3 bolce antywywyważeniowe, system zamków wielopunktowych, uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy. **Gwarancja:** 2 lata.

informatorbudownictwa.pl

grupa kmt 2015.indd 259 2015-02-22 17:48:15