






SCHÜCO



ENERGOOSZCZĘDNE OKNA I DRZWI Z PVC I ALUMINIUM

OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANŻERIE / PROFILE OKIENNE I DRZWIOWE

baza.budujemydom.pl



ZASTOSOWANIE

W budownictwie energooszczędnym i pasywnym: jedno i wielorodzinny oraz w obiektach użyteczności publicznej:

- okna z PVC i aluminium: jedno-, dwu- i wielodzielne, a także jedno-, dwu- i wielorzędowe; ze słupkiem stałym i ruchomym; prostokątne, trapezowe, okrągłe, łukowe; rozwierane, uchylno-rozwierane, uchylne, przesuwne, obrotowe; okna z PVC: Schüco ThermoPlus SI 82, Corona SI 82, Corona CT 70 i aluminium Schüco AWS 112.IC, AWS 75.SI, AWS 70.HI
- drzwi wejściowe z PVC i aluminium: jedno-, dwudzielne ze słupkiem stałym lub ruchomym, drzwi z PVC: Schüco Corona SI 82 i AS 70 i aluminium Schüco ADS 70.HI, 75.SI, 90.PL.SI i 112 IC
- drzwi tarasowe, składane oraz przesuwne z PVC (Schüco ThermoSlide i Corona CT 70 HS wymiary zewnętrzne do 6500/2600 mm, również z funkcją uchylania) i aluminium (Schüco ASS 50, ASS 70.HI ze skrzydłami o wymiarze do 3000/3000 mm)
- okna i drzwi z PVC z nakładkami aluminiowymi, fasady aluminiowe, świetliki dachowe, ogrody zimowe, witryny, ściany działowe, stolarka antywłamaniowa, stolarka kuloodporna

ZALETY

- kompletne i wzajemnie kompatybilne systemy okiennno-drzwiowe z jednej ręki
- okna i drzwi o doskonałych parametrach cieplnych, wysoko energooszczędne i pasywne $U_w \leq 0,8$ [W/(m²K)], mające wymierny wpływ na koszty zakupu energii na ogrzewanie domu i klimatyzację
- wąskie widoczne szerokości profili maksymalizujące dostęp światła, doskonała statyka

umożliwiająca realizację okien i drzwi nawet o bardzo dużych wymiarach

- wysoka odporność na włamanie do klasy RC2 lub RC3, także okucia ukryte Schüco VarioTec (okna z PVC), Schüco AvanTec lub TipTronic (okna aluminiowe), napędy otwierania naświetli, zamki drzwiowe m.in. na linie papilarne (Schüco Fingerprint), zdalne sterowanie okien i drzwi aluminiowych
- nowoczesne wzornictwo, profile i listwy przyszybowe o różnych kształtach, niskie termoizolowane progi drzwiowe ułatwiające dostęp, bogaty wybór akcesoriów klamek, pochwytywów etc.
- szeroka paleta kolorystyczna: PVC (profile białe i okleinowane, nakładki aluminiowe na okna i drzwi unikalne powłoki AutomotoFinish), aluminium (lakierowanie na dowolny kolor RAL lub anodowanie)
- szeroki wybór systemów i akcesoriów zapewniających swobodę projektowania i wykonania stolarki wysokiej jakości

CHARAKTERYSTYKA

Materiał:

- PVC: profile 5-, 6-, 7-komorowe, wysoko-udarowe wzmocnione kształtownikami ze stali ocynkowanej lub z koekstrudowanymi wzmocnieniami aluminiowymi
 - aluminium: profile wielokomorowe z przekładkami termicznymi i dodatkowymi wypełnieniami
- Współczynnik przenikania ciepła U_f [W/(m²K)]:** od 0,76 (PVC), od 0,71 (aluminium)
- Izolacyjność akustyczna okien jednoramowych R_w [dB]:** do 48 (PVC), do 49 (aluminium)
- Wodoszczelność [Pa]:** do 600-750 (PVC); do 600-1050 (aluminium)
- Grubość wypełnienia [mm]:** od 10 do 52 (PVC), od 4 do 65 (aluminium)

Schüco International Polska sp. z o.o.

ul. Żelechowska 2, 96-321 Sierstzeń
tel. 46 858 32 00, www.schueco.pl, e-mail: schueco@schueco.pl

Głębokość zabudowy [mm]: od 70 do 82 (PVC), od 70 do 112 (aluminium)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: Sieć sprzedaży na stronie www.schueco.pl

Aprobata i certyfikaty: Badania typu wg PN-EN 14351-1, PN-EN 13830, ISO 9001, Oceny higieniczne PZH

Usługi dla wykonawców: doradztwo techniczne; szkolenia; obsługa techniczna, serwis; pomoc przy realizacji nietypowych zamówień, dostawa do partnerów na terenie całego kraju

Pozostała oferta: systemy solarne: termo-solarne do podgrzewania ciepłej wody oraz wspomagania centralnego ogrzewania (kolektory, zbiorniki, pełna oferta systemowa) i fotowoltaiczne do produkcji prądu elektrycznego (pełna oferta systemowa)



Od lat najlepsze okna i drzwi na rynku!

NOWOŚĆ 2012/13: drzwi przesuwne z PVC Schüco ThermoSlide w standardzie pasywnym $U_w \leq 0,8$ [W/(m²K)]!



SCHÜCO