



**NOWOŚĆ 2013 !!! KINETA Z ZASUWĄ BURZOWĄ KARMAT**  
**DOSTĘP DO ZASUWY BEZ KONIECZNOŚCI WCHODZENIA DO STUDNI**



**ZASTOSOWANIE**

Kineta z zasuwą burzową przeznaczona jest do zastosowania w sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej; zalecane miejsce montażu to rura przykanalika pomiędzy budynkiem, a siecią główną; studzienka z kinetą z zasuwą burzową spełnia funkcje studzienki rewizyjnej, równocześnie zabezpieczając budynek przed zalaniem

**ZALETY**

Standardowy sposób montażu zasuw burzowej wymaga zastosowania dość drogich studni kanalizacyjnych włazowych, plastikowych lub betonowych, o średnicach od 800 do 1200 mm, których montaż wymaga użycia ciężkiego sprzętu; studzienka z kinetą z zasuwą burzową KARMAT jest łatwa do zamontowania przez jedną osobę i co najistotniejsze, wielokrotnie tańsza



Łatwy montaż zespołu kłapy następuje przez nałożenie go na bolce prowadzące i wciśnięcie w gniazdo.



Samoczynny proces zatrzymania wstecznego przepływu nie wymaga sterowania zewnętrznego

Zespół ruchomy urządzenia połączony jest na stałe z drążkiem aluminiowym zakończonym uchwytem; pozwala to na łatwe wyjście tego elementu ze studzienki w celu dokonania przeglądu i konserwacji; następnie łatwo umieszczamy zespół z klapą za pomocą drążka z powrotem na swoim miejscu

Dostępne średnice dopływowo i odpływowo: DN – Ø200 i DN – Ø160

Dostępna średnica kielicha kinety dla rur wznoszących: litej Ø315, karbowanej Ø wew. 315 i Øzew. 355, litej Ø 400

## SKUTECZNE I SPRAWDZONE ZASUWY BURZOWE KARMAT

Wszystkie zasuwki KARMAT skutecznie zabezpieczają pomieszczenia mieszkalne i inne przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków sanitarnych lub wody deszczowej



Wersja A Ø 50



Wersja B Ø 50



Wersja C Ø 50



Ø 200



Ø 160



Ø 125



Ø 110



### ● zasuwka burzowa JEDNOKLAPOWA KARMAT

Karmat produkuje zasuwki burzowe o średnicach od Ø50 do Ø200 mm, które umożliwiają zabezpieczenie budynków, a nawet całych osiedli mieszkaniowych



### ● zasuwka burzowa DWUKLAPOWA KARMAT

Zasuwka burzowa dwuklapowa Ø110 mm i Ø160 mm

### ● zasuwka burzowa KOŃCOWA KARMAT

Dedykowana do montażu bezpośrednio na zakończeniu rury kanalizacyjnej wchodzącej do studzienek zbiorczych, szamb oraz na rurach odprowadzających wodę opadową do rowów lub rzek; zasuwka burzowa końcowa Ø110 mm, Ø160 mm oraz **NOWOŚĆ 2013** Ø200 mm

### ● zasuwka burzowa KOŃCOWA DRENARSKA KARMAT

Wyposażona jest w uniwersalne złącze, znane z popularnych złączek drenarskich Karmat, pozwalające zamontować ją bezpośrednio na końcu rur drenarskich lub rur karbowanych bez otworów o średnicach od 72 do 100 mm



## ■ SPOSÓB DZIAŁANIA ZASUWKI BURZOWEJ MONTOWANEJ W PIONIE



wsteczny przepływ wody

### ● zasuwka burzowa DO MONTAŻU W PIONIE KARMAT

Łatwy i tani sposób zabezpieczenia instalacji przed przepływem zwrotnym w istniejących pionach kanalizacyjnych

## ■ INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska

**Dystrybucja:** hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów

**Gwarancja:** 24 miesiące

**Pozostała oferta:**

- system kształtek i rur spustowych do rynien
- czyszczaki z sitkiem do pionów rynnowych
- system uniwersalnych złączek do rur drenarskich
- system kanalizacji wewnętrznej
- kratki ściekowe
- system odprowadzająco-rozsączający
- syfony

## ■ Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT

Świlcza 147c (k. Rzeszowa), 36-072 Świlcza, tel. 17 856 03 76, tel./faks 17 851 31 41

www.karmat.pl, www.ZasuwkaBurzowa.pl, e-mail: karmat@karmat.pl

