



Firma Wakol – niemiecki producent z siedzibą w Pirmasens, od ponad 70 lat obecna jest w branży chemicznej, stale poszerzając posiadaną wiedzę oraz doświadczenie. Znakiem rozpoznawczym firmy, posiadającej certyfikat DIN EN ISO 9001:2008, są przede wszystkim wysokiej jakości produkty do klejenia, w tym szeroka gama klejów do parkietu, okładzin korkowych, wykładzin dywanowych, linoleum oraz masy uszczelniające do pokryw opakowań metalowych i kleje dla przemysłu meblarskiego. Loba-Wakol Polska Sp. z o.o. obecna jest na polskim rynku od ponad 15 lat.

Oferta firmy Wakol to kompleksowe, optymalne rozwiązania umożliwiające przygotowanie nawet najbardziej krytycznego i problematycznego podłoża do klejenia każdego rodzaju podłogi drewnianej i innych okładzin. Kompaktowy asortyment jest optymalny nie tylko przy nowo układanych podłogach drewnianych. System mat i płyt odsprężających pozwala na szybką i bezpieczną renowację również zużytych lub zawilgoconych podłoży.



**Connected Systems**

Długoletnia współpraca i wymiana doświadczeń z niemiecką firmą Loba – producentem m.in. lakierów do podłóg drewnianych, pozwoliły na opracowanie bezpiecznych systemów do klejenia i lakierowania podłóg drewnianych, dających gwarancję braku wzajemnego, negatywnego oddziaływania (np. czarne fugi) zastosowanych klejów i lakierów do parkietu.

W ofercie firmy Wakol znajdują Państwo:

**Przygotowanie podłoża:**

- gruntówka wzmacniająca słabe i kruche podłoża
- gruntówki poliuretanowe i dyspersyjne
- masy wyrównawcze i szpachlowe

**Maty i płyty odsprężające i tłumiące:**

- maty izolujące termicznie i dźwiękochłonne – tłumiące odgłos kroków
- włóknina odsprężająca i redukująca naprężenia
- płyty odsprężające o grubości od 4 mm do 15 mm
- mata blokującą nadmierną wilgoć

**Układanie podłóg drewnianych i innych okładzin:**

- twardo-elastyczne kleje do parkietu, na bazie MS-polimerów
- elastyczne kleje do parkietu, na bazie MS-polimerów
- dwuskładnikowe, poliuretanowe kleje do parkietu
- kleje do parkietu na bazie żywic syntetycznych, z VOC-Control
- jednoskładnikowe, dyspersyjne kleje do parkietu
- kontaktowy klej do korka
- dyspersyjne kleje do wykładzin dywanowych
- dyspersyjny klej do linoleum

■ **Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.**

ul. Sławęcińska 16, Macierzysz, 05-850 Ożarów Mazowiecki  
tel. 22 436 24 20, faks 22 436 24 21, www.loba-wakol.pl, biuro@loba-wakol.pl



**NOWOŚĆ – WAKOL D 3055 Gruntówka dyspersyjna.** Do gruntowania chłonnych podłoża przed ułożeniem parkietu. EC1 PLUS – bardzo niska klasa emisji. Do stosowania na podłoża z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. **Zużycie:** 100-150 g/m<sup>2</sup>.



**WAKOL PS 275 Gruntówka wzmacniająca.** Bezrozpuszczalnikowa, gotowa do użycia gruntówka do wzmacniania suchych, nieogrzewanych, porowatych i kruchych, chłonnych jastrychów cementowych. **Zużycie:** ok. 600 g/m<sup>2</sup>.



**WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa.** Uniwersalny w zastosowaniu produkt: blokuje wilgoć, wzmacnia słabe podłoża, wiąże pozostałości starych klejów. Kolejny etap prac możliwy po 40-50 minutach. Do stosowania na podłoża z ogrzewaniem podłogowym. **Zużycie:** 100-350 g/m<sup>2</sup>.



**WAKOL Z 615 Masa wyrównawcza, niskopyląca.** Cementowa masa wyrównawcza do wyrównywania nierówności warstwami o grubości od 1 do 40 mm, pod wykładziny tekstylne, elastyczne i parkiet. Stosowanie wewnątrz pomieszczeń. **Zużycie:** 1,0-1,5 kg/mm grubości.



**WAKOL PU 215 Klej do parkietu.** Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do bezprzesunowego klejenia na chłonnych i niechłonnych podłożach parkietu litego i mozaikowego, mozaiki przemysłowej, lamelek, parkietu wielowarstwowego, desek litych, kostki brukowej z drewna RE/WE. Można stosować na podłoża z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. **Czas otwarty kleju:** ok. 90 minut. **Zużycie:** 850-1350 g/m<sup>2</sup>.



**WAKOL PU 225 Klej do parkietu.** Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do bezprzesunowego klejenia na chłonnych i niechłonnych podłożach parkietu litego i mozaikowego, mozaiki przemysłowej, lamelek, parkietu wielowarstwowego, desek litych, kostki brukowej z drewna RE/WE. Nie zawiera rozpuszczalników, można stosować na podłoża z wbudowanym ogrzewaniem podłogowym. **Zużycie:** 800-1300 g/m<sup>2</sup>.



**WAKOL MS 260 Klej do parkietu, twardo-elastyczny.** Do układania na podłożach chłonnych i niechłonnych m.in. parkietu mozaikowego, mozaiki przemysłowej, parkietu litego i wielowarstwowego, desek litych i 10 mm lamelek. Bardzo wysoka twardość końcowa. **Connected Systems** – bezpieczeństwo stosowania z lakierami Loba. **Zużycie:** 400-1300 g/m<sup>2</sup>.



**WAKOL MS 290 Klej do parkietu.** Do bezprzesunowego klejenia na podłożach chłonnych i niechłonnych mozaiki, 10 mm lamelek, parkietu litego i wielowarstwowego, drewnianej kostki RE/WE i płyt korkowych. **Connected Systems** – bezpieczeństwo stosowania z lakierami firmy Loba. **Zużycie:** 400-1500 g/m<sup>2</sup>.



**WAKOL D 3540 Klej kontaktowy do korka.** Do klejenia płyt korkowych naturalnych lub wstępnie woskowanych/lakierowanych. Do stosowania na podłożach chłonnych i niechłonnych oraz mocno przylegających posadzkach użytkowych. Również do klejenia korkowych okładzin ściennych. **Zużycie:** ok. 250 g/m<sup>2</sup> (korek).