

ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
---------	-------	------	--------	-----	---------------------	------------------------	--------------------







ZAWORY KĄTOWE


SERIA A-80

	NOV	zawór kulowy, kątowy, z nakrętką, chrom	1/2" x 3/8" x 10	NOV20	2	100	t max 95°C, pn 16 bar
	NOV	zawór kulowy, kątowy, bez nakrętki, chrom	1/2" x 3/8"	NOV21	2	100	t max 95°C, pn 16 bar
			1/2" x 3/8"	NOV05 polerowany	1	100	
			1/2" x 1/2"	NOV01	2	100	
			1/2" x 1/2"	NOV06	1	70	
 UCHWYT METALOWY	NOV MAC	zawór kulowy, kątowy, antykamienny, chrom	1/2" x 3/8" x 10 z nakrętką	NOV75MAC	2	100	t max 95°C, pn 16 bar
			1/2" x 3/8"	NOV76MAC	2	100	
			1/2" x 3/8"	NOV77MAC	1	84	
			1/2" x 1/2"	NOV91MAC	2	100	
			1/2" x 1/2"	NOV92MAC	1	100	
	ZENIT	zawór grzybkowy, kątowy, chrom	1/2" x 3/8" x 10 z nakrętką	ZP702	1	84	t max 95°C, pn 16 bar
			1/2" x 1/2"	Z0912	1	84	
	DELTA	zawór kulowy, kątowy, niskoszumowy, chrom, uchwyt ABS	1/2" x 3/8"	DE650	2	100	t max 95°C, pn 16 bar
			1/2" x 1/2"	DE750	2	100	

SERIA L-PRALKOWE






 UCHWYT METALOWY	L-85	zawór kulowy, kątowy, pralkowy, chrom	1/2" x 3/4"	00728	1	60	t max 95°C, pn 16 bar
			1/2" x 3/4" antykamienny	00728MN	1	60	







ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
	L-94	zawór kulowy, kątowy, pralkowy, chrom	1/2" x 3/4"	NOVFR729	1	100	t max 95°C, pn 16 bar
 DUŻY UCHWYT	L-86 MASTER	zawór kulowy, kątowy, pralkowy, chrom	1/2" x 3/4"	00729	1	100	t max 95°C, pn 16 bar
	DELTA	zawór kulowy, kątowy, niskoszumowy, chrom, uchwyt ABS	1/2" x 3/4"	DE905	1	100	t max 95°C, pn 16 bar
 UCHWYTY METALOWE	COMBI MAC	zawór kulowy, antykamienny, pralka/bateria, chrom	1/2" x 3/4" x 3/8" bez nakrętki	COMB5MAC	1	40	t max 95°C, pn 16 bar
 UCHWYT METALOWY	DUAL Z FILTREM	zawór kulowy, antykamienny, pralka/bateria, filtr antykamienny, chrom	1/2" x 3/4" x 3/8" z zaślepką 3/4"	DUAL29	1	40	t max 95°C, pn 16 bar
	ADAPTERY	GW/GZ, chrom	3/8" x 1/2" 3/8" x 3/4"	COMBI88 COMBI89	10 10	400 400	
ZAWORY Z FILTREM							
	MINI	zawór kulowy, kątowy, chrom, filtr antykamienny	1/2" x 1/2" kula antykamienna 1/2" x 3/8" kula antykamienna	02400MAC 02402MAC	1 1	44 50	t max 95°C, pn 16 bar

ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
	A-80	zawór kulowy, kątowy, z filtrem, chrom	1/2" x 3/8"	00738	1	50	t max 95°C, pn 16 bar
			1/2" x 3/4"	00444	1	50	
			1/2" x 3/8" antykamienno	00738MAC	1	50	

SERIA MINI

	TRÓJNIK Z ZAWOREM KULOWYM	GW/GZ/GZ, chrom	1/2" x 3/4" x 1/2"	02335	25	50	t max 95°C, pn 16 bar
	ZAWÓR KULOWY	GW/GW, chrom	1/2" x 1/2"	02249	50	100	t max 95°C, pn 16 bar
	ZAWÓR KULOWY	GW/GZ, chrom	1/2" x 1/2" uchwyt niebieski	A2207	50	100	t max 95°C, pn 16 bar
			1/2" x 1/2" uchwyt czerwony	2207R	50	100	
			1/2" x 1/2" uchwyt metalowy chrom	2207C	50	100	
	ZAWÓR KULOWY	GZ/GZ, chrom	1/2" x 3/4"	02205	50	100	t max 95°C, pn 16 bar
	PRZYŁĄCZE KĄTOWE Z ROZETĄ	bez nakrętki, chrom	1/2" x 1/2"	B3160	25	100	t max 80°C, p max 16 bar

ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
ZAWORY KULOWE WODNE							
	TAJO 2000/VA50 ANTYKAMIENNY	zawór kulowy GW/GW, z dławicą, rączka inox, chrom	1/2"	00005AC	25	50	t max 140°C, pn 50 bar
			3/4"	00006AC	20	40	
			1"	00007AC	10	20	
			1 1/4"	00008AC	6	12	
			1 1/2"	00009AC	4	8	
			2"	00010AC	2	4	
			2 1/2"	00011AC	2	4	
	TAJO 2000/VA50	zawór kulowy, do wlurowania, z dławicą	15 mm	00238	25	50	t max 140°C, pn 50 bar
			18 mm	00242	25	50	
			22 mm	00244	15	30	
			28 mm	00246	10	20	
	TAJO 2000/SOLAR	zawór kulowy do układów solarnych GW/GW, chrom	1/2"	SL1102	25	50	t min -30°C (bez zamarzania), t rob 180°C, t max 220°C, pn 10 bar
			3/4"	SL1103	20	40	
			1"	SL1104	10	20	
			1 1/4"	SL1105	6	12	
			1 1/2"	SL1106	4	8	
			2"	SL1107	2	4	
	TURIA 3000/VA40	zawór kulowy GW/GW, z dławicą, chrom	1/4"	0120008	10	60	t max 140°C, pn 40 bar
			3/8"	0120308	10	60	
			1/2"	0120508	25	50	
			3/4"	0120708	20	40	
			1"	0120908	10	20	
			1 1/4"	0121108	6	12	
			1 1/2"	0121308	4	8	
			2"	0121408	2	4	
2 1/2"	0121508	2	4				
	TURIA 3000/VA40	zawór kulowy GZ/GW, z dławicą, chrom	1/4"	0112308	10	60	t max 140°C, pn 40 bar
			3/8"	0112508	10	60	
			1/2"	0112708	25	50	
			3/4"	0112908	20	40	
			1"	0113108	10	20	



ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
	TURIA 3000/VA40	zawór kulowy GZ/GZ, z dławicą, chrom	3/8"	0113508	10	60	t max 140°C, pn 40 bar
			1/2"	0113708	25	50	
			3/4"	0113908	20	40	
			1"	0114108	12	24	
	TURIA 3000/VA40	zawór kulowy GW/GW, z dławicą, uchwyt motylkowy, chrom	3/8"	0120408	10	60	t max 140°C, pn 40 bar
			1/2"	0120608	25	50	
			3/4"	0120808	20	40	
			1"	0121008	10	20	
	TURIA 3000/VA40	zawór kulowy GZ/GW, z dławicą, uchwyt motylkowy, chrom	1/4"	0112408	10	60	t max 140°C, pn 40 bar
			3/8"	0112608	10	60	
			1/2"	0112808	25	50	
			3/4"	0113008	20	40	
			1"	0113208	10	20	
	TURIA 3000/VA40	zawór kulowy GZ/GZ, z dławicą, uchwyt motylkowy, chrom	1/2"	0113808	25	50	t max 140°C, pn 40 bar
			3/4"	0114008	20	40	
			1"	0114208	10	20	
	TURIA 3000/VA40	zawór kulowy, z półśrubunkiem, z dławicą, uchwyt motylkowy, chrom	1/2"	0117208	25	50	t max 140°C, pn 40 bar
			3/4"	0117408	20	40	
			1"	0117608	10	20	
	SENA/VA30	zawór kulowy GW/GW, z dławicą, nikiel	1/4"	150101	-	65	t max 120°C, pn 30 bar
			3/8"	150102	-	60	
			1/2"	150103	-	50	
			3/4"	150104	-	40	
			1"	150105	-	20	
			1 1/4"	150106	-	12	
			1 1/2"	150107	-	8	
			2"	150108	-	4	
			2 1/2"	150109	-	5	
			3"	150110	-	2	
4"	150111	-	2				

ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
	SENA/VA30	zawór kulowy GZ/GW, z dławicą, nikiel	3/8"	150602	-	65	t max 120°C, pn 30 bar
			1/2"	150603	-	50	
			3/4"	150604	-	40	
			1"	150605	-	20	
			1 1/4"	150606	-	12	
			1 1/2"	150607	-	8	
			2"	150608	-	4	
	SENA/VA30	zawór kulowy GZ/GZ, z dławicą, nikiel	3/8"	151102	-	60	t max 120°C, pn 30 bar
			1/2"	151103	-	50	
			3/4"	151104	-	40	
			1"	151105	-	20	
	SENA/VA30	zawór kulowy GW/GW, z dławicą, uchwyt motylkowy, nikiel	3/8"	153102	-	60	t max 120°C, pn 30 bar
			1/2"	153103	25	50	
			3/4"	153104	20	40	
			1"	153105	-	20	
	SENA/VA30	zawór kulowy GZ/GW, z dławicą, uchwyt motylkowy, nikiel	3/8"	153602	-	60	t max 120°C, pn 30 bar
			1/2"	153603	25	50	
			3/4"	153604	20	40	
			1"	153605	10	20	
	SENA/VA30	zawór kulowy GZ/GZ, z dławicą, uchwyt motylkowy, nikiel	3/8"	153902	-	60	t max 120°C, pn 30 bar
			1/2"	153903	25	50	
			3/4"	153904	-	40	
			1"	153905	-	20	
	SENA/VA30	zawór kulowy, prosty, z półśrubunkiem, z dławicą, uchwyt motylkowy, nikiel	1/2" x 3/4" x 1/2"	154103	25	50	t max 120°C, pn 30 bar
			3/4" x 1" x 3/4"	154104	20	40	
			1" x 1 1/4" x 1"	154105	10	20	
			1 1/4" x 1 1/2" x 1 1/4"	154106	6	12	
	SENA/VA30	zawór kulowy, kątowy, z półśrubunkiem, z dławicą, uchwyt motylkowy, nikiel	1/2" x 3/4" x 1/2"	154303	20	40	t max 120°C, pn 30 bar
			3/4" x 1" x 3/4"	154304	10	20	




ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
	SENA/VA30	zawór kulowy GW/GW, z filtrem, z dławicą, nikiel	1/2"	RHF03	-	24	t max 120°C, pn 30 bar
			1/2"	RHF33 (motylek)	-	32	
			3/4"	RHF04	-	15	
			1"	RHF05	-	10	
			1"	RHF35 (motylek)	-	10	
	SENA/VA30	zawór kulowy GW/GW, ze spustem, z odpowietrznikiem, z dławicą, nikiel	1/2"	152103	-	50	t max 120°C, pn 30 bar
			3/4"	152104	-	40	
			1"	152105	-	20	

ZAWORY KULOWE CZERPALNE



	SENA	zawór kulowy, czerpalny, z dławicą, nikiel	1/2" x 3/4" x 15	RHGC1	-	27	pn 16 bar
			3/4" x 1" x 20	RHGC2	-	17	
			1" x 1 1/4" x 25	RHGC3	-	12	
 MROZOODPORNY W POZYCJI PÓŁOTWARTEJ, JEDNOLITY KORPUS	JARDIN	zawór kulowy, czerpalny, z dławicą, chrom	1/2" x 1/2" x 15	00401	15	45	pn 16 bar
			1/2" x 1/2" x 15 rączka inox	00425	15	45	
			1/2" x 3/4" x 15	00413	15	45	
			3/4" x 3/4" x 20	00403	10	30	
			1" x 1" x 25	00405	6	18	
 MROZOODPORNY W POZYCJI PÓŁOTWARTEJ, JEDNOLITY KORPUS, RĄCZKA INOX	JARDIN	zawór kulowy, czerpalny, z dławicą oraz szybkozłączem metalowym, chrom	1/2" x 3/4"	415BINOX	15	45	pn 16 bar
 JEDNOLITY KORPUS, RĄCZKA Z TWORZYWA ODPORNEGO NA UV	NANO MAC	zawór kulowy, czerpalny, antykamienny	1/2" x 1/2"	00460	4	48	pn 16 bar
			1/2" x 3/4"	00462	4	48	

ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
 <p>KORPUS JEDNOLITY, RĄCZKA Z TWORZYWA ODPORNEGO NA UV</p>	NANO DOBLE MAC	zawór kulowy, czerpalny, z dodatkowym przyłączem, antykamienny	1/2"x 3/4" + 3/4"	00472	4	24	pn 16 bar
	SZYBKOZŁĄCZE	do zaworu czerpalnego, chrom	3/4"	08407	10	250	-

ZAWORY PODTYNKOWE

	TEXAS	zawór GW/GW	1/2"	36105	5	20	t max 95°C, pn 30 bar
		zawór GW/GW	3/4"	36110	5	20	
		zawór do wlotowania	Dn15	00345	5	25	
	TEXAS STAR	pokrętko z rozetą do zaworu podtynkowego, metalowe, chrom	-	08245	5	20	-
	TEXAS TECH	pokrętko z rozetą do zaworu podtynkowego, metalowe, chrom	-	08240	5	20	-


ZAWORY GRZEJNIKOWE


	TEIDE PLUS	zawór zasilający, prosty, chrom	3/8"	503260	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
			1/2"	503265	10	60	
			3/4"	503270	10	48	
	TEIDE PLUS	zawór powrotny, prosty, z metalową nakrętką, chrom	1/2"	507365	10	60	t max 110°C, pn 10 bar

ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
	TEIDE PLUS	zawór powrotny, prosty, chrom	3/8"	507260	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
			3/4"	507270	10	48	
	TEIDE PLUS	zawór zasilający, kątowy, chrom	3/8"	503200	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
			1/2"	503205	10	60	
			3/4"	503210	10	48	
	TEIDE PLUS	zawór powrotny, kątowy, chrom	3/8"	507200	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
			3/4"	507210	10	48	
	TEIDE PLUS	zawór powrotny, kątowy, z metalową nakrętką, chrom	1/2"	507305	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
	TEIDE PLUS	zawór zasilający , kątowy, do włutowania, chrom	1/2" x 15	503240	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
	TEIDE PLUS	zawór powrotny, kątowy, do włutowania, z metalową nakrętką , chrom	1/2" x 15	507340	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
	TEIDE PLUS	zawór zasilający, kątowy, z przyłączem zaciskowym do rur Cu, chrom	1/2" x 15	503230	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
	TEIDE PLUS	zawór powrotny, kątowy, z przyłączem zaciskowym do rur Cu, chrom	1/2" x 15	507230	10	60	t max 110°C, pn 10 bar


ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
	TEIDE PLUS	zawór zasilający, kątowy GZ , pod zaciski do rur, chrom	M24 x 1,5, 1/2"	503255	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
	TEIDE PLUS	zawór powrotny, kątowy GZ , pod zaciski do rur, chrom	M24 x 1,5, 1/2"	507255	10	60	t max 110°C, pn 10 bar
	TEIDE PLUS	metalowa nakrętka do zaworów TEIDE PLUS	-	1301295R	10	-	-
	ZESTAW TIBET	- zawór termostatyczny, kątowy - głowica termostatyczna cieczowa z blokadą nastawy - zawór powrotny, kątowy	M30 x 1,5, 1/2"	KCT01	1	8	-
	ZESTAW TIBET	- zawór termostatyczny, prosty - głowica termostatyczna cieczowa z blokadą nastawy - zawór powrotny, prosty	M30 x 1,5, 1/2"	KCT02	1	8	-
	ZACISK DO RUR MIEDZIANYCH	tylko do zaworów tibet, teide	1/2" x 15	N4381	10	-	t max 110°C, pn 10 bar
	ZACISK DO RUR WIELOWARSTWOWYCH	tylko do zaworów teide	1/2" x 16	B4392	20	-	t max 110°C, pn 10 bar

ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
ZAWORY KULOWE GAZOWE							
 KLASA ZAWORU MOP5-20 WG PN-EN 331:2005, KLASA TEMPERATURY T3, CERTYFIKAT ZGODNOŚCI IGIG 27/11	MIÑO 2000	zawór gazowy GW/GW, chrom	3/8"	P0101	25	50	t min -40°C, t max 60°C, p max 5 bar, MOP 5
			1/2"	P0102	25	50	
			3/4"	P0103	20	40	
			1"	P0104	10	20	
			1 1/4"	P0105	6	12	
			1 1/2"	P0106	4	8	
			2"	P0107	2	4	
	MIÑO 2000	zawór gazowy GW/GZ, chrom	1/2"	M1127CR	-	25	t min -40°C, t max 60°C, p max 5 bar, MOP 5
			3/4"	M1129CR	-	20	
			1"	M1131CR	-	10	
	MIÑO 2000	zawór gazowy GW/GW, uchwyt motylkowy, chrom	1/2"	PM102	25	25	t min -40°C, t max 60°C, p max 5 bar, MOP 5
			3/4"	PM103	20	20	
			1"	PM104	12	12	
ZASUWY							
	ZASUWA	korpus mosiężny, metalowe zamknięcie, pokrętko stalowe	1/2"	01861	-	30	t max 80°C, p max 16 bar
			3/4"	01862	-	25	
			1"	01863	-	20	
			1 1/4"	01864	-	8	
			1 1/2"	01865	-	7	
			2"	01866	-	4	
ZAWORY ZWROTNE							
 SPRAWDZANY NA 200.000 CYKLI, PEŁNY PRZEPŁYW, SPRĘŻYNA ZE STALI NIERDZEWNEJ	ZAWÓR ZWROTNY	korpus mosiężny GW, grzybek z tworzywa	1/2"	RET01	15	90	t max 80°C, p max 16 bar
			3/4"	RET02	8	48	
			1"	RET03	6	36	
			1 1/4"	RET04	6	24	
			1 1/2"	RET05	6	12	
			2"	RET06	3	6	
			2 1/2"	RET07	2	4	
	ZAWÓR ZWROTNY Z KOSZEM	mosiężny kosz , korpus i grzybek	1/2"	01715	-	25	t max 80°C, p max 16 bar
			3/4"	01716	-	20	
			1"	01717	-	15	
			1 1/4"	01718	-	6	
			1 1/2"	01719	-	5	
			2"	01720	-	4	

ZDJĘCIE	NAZWA	OPIS	WYMIAR	KOD	SZTUK W OPAK.	SZTUK W KARTONIE	PARAMETRY PRACY
	ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY	korpus mosiężny, GW, zamknięcie klapowe	1/2"	01730	-	30	t max 60°C, p max 16 bar
			3/4"	01731	-	20	
			1"	01732	-	15	
			1 1/4"	01733	-	8	
			1 1/2"	01734	-	5	
			2"	01735	-	3	
			2 1/2"	01736	-	15	
			3"	01737	-	10	
4"	01738	-	5				


	KOSZ ZE STALI NIERDZEWNEJ	do zaworów zwrotnych	1/2"	01811	48	480	-
			3/4"	01812	32	320	
			1"	01813	18	180	
			1 1/4"	01814	16	128	
			1 1/2"	01815	6	60	
			2"	01816	6	60	


FILTRY DO WODY

	FILTR KĄTOWY DO WODY	korpus mosiężny	1/2"	01830	12	72	t max 80°C, p max 16 bar
			3/4"	01831	8	48	
			1"	01832	6	36	
			1 1/4"	01833	4	20	
			1 1/2"	01834	4	12	
			2"	01835	3	12	

REDUKTORY CIŚNIENIA

	REDUKTOR CIŚNIENIA	stała redukcja do 4 bar	1"	VL031	10	20	t pracy 35°C, p max 16 bar, p min 5 bar
---	---------------------------	-------------------------	----	-------	----	----	---

	REDUKTOR CIŚNIENIA Z PÓŁŚRUBUNKAMI	stała redukcja do 4 bar	1" x 3/4"	VL030	10	20	t pracy 35°C, p max 16 bar, p min 5 bar
---	---	-------------------------	-----------	-------	----	----	---

	PÓŁŚRUBUNEK		1" x 3/4"	RVL030	10	-	-
---	--------------------	--	-----------	--------	----	---	---