

BRAMY GARAŻOWE: UCHYLNE, SEGMENTOWE, ROLOWANE

HÖRMANN
Bramy • Drzwi • Napędy



■ ZALETY

Szeroka oferta: różnorodność wzorów, kolorów oraz duża paleta rozmiarów pozwalają dopasować bramę garażową do każdej koncepcji architektonicznej; do bramy można też dobrać drzwi boczne wykonane według tego samego wzoru

Bezpieczeństwo i komfort użytkownika: zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem dłoni i przed opadnięciem płyty bramy, w bramach z napędem mechanizm automatycznego rozłączania po natrafieniu na przeszkodę i zintegrowane mechaniczne zabezpieczenie przed podważeniem

Wyposażenie dodatkowe: okucia, przeszklenia, płyty ocieplające, drzwi przejściowe w bramie (nie dotyczy bramy RollMatic), akumulator awaryjny, odryglowanie awaryjne z zewnątrz



■ CHARAKTERYSTYKA

Bramy segmentowe

- segmenty z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 42/20 lub 42 mm wypełnione pianką poliuretanową o powierzchni Silkgrain, Woodgrain, Micrograin w dowolnym kolorze z palety RAL lub w imitującej drewno okleinie Decograin – Golden Oak, Dark Oak, Rosewood, Light Oak, Night Oak oraz Titan Metallic; kilka rodzajów przetłoczeń poziomych i kasetonów
- bramy z litego drewna: świerku skandynawskiego lub kanadyjskiego, z prostym liniowym frezowaniem, kasetonami oraz z kunsztownymi wzorami, także na indywidualne zamówienie

Bramy uchylne

- ocynkowana blacha stalowa pokryta obustronnie warstwą farby poliesterowej w dowolnym kolorze z palety RAL lub w drewnopodobnej okleinie z tworzywa sztucznego w kolorze Golden Oak lub Rosewood; przetłoczenia poziome, pionowe, w jodełkę i kasetony
- bramy z litego drewna: świerku skandynawskiego lub kanadyjskiego; liniowe frezowanie pionowe, poziome, w jodełkę i w kształcie rombu

Brama rolowana RollMatic

- zaokrąglone profile aluminiowe, wypełnione utwardzoną pianką poliuretanową nawijane na

wał, dzięki czemu przed garażem i wewnątrz pozostaje dużo wolnego miejsca

- podwójne sprężyny naciągowe, utrzymują ciężar aluminiowych segmentów i niezależnie od położenia bramy zapobiegają jej opadnięciu
 - dostarczana wraz z napędem dopasowanym specjalnie do jej konstrukcji w 9 kolorach (biały, jasnoszary, białe aluminium, granatowy, ciemnozielony, rubinowy, brązowy, antracytowy, czarny) lub drewnopodobnej okleinie Decograin w kolorze Golden Oak i Rosewood
- Wymiary maks. (szer./wys.) [mm]:** bramy segmentowe 6500/3000, uchylne 5000/2750, rolowane 5000/3000



■ HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o.

ul. Otwarta 1, 62-052 Komorniki (k/Poznań), infolinia 801 500 100, www.hormann.pl, e-mail: info@hormann.pl

OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANŻERIE / BRAMY GARAŻOWE

baza.budujemydom.pl

ibj₂₀₁₂ 329