

# Basenowa POMPA CIEPŁA



## Basenowa POMPA CIEPŁA

**stała temperatura, oszczędność energii,  
trwałość i niezawodność w użytkowaniu**

Skandynawska basenowa pompa ciepła, typu powietrze-woda, służy do **podgrzewania wody basenowej** i **utrzymywania jej temperatury** na stałym poziomie. Pozwala na wygenerowanie **oszczędności do 80%** w porównaniu z tradycyjnymi przepływowymi podgrzewaczami elektrycznymi. Tytanowy wymiennik ciepła zapewnia **długą trwałość i odporność** na działanie brudnej, słonej i chlorowanej wody basenowej. Urządzenie nadaje się do montażu zarówno **na zewnątrz**, jak i **wewnątrz pomieszczeń**.



Energooszczędna  
„Smart design”  
Efektywna  
Trwała

CHŁODNICTWO – KLIMATYZACJA

TEMPCOLD Sp. z o.o. ■ ul. Burleska 3, 01-939 Warszawa  
tel. (22) 835 55 00 / 01 ■ fax: (22) 835 55 02  
■ tempcold@tempcold.com.pl  
www.tempcold.com.pl





### KMP 09

BASENOWA POMPA CIEPŁA	DANE TECHNICZNE
Nominalna wydajność grzewcza [kW]	8.62 kW
Zalecana max pojemność basenu [m <sup>3</sup> ]	45
Zasilanie	230 V
COP	5.42
Maksymalny pobór mocy [kW]	1.5
Czynnik chłodniczy	R410A / 0.9 kg
Typ sprężarki	Rotacyjna
Producent sprężarki	Toshiba
Poziom hałasu [dB(A)]	51 dB(A)
Zalecany bezpiecznik	10 A
Przepływ wody	3 m <sup>3</sup> /h
Wymiary szer./wys./głęb. (mm)	602 x 955 x 361
Masa netto / brutto [kg]	51 / 60
Rozmiar przyłącza wody [mm]	50

### KMP 12

BASENOWA POMPA CIEPŁA	DANE TECHNICZNE
Nominalna wydajność grzewcza [kW]	12.5 kW
Zalecana max pojemność basenu [m <sup>3</sup> ]	65
Zasilanie	230 V
COP	5.50
Maksymalny pobór mocy [kW]	2.0
Czynnik chłodniczy	R410A / 1.3 kg
Typ sprężarki	Rotacyjna
Producent sprężarki	Toshiba
Poziom hałasu [dB(A)]	54 dB(A)
Zalecany bezpiecznik	16 A
Przepływ wody	4.5 m <sup>3</sup> /h
Wymiary szer./wys./głęb. (mm)	602 x 955 x 361
Masa netto / brutto [kg]	57 / 66
Rozmiar przyłącza wody [mm]	50

Dystrybutor:

# Basenowa POMPA CIEPŁA



## Energooszczędna

Pompy ciepła to najefektywniejsze rozwiązanie grzewcze dostępne na rynku. Pompa KMP została zaprojektowana i dostosowana do pracy w klimacie skandynawskim, zapewniając ciepło mimo różnych, skrajnych warunków pogodowych.



## „Smart design”

Basenowa pompa ciepła posiada wbudowany dotykowy sterownik. W standardzie wyposażony jest w 10 m przewód, dzięki któremu możemy przenieść sterownik w inne miejsce, ułatwiając obsługę urządzenia. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia modułu WiFi. Pompy ciepła marki KMP objęte są 2-letnią gwarancją.



## Efektywna

Marka KMP dołożyła wszelkich starań, by oferowany produkt spełniał wysokie wymagania klientów odnośnie bezpieczeństwa, jakości, jak i łatwości użytkowania.



## Więcej korzyści

- Zoptymalizowana praca w temperaturze + 15°C
- Tytanowy wymiennik ciepła, który jest odporny na zabrudzenia, chlor i sole
- Przyjazny i wydajny czynnik chłodniczy (R410a)
- Cyfrowy panel dotykowy
- Inteligentne sterowania odtajaniem do +5°C
- Bezpieczna i łatwa instalacja
- Zaskakująco skuteczna w niskich temperaturach