

Ostatnie lata przyniosły dwie nowoczesne technologie, które ułatwiają pracę glazurnikom. Na rynku pojawiły się bowiem kleje żelowe oraz kleje wzmocnione włóknami, oferując szerszą gamę możliwości i zalet. Selena SA postanowiła jednak iść o krok dalej. SUPERFLEX Gel i FLEX Gel to dwie nowości z linii Tytan, które jako pierwsze na rynku łączą siłę włókien i elastyczność żelu, tworząc wyjątkową jakość produktu.

Pierwszą przewagą jest konsystencja klejów – przypominająca żel masę nie tylko daje się idealnie rozprowadzać i wbudowywać w podłoże, ale także pomaga je wyrównać. Kleje SUPERFLEX Gel i FLEX Gel mają zakres grubości warstwy od 2 do 15 mm, oferując możliwość układania płytek zarówno w cienkich warstwach, jak i grubo-warstwowo, jeśli wymaga tego powierzchnia lub ciężar i wymiar płyt.

Drugi atut to zastosowanie włókien, dających efekt rozproszonego zbrojenia. Dzięki nim klej lepiej przenosi naprężenia pracującego podłoża – cecha ta jest szczególnie ważna w przypadku dużych powierzchni oraz mniej stabilnych podłoży. Na przykład tarasy i balkony są szczególnie narażone na „pracowanie” płytek względem podłoża, jeśli są mocno nasłonecznione, dlatego warto zwrócić uwagę, żeby klej pod nimi był odpowiednio wytrzymały.



Kleje żelowe z włóknami – unikalna technologia dla glazurników



Kleje FLEX Gel i SUPERFLEX Gel pozwalają także na dużą swobodę w zakresie dodawanej ilości wody zarobowej – od 6,25 do 8,5 litra, co ułatwia uzyskanie pożądanej i optymalnej konsystencji kleju. Przy mniejszej ilości, konsystencja kleju pozwoli na przyklejenie bez spływu nawet dużych i ciężkich płyt, natomiast maksymalna ilość wody skutkować będzie półpłynną konsystencją, dzięki której położone na podłożu płytki będą pokryte klejem w 100%. Dzięki podwyższonej kumulacji wody w zaprawie, żelowe kleje z włóknami TYTAN mogą być stosowane w temperaturach od +5 do +35 stopni, podczas gdy standardowe produkty tego typu można stosować przy maksymalnie +25 stopniach.

Dwa nowe kleje, dzięki swojej unikalnej na rynku technologii, znakomicie uzupełniają bogatą ofertę klejów do płytek marki Tytan. Wraz z ich premierą odświeżeniu

poddana została cała linia – ulepszona receptura i nowe opakowania zapewniają najwyższy standard i komfort pracy dla wykonawców. ●



SELENA SA
ul. Wyciągowa 56 E, 53-012 Wrocław
tel. 71 78 38 301, fax: 71 78 38 300
e-mail: kontakt@selena.com
www.tytan.pl
www.selena.pl

